

五、分项报价一览表

序号	名称	规格	产地	品牌	单位	数量	单价	小计	备注
1	适老椅	1、材质工艺：橡胶木主框架，海绵坐垫/靠背，环保漆 2、产品尺寸：570*530*870mm；扶手用料28*40mm；25mm 厚海绵 3、产品功能： ①尺寸适配：整体尺寸为 570*530*870mm，大小合理，能很好地融入各类室内空间，满足日常使用及特定场景需求。 ②框架材质：采用橡胶木打造实木框架，木质细腻，经频热压及防潮、防腐、防虫处理，总体强度高，抗震力良好，结实耐用。顶部设有扶手孔，方便老人走路借力，设计贴心。 ③扶手舒适安全：扶手为 S 型设计，符合人体工学，拼接边角处采用倒圆工艺，扶手用料 28*40mm，不仅美观，还能有效防止磕碰受伤。 ④坐靠体验佳：靠背和坐垫选用优质国产面料布艺，搭配 25mm 厚软硬适中的海绵，能有效防止引起臀尖疼痛，提供舒适的坐靠感受，且具备防止褥疮的功能。 ⑤特性多样：坐垫、靠背软包材料达到阻燃等级要求，还具有耐磨防水、抗菌防霉的特性，适用于多种复杂环境。 ⑥工艺环保：采用纯手工喷涂工艺，搭配巴德士环保净味油漆，表面处理精细，且环保无异味，保障使用者健康。 ★边缘倒圆处理要求：可触及边缘、尖端倒圆，半径2mm；家具中有害物质甲醛释放量 0.08mg/m³；苯 0.06mg/m³；甲苯 0.15g/m³；二甲苯 0.20mg/m³；TVOC(总挥发性有机化合物) 0.50mg/m³；可迁移有害元素-铅 (Pb) 90mg/kg；可迁移有害元素-镉(Cd) 75mg/kg；承重 300kg。已提供第三方机构出具的具有“CMA”标识的检测报告。	山东	知年	把	236	310	73160	山东知年养老产业发展有限公司
2	桌子	2. 基材：采用 E1 级环保三聚氰胺颗粒板，符合 GB/T15102-2006 标准。经防虫、防腐等化学处理，木材含水率 3-10%，甲醛释放量 0.1mg/L，板材不易受潮变形，承重能力强； 封边带：采用优质 PVC 封边，符合 GB 18580-2001 标准，甲醛释放量0.1mg/L，封边平滑，颜色与板材一致； 五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	河南	森罗	张	4	1200	4800	河南森罗家居有限公司
3	桌子	1. 2400*1000 桌子 2. 基材：采用 E1 级环保三聚氰胺颗粒板，符合 GB/T15102-2006 标准。经防虫、防腐等化学处理，木材含水率 3-10%，甲醛释放量 0.1mg/L，板材不易受潮变形，承重能力强； 封边带：采用优质 PVC 封边，符合 GB 18580-2001 标准，甲醛释放量0.1mg/L，封边平滑，颜色与板材一致； 五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	河南	森罗	张	1	2400	2400	河南森罗家居有限公司
4	桌子	1. 1400*700 桌子 2. 基材：采用 E1 级环保三聚氰胺颗粒板，符合 GB/T15102-2006 标准。经防虫、防腐等化学处理，木材含水率 3-10%，甲醛释放量 0.1mg/L，板材不易受潮变形，承重能力强； 封边带：采用优质 PVC 封边，符合 GB 18580-2001 标准，甲醛释放量0.1mg/L，封边平滑，	河南	森罗	张	4	1000	4000	河南森罗家居有限公司

		颜色与板材一致； 五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。							
5	桌子	1. 1200*600 桌子 2. 基材：采用 E1 级环保三聚氰胺颗粒板，符合 GB/T15102-2006 标准。经防虫、防腐等化学处理，木材含水率 3-10%，甲醛释放量 0.1mg/L，板材不易受潮变形，承重能力强； 封边带：采用优质 PVC 封边，符合 GB 18580-2001 标准，甲醛释放量 0.1mg/L，封边平滑，颜色与板材一致； 五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	河南	森罗	张	12	800	9600	河南森罗家居有限公司
6	桌子	1. 2000*600 桌子 2. 基材：采用 E1 级环保三聚氰胺颗粒板，符合 GB/T15102-2006 标准。经防虫、防腐等化学处理，木材含水率 3-10%，甲醛释放量 0.1mg/L，板材不易受潮变形，承重能力强； 封边带：采用优质 PVC 封边，符合 GB 18580-2001 标准，甲醛释放量 0.1mg/L，封边平滑，颜色与板材一致； 五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	河南	森罗	张	1	1700	1700	河南森罗家居有限公司
7	适老化桌	1、材质工艺：橡胶木，4 边倒圆弧、桌边倒半圆 2、产品尺寸：桌面 1400*800mm，高度 750mm，桌面厚 25mm，腿粗 55±2mm 3、产品功能： ①规格合理：桌面尺寸为 1400*800mm，高度 750mm，尺寸精准，满足日常使用需求。 ②稳固支撑：优质橡胶木实木框架，木质细腻，强度与抗震力表现出色，为餐桌提供坚实基础，确保使用稳定。 ③安全贴心：25mm 厚桌面无直角，4 边倒圆弧、桌边倒半圆，且设有扶手孔具备手抓功能，既能防老人刮伤，又提升使用便利性。 ④桌腿优质：55±2mm 粗的橡胶木实木桌腿，坚韧耐磨、耐湿，弹性与韧性良好，抗震及蒸汽弯曲强度高，经久耐用。 ⑤漆面精良：纯手工喷涂巴德士环保净味油漆，纹理清晰，表层饱满光亮，无涂装瑕疵，漆膜硬度 2H-3H，耐磨损、耐刮。 ★漆膜的耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐磨性应不低于 3 级；漆膜的抗冲击应不低于 4 级；漆膜的耐黄变达到灰度卡 4 级；漆膜的耐冷热温差应无起泡、裂缝和明显失光。桌类稳定性垂直和外平加载应无倾翻；家具涂层可迁移元素镉、铬、汞、镍、钡、硒、砷未检出；已提供第三方机构出具的具有“CMA”标识的检测报告。	山东	恒生防护	张	21	1180	24780	山东恒生防护制品有限公司
8	接待台	1. 7200*600 接待台 2. 基材：采用 E1 级环保三聚氰胺颗粒板，符合 GB/T15102-2006 标准。经防虫、防腐等化学处理，木材含水率 3-10%，甲醛释放量 0.1mg/L，板材不易受潮变形，承重能力强； 封边带：采用优质 PVC 封边，符合 GB 18580-2001 标准，甲醛释放量 0.1mg/L，封边平滑，颜色与板材一致； 五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 石材台面：莫氏 7 级、吸水率 0.05%、弯曲强度 40MPa、A 类放射性，厚度 16mm，含标	河南	森罗	张	1	9000	9000	河南森罗家居有限公司

		准磨边。							
9	接待台	1. 3260*600 接待台 2. 基材：采用 E1 级环保三聚氰胺颗粒板，符合 GB/T15102-2006 标准。经防虫、防腐等化学处理，木材含水率 3-10%，甲醛释放量 0.1mg/L，板材不易受潮变形，承重能力强； 封边带：采用优质 PVC 封边，符合 GB 18580-2001 标准，甲醛释放量 0.1mg/L，封边平滑，颜色与板材一致； 五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 石材台面：莫氏 7 级、吸水率 0.05%、弯曲强度 40MPa、A 类放射性，厚度 16mm，含标准磨边。	河南	森罗	张	1	4060	4060	河南森罗家居有限公司
10	阅览桌	规格：1500*800*760mm 1、框架为橡木实木框架，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。整体固装榫卯结构，脚底耐磨塑胶脚垫。 2、台面采用优质实木多层板制作，内外贴 60S 天然白蜡小山纹实木木皮。 3、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽、平整、纹理清晰、环保。表面无颗粒、气泡、粗点，颜色均匀，附着力强、透明度高、耐磨性好，色泽柔和，手感良好。 4、粘合剂：优质环保粘合剂。 5、五金配件：优质五金连接件。 6、工艺：所有家具确保无尖角，四角需倒安全圆弧，倒菱角、圆角、圆形均匀一致。自装配、拆装产品零件结合应牢固严密。家具整体结构牢固、平衡，专业化适老设计。	河南	森罗	张	18	1700	30600	河南森罗家居有限公司
11	多功能棋牌桌	规格：900*900*750mm 1、框架为橡木实木框架，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。整体固装榫卯结构，脚底耐磨塑胶脚垫。 2、基材：优质橡胶木材质呢绒布桌面 四个方向带抽屉，带实木桌面。 3、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽、平整、纹理清晰、环保。表面无颗粒、气泡、粗点，颜色均匀，附着力强、透明度高、耐磨性好，色泽柔和，手感良好。 4、粘合剂：优质环保粘合剂。 5、五金配件：优质五金连接件。 6、工艺：所有家具确保无尖角，四角需倒安全圆弧，倒菱角、圆角、圆形均匀一致。自装配、拆装产品零件结合应牢固严密。家具整体结构牢固、平衡，专业化适老设计。		恒生防护	张	20	1400	28000	山东恒生防护制品有限公司
12	柜子	2040*400 柜子 基材：采用 E1 级环保三聚氰胺颗粒板，符合 GB/T15102-2006 标准。经防虫、防腐等化学处理，木材含水率 3-10%，甲醛释放量 0.1mg/L，板材不易受潮变形，承重能力强； 封边带：采用优质 PVC 封边，符合 GB 18580-2001 标准，甲醛释放量 0.1mg/L，封边平滑，颜色与板材一致； 五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	河南	森罗	组	1	3400	3400	河南森罗家居有限公司
13	柜子	1500*600 柜子，档案室、储藏室 基材：采用 E1 级环保三聚氰胺颗粒板，符合 GB/T15102-2006 标准。经防虫、防腐等化学处	河南	森罗	组	12	3100	37200	河南森罗家居有限公司

		理, 木材含水率 3-10%, 甲醛释放量 0.1mg/L, 板材不易受潮变形, 承重能力强; 封边带: 采用优质 PVC 封边, 符合 GB 18580-2001 标准, 甲醛释放量 0.1mg/L, 封边平滑, 颜色与板材一致; 五金: 采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接, 牢固, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺。							司
14	柜子	2120*400 库房柜子 基材: 采用 E1 级环保三聚氰胺颗粒板, 符合 GB/T15102-2006 标准。经防虫、防腐等化学处理, 木材含水率 3-10%, 甲醛释放量 0.1mg/L, 板材不易受潮变形, 承重能力强; 封边带: 采用优质 PVC 封边, 符合 GB 18580-2001 标准, 甲醛释放量 0.1mg/L, 封边平滑, 颜色与板材一致; 五金: 采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接, 牢固, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺。	河南	森罗	组	1	3400	3400	河南森罗家居有限公司
15	柜子	1500*300 柜子 基材: 采用 E1 级环保三聚氰胺颗粒板, 符合 GB/T15102-2006 标准。经防虫、防腐等化学处理, 木材含水率 3-10%, 甲醛释放量 0.1mg/L, 板材不易受潮变形, 承重能力强; 封边带: 采用优质 PVC 封边, 符合 GB 18580-2001 标准, 甲醛释放量 0.1mg/L, 封边平滑, 颜色与板材一致; 五金: 采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接, 牢固, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺。	河南	森罗	组	15	2700	40500	河南森罗家居有限公司
16	柜子	1680*400 柜子 基材: 采用 E1 级环保三聚氰胺颗粒板, 符合 GB/T15102-2006 标准。经防虫、防腐等化学处理, 木材含水率 3-10%, 甲醛释放量 0.1mg/L, 板材不易受潮变形, 承重能力强; 封边带: 采用优质 PVC 封边, 符合 GB 18580-2001 标准, 甲醛释放量 0.1mg/L, 封边平滑, 颜色与板材一致; 五金: 采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接, 牢固, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺。	河南	森罗	组	1	2900	2900	河南森罗家居有限公司
17	柜子	1960*400 柜子 基材: 采用 E1 级环保三聚氰胺颗粒板, 符合 GB/T15102-2006 标准。经防虫、防腐等化学处理, 木材含水率 3-10%, 甲醛释放量 0.1mg/L, 板材不易受潮变形, 承重能力强; 封边带: 采用优质 PVC 封边, 符合 GB 18580-2001 标准, 甲醛释放量 0.1mg/L, 封边平滑, 颜色与板材一致; 五金: 采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接, 牢固, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺。	河南	森罗	组	1	3200	3200	河南森罗家居有限公司
18	柜子	3040*400 库房柜子 基材: 采用 E1 级环保三聚氰胺颗粒板, 符合 GB/T15102-2006 标准。经防虫、防腐等化学处理, 木材含水率 3-10%, 甲醛释放量 0.1mg/L, 板材不易受潮变形, 承重能力强; 封边带: 采用优质 PVC 封边, 符合 GB 18580-2001 标准, 甲醛释放量 0.1mg/L, 封边平滑, 颜色与板材一致; 五金: 采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接, 牢固, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺。	河南	森罗	组	1	4500	4500	河南森罗家居有限公司
19	书架	1500*300 书架 基材: 采用 E1 级环保三聚氰胺颗粒板, 符合	河南	森罗	组	6	2100	12600	河南森罗家居

		GB/T15102-2006 标准。经防虫、防腐等化学处理, 木材含水率 3-10%, 甲醛释放量 0.1mg/L, 板材不易受潮变形, 承重能力强; 封边带: 采用优质 PVC 封边, 符合 GB 18580-2001 标准, 甲醛释放量0.1mg/L, 封边平滑, 颜色与板材一致; 五金: 采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接, 牢固, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺。							有限公司
20	书架	1600*300 书架 基材: 采用 E1 级环保三聚氰胺颗粒板, 符合 GB/T15102-2006 标准。经防虫、防腐等化学处理, 木材含水率 3-10%, 甲醛释放量 0.1mg/L, 板材不易受潮变形, 承重能力强; 封边带: 采用优质 PVC 封边, 符合 GB 18580-2001 标准, 甲醛释放量0.1mg/L, 封边平滑, 颜色与板材一致; 五金: 采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接, 牢固, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺。	河南	森罗	组	3	2200	6600	河南森罗家居有限公司
21	书架	2030*400 书架 基材: 采用 E1 级环保三聚氰胺颗粒板, 符合 GB/T15102-2006 标准。经防虫、防腐等化学处理, 木材含水率 3-10%, 甲醛释放量 0.1mg/L, 板材不易受潮变形, 承重能力强; 封边带: 采用优质 PVC 封边, 符合 GB 18580-2001 标准, 甲醛释放量0.1mg/L, 封边平滑, 颜色与板材一致; 五金: 采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接, 牢固, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺。	河南	森罗	组	1	3200	3200	河南森罗家居有限公司
22	书架	4120*400 书架 基材: 采用 E1 级环保三聚氰胺颗粒板, 符合 GB/T15102-2006 标准。经防虫、防腐等化学处理, 木材含水率 3-10%, 甲醛释放量 0.1mg/L, 板材不易受潮变形, 承重能力强; 封边带: 采用优质 PVC 封边, 符合 GB 18580-2001 标准, 甲醛释放量0.1mg/L, 封边平滑, 颜色与板材一致; 五金: 采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接, 牢固, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺。	河南	森罗	组	6	6100	36600	河南森罗家居有限公司
23	书架	3720*400 书架 基材: 采用 E1 级环保三聚氰胺颗粒板, 符合 GB/T15102-2006 标准。经防虫、防腐等化学处理, 木材含水率 3-10%, 甲醛释放量 0.1mg/L, 板材不易受潮变形, 承重能力强; 封边带: 采用优质 PVC 封边, 符合 GB 18580-2001 标准, 甲醛释放量 0.1mg/L, 封边平滑, 颜色与板材一致; 五金: 采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接, 牢固, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺。	河南	森罗	组	1	5600	5600	河南森罗家居有限公司
24	书架	4250*400 书架 基材: 采用 E1 级环保三聚氰胺颗粒板, 符合 GB/T15102-2006 标准。经防虫、防腐等化学处理, 木材含水率 3-10%, 甲醛释放量 0.1mg/L, 板材不易受潮变形, 承重能力强; 封边带: 采用优质 PVC 封边, 符合 GB 18580-2001 标准, 甲醛释放量0.1mg/L, 封边平滑, 颜色与板材一致; 五金: 采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接, 牢固, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺。	河南	森罗	组	1	6150	6150	河南森罗家居有限公司
25	书架	4850*400 书架	河南	森罗	组	1	6800	6800	河南森罗家居有限公司

		基材：采用 E1 级环保三聚氰胺颗粒板，符合 GB/T15102-2006 标准。经防虫、防腐等化学处理，木材含水率 3-10%，甲醛释放量 0.1mg/L，板材不易受潮变形，承重能力强； 封边带：采用优质 PVC 封边，符合 GB 18580-2001 标准，甲醛释放量 0.1mg/L，封边平滑，颜色与板材一致； 五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	南	罗			0		罗家居有限公司
26	适老实木床	1、材质工艺：整体橡胶实木框架，边角采用倒圆工艺 2、产品尺寸：2000*1200*1100±30mm； 床边用 26±3mm 橡胶实木，床头边框为40*50mm橡胶木，床面是 18±2mm 实木 3、产品功能： ①尺寸规格：整床尺寸为 2020*1220*1120± 30mm，各部件尺寸精准，床边采用 26 ±3mm橡胶实木，床头边框 40*50mm 橡胶木，床面18±2mm 实木，床头尾外框 40*45mm，护帮 170*30mm，中嵌板厚度 15mm。 ②材质优良：采用橡胶实木框架，床边、床头边框、床头尾外框、护帮等关键部位均选用优质橡胶木，中嵌板为实木多层板，床面方管设计，搭配实木护栏，坚固耐用。 ③工艺精湛：纯手工喷涂，确保表面处理细腻、均匀，提升产品质感与耐用性。 ④风格独特：橡胶木板床头、床尾、护帮搭配实木多层中嵌板，兼具美观与家居风格，满足多样化审美需求。 ⑤透气性好：床面方管设计，增强透气性，为用户提供更舒适的睡眠环境。 ⑥承重出色：最大承重可达 240kg，稳固可靠，满足不同体型用户使用需求。 ★甲醛释放量0.08mg/m³,铅90mg/kg,镉75mg/kg,铬60mg/kg,汞60mg/kg;耐液性、耐湿热、耐干热、附着力应不低于 3 级;抗冲击应不低于 4 级;耐黄变达到灰度卡>4 级;承重200kg; 已提供第三方机构出具的具有“CMA”标识的检测报告。	山东	恒生防护	张	63	2100	132300	山东恒生防护制品有限公司
27	床垫	1、厚度不小于 5CM 2、海绵：采用45 kg/m3 高密度海绵。回弹好，抗老化 3、软包：采用优质纳米 PVC 涂层玻璃纤维布或无纺布，防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化，耐脏易清洗。	山东	恒生防护	张	63	220	13860	山东恒生防护制品有限公司
28	适老化床头柜	规格：430*400*600mm 1、基材：侧板、顶板、群板采用 18mm 厚 E0 级饰面实木颗粒板制作，抽屉盒采用 15mm 厚 E0 级饰面实木颗粒板制作，所有板材四周均与板面同色封边，封边厚度为 2mm，优质PVC 材料，防止潮湿空气进入，保证封面不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然，封边带无色裂鼓泡现象；磨 30 转后无露底现象； 2、粘合剂：优质环保粘合剂。 3、五金配件：优质五金连接件。实木拉手，圆润光滑，大小适宜。底座安装 8cm 高实木腿，防止长时间水浸导致板材开裂。 4、工艺：所有家具确保无尖角，四角需倒安全圆弧，倒菱角、圆角、圆形均匀一致。自装配、拆装产品零件结合应牢固严密。家具整体结构牢固、平衡， 专业化适老设计。	山东	恒生防护	个	63	330	20790	山东恒生防护制品有限公司
29	橱柜	柜体：基材为大理石，厚度1.5cm； 台面：选用标准人造石英石，厚度1.5cm； 地脚：塑料可调地脚； 封边条：PVC 环保封边条，防撞条 踢脚板：优质铝合金拉丝防火板材质或同门板材质。	河南	森罗	米	69.07	1500	103605	河南森罗家居有限公司
30	适老	规格：698*457*649mm	山	恒	个	21	580	12180	山东恒

化换鞋凳	1、材质：优质橡木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。参数要求：扶手料：64mm*23mm，腿料：35mm*35mm 2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽、平整、纹理清晰、环保。表面无颗粒、气泡、粗点，颜色均匀，附着力强、透明度高、耐磨性好，色泽柔和，手感良好。 3、粘合剂：优质环保粘合剂。 4、五金配件：优质五金连接件。 5、采用45 kg/m ³ 高密度海绵。回弹力好、抗老化。 6、软包：采用优质纳米 PVC 涂层玻纤布或布纹皮革，防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；	东	生防护					生防护制品有限公司
31 适老化沙发	1、材质工艺：橡胶木主框架，扶手采用圆角木条设计，边角处运用倒圆工艺，坐垫和靠背带软包，填充高密度海绵 2、产品尺寸：2120*800*770mm 3、产品功能： ①框架稳固可靠：选用经防潮、防腐、防虫化学处理的橡胶木打造框架，强度高且抗震性能良好，为沙发提供坚实支撑，确保长久使用不变形。 ②细节安全贴心：扶手采用圆角木条设计，边角经倒圆工艺无缝拼接，有效避免磕碰，使用起来更加安全放心。 ③坐感舒适健康：坐垫和靠背填充 15cm 厚高密度海绵，能有效防止褥疮；搭配普通国产皮料工艺的软包，且软包采用具备耐磨防水、抗菌防霉、耐医疗消毒剂特性的优质 PU 材质，舒适又实用。 ④外观质感尚可：使用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮，有一定的美观度。 ★阻燃性 I 级；防滑性能座面摩擦系数 0.35，底面无滑动隐患；家具中有害物质甲醛释放量 0.08mg/m ² ；座面耐久性经 10000 次循环试验，无松动、无破损、无明显变形；纺织面料耐水色牢度 3 级；承重300kg。 需提供第三方机构出具的具有“CMA”标识的检测报告，不满足要求的不得分。	山	知年	个	18	3260	58680	山东知年养老产业发展有限公司
32 适老化茶几	规格：1200*600*500mm 1、双层设计，框架为橡木实木框架，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。整体固装榫卯结构，脚底耐磨塑胶脚垫。 2、台面采用优质实木多层板制作，厚度≥60S 天然白蜡小山纹实木木皮。台面四边配有圆弧形实木挡水条。 3、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽、平整、纹理清晰、环保。表面无颗粒、气泡、粗点，颜色均匀，附着力强、透明度高、耐磨性好，色泽柔和，手感良好。 4、粘合剂：优质环保粘合剂。 5、五金配件：优质五金连接件。 6、工艺：所有家具确保无尖角，四角需倒安全圆弧，倒菱角、圆角、圆形均匀一致。自装配、拆装产品零件结合应牢固严密。家具整体结构牢固、平衡，专业化适老设计。	山	恒生防护	个	18	1300	23400	山东恒生防护制品有限公司
33 椅子	59*56*59cm 网布采用紧致网材，固定 PP 扶手，弓形椅脚，单杆式结构	河南	森罗	把	77	350	26950	河南森罗家居有限公司
34 洗衣	产品类型：滚筒	青	海	台	18	310	55800	海尔智

机	能效等级: 1 级 产品尺寸 (深*宽*高) mm: 417*595*850 脱水容量 KG: 8 洗涤容量 KG: 8 重量 KG: 59 最高转速: 1200 自动化程度: 全自动 ABT 双喷淋设计: 是 AMT 防霉抗菌窗垫: 是 itime 时间洗: 是 筒自洁: 支持 预约功能: 支持 弹力筋内筒: 是 童锁: 是 电机类型: 变频电机 显示方式: LED 产品颜色: 冰雪白 开门方式: 前开式	岛 尔				0		家股份 有限公司
35	双门 热风 循环 消毒 柜 外形参数: 宽1160mm, 厚470mm, 高1800mm; 单室内径540×410×1300mm, 容积586L, 功率 1800W。 消毒标准: 符合国家消毒柜 2 星级标准, 120 度以上高温消毒, 对大肠杆菌的平均杀灭对数值>3, 对脊髓灰质炎病毒的平均灭活对数值>4。 材质与结构: 全不锈钢外壳, 内置 8 个全不锈钢餐盘层架。	广 东 中 山	万 宝	台	18	5100	91800	中山市 港旺电 器厂
36	四门 冷柜 外形参数: 宽1200mm, 厚700mm, 高1900mm; 材质与结构: 全不锈钢外壳, 四门双室, 独立控制。	山 东 滨 州	星 之 星	台	18	6200	111600	滨州市 星之星 电器有限公司
37	燃气 灶 燃气类别: 天然气(12T) 能效等级: 二级 额定热负荷 (kW): 4.2 热效率: 64% 产品尺寸 (长宽高 mm): 720*420*140 开孔尺寸 (长宽 mm): 645*340*R20	佛 山	美 的	台	18	1600	28800	美的集 团股份 有限公司
38	油烟 机 能效等级: 一级 风量: 17m³/min 风速档位: 2 档 半消声室噪音: 65dB(A) 最大静压 (爆炒): 340Pa 产品尺寸: 895*480*506mm 材质: 喷涂金属	佛 山	美 的	台	18	2500	45000	美的集 团股份 有限公司
39	助行 器 1、外形尺寸 (长×宽×高): 470 × 320 × 775-950mm (长宽 高), 2、可折叠, 可定向。 3、高度可调, 配发泡手把, 防滑舒适, 8 档调节。 4、产品材质: 优质铝合金, 大架管直径 25mm, 管壁厚度 1.2mm , 5、安全性能好, 可折叠结构、美观 耐用使用方便脚管: 管直径 28mm, 管壁厚度1.2mm, 6、脚垫材质为耐磨、有弹性、表 面摩擦系数较高的防滑橡胶材料, 着地性能好, 稳定性佳。	河 北 衡 水	沪 鱼	个	18	799	14382	河北沪 鱼医疗 设备有限公司
40	轮椅 1、轻便折叠 2、大轮稳固, 轮子 24 寸实心 3、牛筋布坐垫 4、加厚坐垫, 豪华舒适, 加宽轮椅	常 州 市	中 进	组	18	1820	32760	常州中 进医疗 器材股 份有限 公司
41	血压 计 测量方式: 示波测定法, 压力测量范围: 0-299mmHg (0-39.9kPa) , 脉搏率测量范围: 40-	深 圳	攀 高	个	18	969	17442	深圳攀 高医疗

		180 次/分, 电源: 5 号干电池 4 节、电源适配器	市						电子有限公司
42	血糖仪	检测范围 1.1-33.3mmol/L(毫摩尔/升) 检测时间 约 5 秒 内存容量 1000 次检测结果 蓝牙技术 频率范围: 2.4-2.4835 GHz 操作距离范围: 最长 10 米(无阻挡物)	湖南	三诺	个	18	463	8334	三诺生物传感股份有限公司
43	拐杖	康复级腋下拐 不锈钢杖身 TPR 柔软舒适腋托, 脚垫壁厚 5mm, 底座直径 5.5mm, 高度可九档调节	河北	海超	副	18	148	2664	河北海超医疗器械有限公司
44	肩关节旋转训练器	(一) 整体结构参数 1. 整体外形尺寸(长×宽×高): 700mm×270mm×980mm, 允许±20mm 误差, 结构紧凑, 不占用康复场地空间, 适配室内康复工位摆放。 2. 整机采用加厚优质方钢主架, 管壁厚度(一) 整体结构参数 1. 整体外形尺寸(长×宽×高): 700mm×270mm×980mm, 允许±20mm 误差, 结构紧凑, 不占用康复场地空间, 适配室内康复工位摆放。 2. 整机采用加厚优质方钢主架, 管壁厚度1.5mm, 表面静电喷涂处理, 防锈防腐、耐磕碰磨损, 长期使用不变形、不掉漆。 (二) 调节适配参数 1. 垂直升降调节范围: 500mm, 可适配不同身高患者(140cm-190cm) 坐姿、站姿训练需求, 升降调节顺畅、定位精准、无卡顿。 3. 训练转盘可 360° 自由旋转, 支持肩关节水平圆周训练, 全面覆盖肩关节活动维度。 (三) 阻力训练参数 1. 采用无级磁控阻尼阻力系统, 无机摩擦噪音, 阻力调节细腻精准, 支持 0-100%渐进式微调, 适配肌力 0-5 级不同康复阶段患者。 2. 最大阻尼力矩1650N·cm, 满足低强度被动训练、中高强度主动抗阻训练、肩关节强化训练多种需求。 (四) 人性化设计参数 1. 防滑握持手柄, 防滑耐磨、亲肤透气, 适配长时间训练, 避免患者手部打滑、劳损。 2. 设备自带角度, 直观展示训练强度与关节活动范围, 便于康复评估与方案调整。 3. 整体无尖锐棱角, 全部圆角打磨处理, 杜绝训练磕碰风险。 四、设备功能要求 1. 核心训练功能: 可开展肩关节内旋、外旋、外展、内收、屈伸全方位关节活动度训练, 同时辅助锻炼前臂、上臂肌群力量, 改善肩关节僵硬、粘连、活动受限问题。 2. 安全防护功能: 磁控阻力缓冲设计, 无突发卡顿、骤停风险, 有效保护患者肩关节, 避免二次损伤。	常州市	建本	个	18	962	17316	常州市建本医疗康复器材有限公司
45	训练	1. 整体外形: 可拆装模块化结	常	建	个	18	364	65520	常州市

	阶梯	构，方便转运、入户、科室布局调整。 2. 总长度3340mm，总宽度800mm，整体高度1200mm； 3. 单侧梯 5 级层数：5 级阶梯，单级踏步尺寸：踏步宽度 280±20mm，踏步高度 100±10mm，符合人体康复步态训练标准； 4. 单侧梯 4 级层数：4 级阶梯，单级踏步尺寸：踏步宽度 280±20mm，踏步高度 120±10mm，符合人体康复步态训练标准； 5. 平台：阶梯中部设一体式中转平台，平台有效进深800mm，可供患者转身、休息、平衡调整； 三、踏步面板要求 1. 踏步基材：加厚多层实木板/高密度工业板，抗压不变形，防水防潮； 2. 踏步表层：整体粘贴加厚防滑地毯，表面凹凸防滑纹理，防滑系数达标。 3. 边缘处理：所有踏步边角圆弧倒角，无尖锐棱角，防止磕碰划伤； 4. 耐磨性能：可长期高频次踩踏，不易起鼓、脱胶、磨损。 四、双侧扶手技术参数 1. 扶手管材：304 不锈钢无缝圆管，管径32mm，管壁厚度1.0mm，医用防腐防锈，耐酒精、含氯消毒液擦拭； 2. 扶手高度：离地 750mm - 950mm 可调节式标准康复高度，握持贴合人手； 3. 扶手立柱：加厚管壁厚度1.0 管支撑，满焊加固，无虚焊、裂纹，承重稳固； 4. 承载要求：单侧扶手单点承重130kg，满足成年患者抓扶借力，无弯曲晃动。 五、机架底座与工艺 1. 底座加宽加固，底部全尺寸加装加厚防滑，防滑不移位，保护地面、降噪； 2. 整机所有外露棱角全部圆弧钝化处理，消除安全隐患。 六、核心功能要求 1. 双向双通道独立训练，可单人单侧训练，也可双侧同时开展康复教学； 2. 阶梯坡度适配下肢功能障碍人群，模拟居家楼梯环境，完成上下楼重心转换、股四头肌、臀肌肌力训练； 3. 整体结构无松动间隙，踩踏、抓扶无明显晃动、无异响； 4. 模块化拆装，无需大型工具即可拆分搬运，适配电梯、窄门进场安装。	州市	本			0	建本医疗康复器材有限公司	
46	平衡杠	（一）整体尺寸参数 1. 设备总长：3000mm，保障患者完整步态行走训练距离 2. 底座整体宽度：900mm，设备重心稳定，无倾倒隐患 3. 设备整体结构：分体组合式，可拆装，方便运输、入户安装与日常清洁维护	常州市	建本	个	18	2380	42840	常州市建本医疗康复器材有限公司

	(二) 扶手杆参数 1. 扶手杆材质: 加厚 304 不锈钢无缝圆管, 内置直径 36mm, 厚度 3mm 无缝钢管, 防腐防锈、耐消毒液擦拭腐蚀 2. 扶手杆直径: 38mm (符合国标成人康复握持标准, 握持舒适、不硌手) 3. 扶手杆表面工艺: 哑光防滑处理, 无反光、无毛刺、防滑耐磨, 干湿状态下均可稳定握持 4. 额定承载重量: 130kg, 满足成年肥胖患者康复训练承重需求 (三) 高度调节参数 1. 扶手高度调节范围: 680mm - 1050mm, 适配不同身高成人患者站立、行走、坐姿辅助训练 2. 调节方式: 机械式孔位锁止升降, 多级精准可调, 调节操作简易、无卡顿, 锁止牢固无晃动、无下沉 3. 升降立柱: 加厚镀锌钢管, 管壁厚度 3.0mm, 抗压抗形变, 长期高频使用不变形 (四) 宽度调节参数 1. 双杠内侧宽度调节范围: 300mm - 550mm, 可适配儿童、成人、肢体偏瘫、步态异常等不同患者训练需求 2. 宽度调节结构: 双向调节, 调节对称无偏移, 调节后锁紧固定, 训练过程无左右位移、无松动 三、主体结构材质要求 1. 底部机架: 加厚优质 4 根扶手同向方形钢管一体焊接成型, 整体无焊接虚焊、脱焊、裂纹, 承重结构稳固 2. 立柱工艺: 立柱采用 1.5mm 厚 50*50 方管, 漆面附着力强、耐刮擦、耐腐蚀 4. 安全设计: 所有边角圆弧倒角处理, 无尖锐棱角, 杜绝患者磕碰受伤风险 五、功能性能要求 1. 适配康复场景: 可完成站立平衡训练、步态矫正训练、下肢肌力负重训练、术后行走康复训练、肢体协调性训练等多项康复功能 2. 调节性能: 高度、宽度调节顺畅, 定位精准, 使用后无晃动、无位移、无异响 3. 安全性能: 整机通过承重、防倾倒、防滑安全测试, 适合高频次、高强度长期使用 4. 耐用性: 整机抗老化、抗腐蚀、抗形变, 可长期使用无松动、无生锈、无漆面脱落							
47	数字型 30 路对讲呼叫主机 设有万年历床位数码显示窗口和床位指示灯透明卡片盒, 系统模块设计, 特护设定, 多功能显示中文液晶显示屏菜单式操作 主机选配联网功能 在线编号功能分机可作广播机选配门灯功能 音量可调节, 双向呼叫双工通话, 音乐振铃, 主机语音报号, 宣教广播, 话筒广播, 无中断呼叫, 储存多个未处理呼叫 设有铃声开关, 适应不同时间场合要求设有音量级别提示 音乐可选功能 报号次数, 音量可设置故障自检报警。 主机可以自编号码, 报号与音乐可以转换, 液晶显示	山东	速康达	台	18	1980	35640	泰安市远程电子科技有限公司

48	分机呼叫器	金属面板,分机可在线编码,两芯线设计,双向呼叫对讲,可兼做广播机,手柄防按压设计呼叫兼对讲功能,话筒置于手柄内,通话质量清晰无回音,彻底解决对讲中啸叫问题 分机采用接插线连接,安装维护简便 采用最新编码技术,安全方便.手柄防按压设计,更耐用.尺寸 125*78*15mm	山东	速康达	个	78	90	7020	泰安市远程电子科技有限公司
49	三色门灯	86*86mm,当房间内有病床呼叫器或者紧急按钮呼叫时,门灯亮起.解除呼叫后,门灯熄灭。 安装时需要配 86 底盒。	山东	速康达	个	26	75	1950	泰安市远程电子科技有限公司
50	值班室屏	241*141*25mm 储存不限量 呼叫时显示分机号 待机时显示时间 音乐提示	山东	速康达	个	18	580	10440	泰安市远程电子科技有限公司
51	综合布线安装调试	包含国标无氧铜线材、配套辅材等	/	/	套	18	1500	27000	无
52	网络摄像机	传感器类型: 1/3 英寸 CMOS; 像素: 400 万; 最大分辨率: 2560×1440; 最低照度: 0.01lux (彩色模式); 0.001lux (黑白模式); 0lux (补光灯开启); 最大补光距离: 50m (红外); 补光灯: 2 颗 (红外灯); 镜头类型: 定焦; 镜头焦距: 2.8mm; 镜头光圈: F2.0; 视场角: 水平: 90°; 垂直: 50°; 对角: 107°; 智能编码: H.264: 支持; H.265: 支持;; 宽动态: 支持; 内置麦克风: 支持; 报警事件: 网络断开; IP 冲突; 非法访问; 动态检测; 视频遮挡; 音频异常侦测; 安全异常; ★样机应符合 GB/T 4208-2017 中 IP68 条件下 1m, 1h 等级的要求 接入标准: ONVIF (Profile S & Profile T); GB/T28181-2022; 预览最大用户数: 6 个 (总带宽: 24Mbps) ★安全防范报警设备的电源插头后电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻, 经相对湿度为 91%-95%、温度为 40℃、48h 的受潮预处理后, 加强绝缘的设备不小于 5MΩ, 基本绝缘的设备不小于 2MΩ, III 类设备不小于 1MΩ。工作电压超过 500V 的设备, 上述绝缘电阻的阻值数应乘以一个系数, 该系数等于工作电压除以 500V ★频率 10-55Hz、1 倍频程/min、振幅 0.75mm, X、Y、Z 三个方向各振动 5min, 样机处于非工作状态。试验后样机应能正常工作 供电方式: DC12V/PoE; 防护等级: IP67	杭州大华	台	29	485	14065	浙江大华技术股份有限公司	
53	硬盘	• 6TB 容量, 3.5 英寸, SATA3.0 接口, 5400RPM • 空气盘, CMR 传统磁记录 • 传输速率 215MB/s, 流畅存储视频有效防止丢帧 • 高级格式 (AF) 512e 扇区技术, 保障硬盘扇区 4K 对齐 • 满足数据严苛的 7*24 小时运行可靠性、安全性的需求 • 支持 3 年有限质保服务	中国	希捷	块	3	1900	5700	希捷科技 (美国)

		• 适用海拔高度范围-305m 至 3050m							
54	铜缆双绞线	- 支持千兆导体直径（网线）：0.45mm 以太网信号传输 - 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小 - PVC 阻燃护套，耐磨、抗拉强度高，安全有保障 - 均匀双绞结构，产品性能稳定，有效降低干扰，确保信号传输质量	杭州	海康威视	米	1500	2.6	3900	杭州海康威视数字技术有限公司
55	硬盘录像机	基础性能强劲，最大支持 8 路 1080P 解码，4K超清输出，满接 6MP 相机，满配 8T 硬盘； 普惠 AI，支持智能分析，最大 4 路智能人/车侦测，可精准识别人/车并报警，助力事中干预； 支持人/车录像标记和快速检索/回查，大幅提升关键录像回查效率； 支持 ISUP 5.0、GB28181 协议接入各类平台； •2 盘位，1U 380 系列金属机箱 •免线缆，硬盘直插式设计； •支持 1 个 HDMI 口超清 4K 输出+1 个 VGA 口 高清 1080P 输出 •1个网口（8 路为百兆，16 路为千兆）、2 个USB2.0 接口	杭州	大华	台	2	1480	2960	浙江大华技术股份有限公司
56	千兆交换机	RJ-45 10/100/1000Mbps,1 个 SFP 1/2.5Gbps； 无网管，即插即用，支简化工程施工部署； 全千兆端口设计，保障实时传输，视频流畅； 支持 IEEE802.3af, IEEE802.3at 标准； 支持 PoE 看门狗； 支持长距离传输模式； 采用全金属无风扇设计，具有高效的机壳表面散热能力； 支持桌面式安装/壁挂式安装	杭州	大华	个	4	360	1440	浙江大华技术股份有限公司
57	监控屏幕	- 支持 1920 × 1080 高清显示 - 采用 3-D 数字梳状滤波器，采用 3-D降噪技术 - 自动彩色，改善图像的对比度，细节，边缘等 - 具有自动消除残影功能，保护液晶屏的长期使用 - 支持软件展频技术可降低 EMI 辐射	杭州	大华	台	2	2600	5200	浙江大华技术股份有限公司
58	综合布线安装调试	/	/	/	项	1	8800	8800	无
59	伸展扭腰器	规格：2180mm×470mm × 1130mm ★1、产品应符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》国家标准，具有国家体育用品质量监督检验中心的检验报告及国家权威机构出具的认证证书。 2、主要材料：镀锌钢管、钢管；主立柱：Φ 114mm ×3.0mm；主要承载结构：Φ 60mm ×3.0mm。 3、表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂。 4、产品安装方式：直埋式。	河北	康纳一品	台	18	3878	69804	河北康纳一品体育器材有限公司
60	双位漫步机	规格：1920mm× 540mm × 1180mm ★1、产品应符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》国家标准，具有国家体育用品质量监督检验中心的检验报告及国家权威机构出具的认证证书。 2、主要材料：镀锌钢管、钢管；主立柱：Φ 114mm ×3.0mm；主要承载结构：40mm× 60mm ×3.0mm 或 Φ 60mm×3.0mm。 3、表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂。 4、产品安装方式：直埋式。	河北	康纳一品	台	18	2630	47340	河北康纳一品体育器材有限公司
61	腰背按摩器	规格：920mm×740mm × 1320mm ★1、产品应符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》国家标准，具有国家体育用品质量监督检验中心的检验报告及国家权威机构出具的认证证书。 2、主要材料：镀锌钢管、钢管；主立柱：Φ 114mm ×3.0mm	河北	康纳一品	台	18	2570	46260	河北康纳一品体育器材有限公司

		；主要承载结构：40mm× 40mm ×3.0mm 或 Φ 40mm×3.0mm。 3、表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂。 4、产品安装方式：直埋式。							
62	太极揉推器	规格：1070mm×1060mm×1290mm ★1、产品应符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》国家标准，具有国家体育用品质量监督检验中心的检验报告及国家权威机构出具的认证证书。 2、主要材料：镀锌钢管、钢管；主立柱： Φ 114mm×3.0mm； ；主要承载结构： Φ 60mm×3.0mm。 3、表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂。 4、产品安装方式：直埋式。	河北	康纳一品	台	18	2510	45180	河北康纳一品体育器材有限公司
63	单位平步机	规格：1040mm× 510mm × 1440mm ★1、产品应符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》国家标准，具有国家体育用品质量监督检验中心的检验报告及国家权威机构出具的认证证书。 2、主要材料：镀锌钢管、钢管；主立柱： Φ 114mm ×3.0mm； ；主要承载结构： Φ 80mm ×3.0mm 或40mm×40mm ×3mm。 3、表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂。 4、产品安装方式：直埋式。	河北	康纳一品	台	18	2890	52020	河北康纳一品体育器材有限公司
64	四位压腿按摩器	规格：1120mm× 1120mm × 1020mm ★1、产品应符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》国家标准，具有国家体育用品质量监督检验中心的检验报告及国家权威机构出具的认证证书。 2、主要材料：镀锌钢管、钢管；主立柱： Φ 114mm ×3.0mm； ；主要承载结构： Φ 48mm ×3.0mm。 3、表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂。 4、产品安装方式：直埋式。	河北	康纳一品	台	18	1820	32760	河北康纳一品体育器材有限公司
65	上肢牵引器	规格：710mm×620mm ×2420mm ★1、产品应符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》国家标准，具有国家体育用品质量监督检验中心的检验报告及国家权威机构出具的认证证书。 2、主要材料：镀锌钢管、钢管；主立柱： Φ 114mm ×3.0mm； ；主要承载结构： Φ 60mm ×3.0mm。 3、表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂。 4、产品安装方式：直埋式。	河北	康纳一品	台	18	2715	48870	河北康纳一品体育器材有限公司
66	室外乒乓球台	规格：2740mm× 1500mm ×750mm ★1、产品应符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》国家标准，具有国家权威机构出具的检验报告及认证证书 2、产品主要材质：钢管 3、主要结构尺寸 Φ 60mm×3.0mm ；主要承载结构20mm×20mm ×3.0mm 或 Φ 42mm ×3mm 4、表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂 5、产品特性描述：SMC 台面 6、产品安装方式：预埋式	河北	康纳一品	张	18	3080	55440	河北康纳一品体育器材有限公司
投标总价： 大写：壹佰捌拾壹万贰仟伍佰陆拾贰元整 小写：1812562.00									

注：报价包含运输费、技术服务费、税费等费用。

投 标 人：郑州果敢文化传媒有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表人：刘宏业（签字或盖章）

2026年09月24日