五、分项报价一览表

序号	名称	规格要求	产地	品牌	单位	数量	单价	小计	备注
南楼									
1	床	2000*1200*500 1、基材：采用橡胶木，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； ★2、封边用材：天然木皮封边，热熔胶；热熔胶，符合 GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准；VOC 含量未检出；苯未检出、甲苯+乙苯+二甲苯未检出。需提供第三方机构出具的具有“CMA”标识的检测报告扫描件并加盖公章，不满足要求的不得分。 3、五金配件：所有五金件作防锈、防腐处理。	广东	众科	张	155	1900	294500	无
2	护理床	2000*1200*500 1、基材：采用橡胶木，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； ★2、封边用材：天然木皮封边，热熔胶；热熔胶，符合 GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准；VOC 含量未检出；苯未检出、甲苯+乙苯+二甲苯未检出。需提供第三方机构出具的具有“CMA”标识的检测报告扫描件并加盖公章，不满足要求的不得分。 3、采用加厚镀锌钢制手摇传动结构，手摇齿轮为高硬度合金钢材质，耐磨抗造、传动顺畅，长期手摇不易滑丝、不易损坏，操作轻便省力，适配护理人员日常操作。所有传动部件均做密封防锈处理，防尘防潮，适配养老院长期使用环境。 4、护栏采用优质橡胶木实木护栏，实木质地坚实、韧性十足，抗压抗撞，握持温润防滑，升降开合顺畅无卡顿，	广东	众科	张	75	2200	165000	无

		可有效防止老人坠床。所有护栏边角均做圆润打磨处理，无尖锐凸起，升降限位结构稳固，开合静音、锁紧牢固，杜绝松动脱落隐患，安全性拉满。 5、床体所有连接螺丝、合页、锁扣等五金配件，均采用304不锈钢材质，防锈防腐、不易松动、使用寿命长， 绝长期使用生锈卡顿、配件脱落问题。床体预留标准输液架孔、配件安装孔，适配养老配套设备安装。 6、整床所有材质均通过环保检测，无甲醛、无异味、无有害挥发物，符合养老机构、医疗场所卫生安全标准。表面工艺兼具抗菌、防霉、防静电、耐擦洗、抗老化特性， 可耐受长期高频次消毒、清洁、调节操作，整体使用寿命长，维护成本低，完全适配长期高频使用的场景需求。							
3	床垫	2000*1200 1、采用高档面料，回弹弹簧 2、内置高密净味棉座面密度:≥25kg/m3，内部承重效果好，经久耐用。	广东	众科	张	230	350	80500	无
4	柜子	1890*500*2800 1、基材：采用优质免漆颗粒板，不易开裂、翘曲、抗弯力强，不易变形； 2、饰面用材：选用符合国家检测标准LY/T1831-2009 的三聚氰胺饰面纸（浸渍胶膜纸），外观质量不允许有破损、污染、异物的情况，挥发物含量符合 5~10%的标准要求，预固化度符合 40~50%标准要求。 3、五金配件：柜面采用缓冲铰链，铰链应满足 QB/T 3826-1999,QB/T3827-1999,QB/T3832-1999,QB/T 2189-2013 国家检测标准，经过中性盐雾试验（≥240h）镀层本身耐腐蚀等级需达 10 级；乙酸盐雾试验（≥240h）镀层本身耐腐蚀等级需达 10 级；功能试验（包括耐久性、操作力、下沉量等）均需检测合格。	广东	众科	组	8	3310	26480	无

5	柜子	1400*500*2800 1、基材：采用优质免漆颗粒板，不易开裂、翘曲、抗弯力强，不易变形； 2、饰面用材：选用符合国家检测标准LY/T1831-2009 的 三聚氰胺饰面纸（浸渍胶膜纸），外观质量不允许有破 损、污染、异物的情况，挥发物含量符合 5~10%的标准 要求，预固化度符合 40~50%标准要求。 3、五金配件：柜面采用缓冲铰链，铰链应满足 QB/T 3826-1999,QB/T3827-1999,QB/T3832-1999,QB/T 2189-2013 国家检测标准，经过中性盐雾试验（≥240h）镀层本身耐腐蚀等级需达 10 级；乙酸盐雾试验（≥240h）镀层本身耐腐蚀等级需达 10 级；功能试验（包括耐久性、操作力、下沉量等）均需检测合格。	广东	众科	组	39	4240	165360	无
6	柜子	2000*500*2800 1、基材：采用优质免漆颗粒板，不易开裂、翘曲、抗弯力强，不易变形； 2、饰面用材：选用符合国家检测标准LY/T1831-2009 的 三聚氰胺饰面纸（浸渍胶膜纸），外观质量不允许有破 损、污染、异物的情况，挥发物含量符合 5~10%的标准 要求，预固化度符合 40~50%标准要求。 3、五金配件：柜面采用缓冲铰链，铰链应满足 QB/T 3826-1999,QB/T3827-1999,QB/T3832-1999,QB/T 2189-2013 国家检测标准，经过中性盐雾试验（≥240h）镀层本身耐腐蚀等级需达 10 级；乙酸盐雾试验（≥240h）镀层本身耐腐蚀等级需达 10 级；功能试验（包括 耐久性、操作力、下沉量等）均需检测合格。	广东	众科	组	7	4560	31920	无
7	柜子	2200*500*2800 1、基材：采用优质免漆颗粒板，不易开裂、翘曲、抗弯力强，不易变形；	广东	众科	组	39	5220	203580	无

		2、饰面用材：选用符合国家检测标准LY/T1831-2009 的三聚氰胺饰面纸（浸渍胶膜纸），外观质量不允许有破损、污染、异物缺情况，挥发物含量符合 5.4%的标准要求，预固化后符合 40~50%标准要求。★3、五金配件：抽屉采用缓冲铰链，铰链应满足 QB/T 3826-1999 QB/T3827-1999 QB/T3832-1999 QB/T 2189-2013 国家检测标准，经过中性盐雾试验(≥240h）镀层本身耐腐蚀等级需达 10 级；乙酸盐雾试验(≥240h）镀层本身耐腐蚀等级需达 10 级；功能试验（包括耐久性、操作力、下沉量等）均需检测合格。需提供第三方机构出具的具有“CMA”标识的检测报告扫描件并加盖公章，不满足要求的不得分。							
8	柜子	5700*400*2800 1、免漆颗粒板工艺：基材选用刨花板，表面采用三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，经高温高压一次成型，免漆环保。刨花板应符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、LY/T1985-2011《防腐木材和人造板中五氯苯酚含量的测定方法》GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法小型释放舱法》的检测标准；静曲强度≥15.4MPa、弹性模量≥2370MPa、内结合强度≥0.64MPa、表	广东	众科	组	5	13670	68350	无

		面胶合强度≥1.02MPa、2h 吸水厚度膨胀率 ≤4.7%、含水率 9.4%、密度 0.69g/cm3、握螺钉力（板 面）≥1090N、握螺钉力（板边）≥840N、 表面冷热循 环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等、表面耐划痕≥ 5N 表面 无大于 90%的连续划痕、表面耐磨（磨耗值）≤ 33mg/100r、表面耐磨（表面情况）符合要求、表面耐香 烟灼烧须达到 4 级、表面耐干热须达到 4 级、表面耐污染 腐蚀须达到 4 级、表面耐龟裂须达到 4 级、表面耐水蒸气 须达到 4 级、耐光色牢度须达到 4 级、甲醛释放限量≤ 0.020mg/m3。 2、五金采用优质静音阻尼铰链与金属拉手，开合顺滑无噪音，拉手质感细腻，应符合 QB/T38271999、QB/T38321999 及《2022 年家具产品抽样检验实施方案》经 24h 耐 腐蚀试验，耐腐蚀性能等级应达到 10 级。 3、结构：开放式格架搭配封闭储物柜组合设计，柜体拼 接稳固，层板承重性能优异，边缘打磨光滑无毛刺，落地 式结构放置平稳，安全可靠。							
9	凳子	1.采用优质皮革饰面，耐磨耐脏 2.优质气压棒，符合 GB/T29525-2013 标准，密封性能： 气弹簧锁定在任意位置，经 72h 常温储存后，活塞杆未产 生位移；耐高低温性能：气弹簧经-30℃和 60℃高低温差 储存后，公称力和 Fa 衰减量不大于 4%，经高低温性能试 验后的气弹簧，再经 60000 次的循环寿命试验后，公称力 Fa 的总衰减量不大于 10%。 3.底座：加厚电镀钢管五星脚，防锈	广东	众科	把	8	230	1840	无

		耐腐蚀 4.脚轮：防静电万向脚轮，静音顺滑，不伤地板 5.升降方式：气压杆无级调节，侧杆控制升降，操作便捷							
10	一桌四椅	桌子：[illegible]*750 椅子：570*550*870 ★1、面料：餐椅靠背与坐垫采用优质人造革（西皮），符合 GB/T16799-2018 标准，游离甲醛含量未检出，撕裂力≥38N，可萃取的重金属（铅、镉）未检出。皮面光泽度均匀、厚度适中，触感柔软细腻，耐磨抗刮，日常打理轻松便捷；需提供第三方机构出具的具有“CMA”标识的人造革（西皮）检测报告扫描件并加盖公章，不满足要求的不得分。 2、辅料：内部填充海绵，无污染、无刺激性气味，软硬适中，回弹性能优异，久坐不易塌陷、永久不变形，支撑性良好； 3、脚架/框架：餐桌与餐椅均采用优质橡胶木制作，木纹清晰自然，无明显木眼，整体结构牢固稳定； 4、油漆工艺：采用环保油漆，色泽温润美观，不易黄变、变色，漆膜光滑耐磨，手感顺滑； 5、五金配件：桌椅连接处采用防锈加固五金件，安装稳固，长期使用无松动异响，耐用性强。	广东	众科	套	22	2690	59180	无
11	一桌四椅	圆桌：直径 1200 椅子：570*550*870 1、面料：餐椅靠背与坐垫采用优质人造革（西皮），符合 GB/T16799-2018 标准，游离甲醛含量未检出，撕裂力≥38N，可萃取的重金属（铅、镉）未检出。皮面光泽度均匀、厚度适中，触感柔软细腻，耐	广东	众科	套	15	3270	49050	无

		磨抗刮，日常打理轻松便捷； 2、辅料：内部填充海绵，无污染、无刺激性气味，软硬 适中，回弹性能优异，久坐不易塌陷、永久不变形，支撑 性良好； 3、脚架/框架：餐桌与餐椅脚采用优质橡胶木制作，木 纹清晰自然，无明显木眼，整体结构牢固稳定； 4、油漆工艺：采用环保油漆，色泽温润美观，不易黄 变、变色，漆膜光滑耐磨，手感顺滑； 5、桌面工艺：桌面边缘做圆弧导角处理，四角设有专用凹槽设计，兼顾安全与实用性；板面平整光滑，防渗透易 清洁； 6、五金配件：桌椅连接处采用防锈加固五金件，安装稳 固，长期使用无松动异响，耐用性强。							
12	沙发	沙发： 三人位 2000*740*810 单人位 790*740*810 茶几：1200*600*500 1、面料：靠背与坐垫采用优质皮革，应符合 GB/T16799-2018,HJ507-2009，感官要求应满足：全张革厚薄基本均 匀、无油腻感（油蜡革除外），革身平整、柔软、丰满有弹 性，正面革不裂面、无管皱，主要部位不得松面；气味等级 应≤1 级；游离甲醛、可萃取重金属铅（Pb）、镉（Cd）、可分解出致癌芳香胺的染料均应未检出。 2、辅料：内部填充阻燃海绵，无污染、无刺激性气味，软硬 适中，回弹性能优异，久坐不易塌陷、永久不变形，支撑性 良好符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》	广东	众科	张	2	5700	11400	无
13	沙发		广东	众科	张	4	2850	11400	无
14	茶几		广东	众科	个	2	870	1740	无

		标准。回弹率≥41%；香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象，评定为阻燃Ⅰ级，通过香烟引燃； 燃烧性能 B_1 级，单位面积热释放速率峰值≤29[illegible]平均燃烧时间≤19s，平均燃烧高度≤162[illegible] 3、基材：采[illegible]优质橡胶木制作，木纹清晰自然，无明显木眼，整体结构牢固稳定； 4、油漆工艺：采用环保油漆，色泽温润美观，不易黄变、变色，漆膜光滑耐磨，手感顺滑；							
15	值班室床	1、免漆颗粒板工艺：基材选用刨花板，表面采用三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，经高温高压一次成型，免漆环保。刨花板应符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、LY/T1985-2011《防腐木材和人造板中五氯苯酚含量的测定方法》GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法小型释放舱法》的检测标准；静曲强度≥15.4MPa、弹性模量≥2370MPa、内结合强度≥0.64MPa、表面胶合强度≥1.02MPa、2h 吸水厚度膨胀率≤4.7%、含水率 9.4%、密度 0.69g/cm3、握螺钉力（板面）≥1090N、握螺钉力（板边）≥840N、表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等、表面耐划痕≥1.5N 表面	广东	众科	张	2	2020	4040	无

		无大于 90%的连续划痕、表面耐磨（磨耗值）≤ 33mg/100r、表面耐磨（表面情况）符合要求、表面耐香 烟灼烧须达到 4 级、表面耐干热须达到 4 级、表面耐污染 腐蚀须达到 4 级、表面耐色变须达到 4 级、表面耐水蒸气 须达到 4 级、耐光色牢度须达到 4 级、甲醛释放限量≤ 0.020mg/m3。 2、五金采用优质静音阻尼铰链与金属拉手，开合顺滑无噪音，拉手质感细腻，应符合 QB/T38271999、QB/T38321999 及《2022 年家具产品抽样检验实施方案》经 24h 耐 腐蚀试验，耐腐蚀性能等级应达到 10 级。 3、结构：开放式格架搭配封闭储物柜组合设计，柜体拼 接稳固，层板承重性能优异，边缘打磨光滑无毛刺，落地 式结构放置平稳，安全可靠。							
16	床头柜	床头柜尺寸：400*450*600mm 1、基材：采用优质免漆颗粒板，不易开裂、翘曲、抗弯力强，不易变形； 2、饰面用材：选用符合国家检测标准 LY/T1831-2009 的 三聚氰胺饰面纸（浸渍胶膜纸），外观质量不允许有破 损、污染、异物的情况，挥发物含量符合 5~10%的标准 要求，预固化度符合 40~50%标准要求。 3、五金配件：柜面采用缓冲铰链，铰链应满足 QB/T 3826-1999,QB/T3827-1999,QB/T3832-1999,QB/T 2189-2013 国家检测标准，经过中性盐雾试验（≥240h）镀层本身耐腐蚀等级需达 10 级；乙酸盐雾试验（≥240h）镀层本身耐腐蚀等级需达 10 级；功能试验（包括 耐久性、操作力、下沉量等）均需检测合格。	广东	众科	个	230	360	82800	无

北楼									
1	柜子	1890*500*2800 1、基材：采用优质免漆颗粒板，不易开裂、翘曲、抗弯力强，不易变形； 2、饰面用材：选用符合国家检测标准LY/T1831-2009的 三聚氰胺饰面纸（浸渍胶膜纸），外观质量不允许有破 损、污染、异物的情况，挥发物含量符合5~10%的标准 要求，预固化度符合40~50%标准要求。 3、五金配件：柜面采用缓冲铰链，铰链应满足QB/T 3826-1999,QB/T3827-1999,QB/T3832-1999,QB/T 2189-2013国家检测标准，经过中性盐雾试验（≥240h）镀层本身耐腐蚀等级需达10级；乙酸盐雾试验（≥240h）镀层本身耐腐蚀等级需达10级；功能试验（包括 耐久性、操作力、下沉量等）均需检测合格。	广东	众科	组	12	4520	54240	无
2	柜子	1400*500*2800 1、基材：采用优质免漆颗粒板，不易开裂、翘曲、抗弯力强，不易变形； ★2、饰面用材：选用符合国家检测标准LY/T1831-2009 的三聚氰胺饰面纸（浸渍胶膜纸），外观质量不允许有破 损、污染、异物的情况，挥发物含量符合5~10%的标准 要求，预固化度符合40~50%标准要求。需提供第三方机 构出具的具有“CMA”标识的检测报告扫描件并加盖公 章，不满足要求的不得分。 3、五金配件：柜面采用缓冲铰链，铰链应满足QB/T 3826-1999,QB/T3827-1999,QB/T3832-1999,QB/T 2189-2013国家检测标准，经过中性盐雾试验（≥240h）镀层本身耐腐蚀等级需达10级；乙酸盐雾试验（≥240h）镀层本身耐腐蚀等级需达10级；功能	广东	众科	组	30	3360	100800	无

		试验（包括 耐久性、操作力、下沉量等）均需检测合格。							
3	柜子	2000*500*2800 1、基材：采用优质免漆颗粒板，不易开裂、翘曲、抗弯力强，不易变形； 2、饰面用材：选用符合国家检测标准LY/T1831-2009 的 三聚氰胺饰面纸（浸渍胶膜纸），外观质量不允许有破 损、污染、异物的情况，挥发物含量符合 5~10%的标准要求，预固化度符合 40~50%标准要求。 3、五金配件：柜面采用缓冲铰链，铰链应满足 QB/T 3826-1999,QB/T3827-1999,QB/T3832-1999,QB/T 2189-2013 国家检测标准，经过中性盐雾试验（≥240h）镀层本身耐腐蚀等级需达 10 级；乙酸盐雾试验（≥240h）镀层本身耐腐蚀等级需达 10 级；功能试验（包括 耐久性、操作力、下沉量等）均需检测合格。	广东	众科	组	8	4560	36480	无
4	柜子	2200*500*2800 1、基材：采用优质免漆颗粒板，不易开裂、翘曲、抗弯力强，不易变形； 2、饰面用材：选用符合国家检测标准LY/T1831-2009 的 三聚氰胺饰面纸（浸渍胶膜纸），外观质量不允许有破 损、污染、异物的情况，挥发物含量符合 5~10%的标准 要求，预固化度符合 40~50%标准要求。 3、五金配件：柜面采用缓冲铰链，铰链应满足 QB/T 3826-1999,QB/T3827-1999,QB/T3832-1999,QB/T 2189-2013 国家检测标准，经过中性盐雾试验（≥240h）镀层本身耐腐蚀等级需达 10 级；乙酸盐雾试验（≥240h）镀层本身耐腐蚀等级需达 10 级；功能试验（包括 耐久性、操作力、下沉量等）均需检	广东	众科	组	31	5270	163370	无

		测合格。							
5	柜子	长 5730mm*宽 400mm*高 2800mm 1、免漆颗粒板工艺：基材选用刨花板，表面采用三聚氰 胺浸渍胶膜纸饰面，经高温高压一次成型，免水封保护刨 花板应符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板和刨 花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制 品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品 甲醛释放量分级》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰 板》、LY/T1985-2011《防腐木材和人造板中五氯苯酚含 量的测定方法》GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能 分级》、GB/T29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法小型释放舱法》的检测标准； 静 曲强度≥15.4MPa、弹性模量≥2370MPa、内结合强度≥0.64MPa、表面胶合强度≥1.02MPa、2h 吸水厚度膨胀率 ≤4.7%、含水率 9.4%、密度 0.69g/cm3、握螺钉力（板 面）≥1090N、握螺钉力（板边）≥840N、表面耐冷热循 环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等、表面耐划痕≥1.5N 表面 无大于 90%的连续划痕、表面耐磨（磨耗值）≤ 33mg/100r、表面耐磨（表面情况）符合要求、表面耐香 烟灼烧须达到 4 级、表面耐干热须达到 4 级、表面耐污染 腐蚀须达到 4 级、表面耐龟裂须达到 4 级、表面耐水蒸气 须达到 4 级、耐光色牢度须达到 4 级、甲醛释放限量≤ 0.020mg/m3。 2、五金采用优质静音阻尼铰链与金属	广东	众科	组	4	13660	54640	无

		拉手，开合顺滑无噪音，拉手质感细腻，应符合 QB/T38271999、QB/T38321999 及《2022 年家具产品抽样检验实施方案》经 24h 耐 腐蚀试验，耐腐蚀性能等级应达到 10 3、结构：开放式格架搭配封闭储物柜组合设计，柜体拼 接稳固，层板承重性能优异，边缘打磨光滑无毛刺，落地 式结构放置平稳，安全可靠。							
6	凳子	1.采用优质皮革饰面，耐磨耐脏 ★2.优质气压棒，符合 GB/T29525-2013 标准，密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经 72h 常温储存后，活塞杆 未产生位移；耐高低温性能：气弹簧经-30℃和 60℃高低 温差储存后，公称力和 Fa 衰减量不大于 4%，经高低温性 能试验后的气弹簧，再经 60000 次的循环寿命试验后，公 称力 Fa 的总衰减量不大于 10%。需提供第三方机构出具的 具有“CMA”标识的检测报告扫描件并加盖公章，不满足 要求的不得分。 3.底座：加厚电镀钢管五星脚，防锈耐腐蚀 4.脚轮：防静电万向脚轮，静音顺滑，不伤地板 5.升降方式：气压杆无级调节，侧杆控制升降，操作便捷	广东	众科	把	8	230	1840	无
7	一桌四椅	1400*700*750 1、面料：餐椅靠背与坐垫采用优质人造革（西皮），符 合 GB/T16799-2018 标准，游离甲醛含量未检出，撕裂力 ≥38N，可萃取的重金属（铅、镉）未检出。皮面光泽度 均匀、厚度适中，触感柔软细腻，耐磨抗刮，日常打理轻松便捷； 2、辅料：内部填充海绵，无污染、无刺激性气味，软硬	广东	众科	套	22	2710	59620	无

		适中，回弹性能优异，久坐不易塌陷、永久不变形，支撑性良好； 3、脚架/框架：餐桌与餐椅均采用优质橡胶木制作，木纹清晰自然，干燥无水裂、整体结构牢固稳定； 4、油漆工艺：采用环保油漆，色泽温润美观，不易黄变、变色，漆膜光滑耐磨，手感顺滑； 5、五金配件：桌椅连接处采用防锈加固五金件，安装稳固，长期使用无松动异响，耐用性强。							
8	桌子	1400*600*750 1、基材：采用橡胶木，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 2、封边用材：天然木皮封边，热熔胶；热熔胶，符合 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准；VOC 含量未检出；苯未检出、甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 3、五金配件：三合一连接件应符合 GB/T28203-2011 及《2022 年家具产品抽样检验实施方案》标准，三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥370N。	广东	众科	张	2	710	1420	无
9	沙发	三人位 2000*740*810 1、面料：靠背与坐垫采用优质皮革，应符合 GB/T16799-2018,HJ507-2009，感官要求应满足：全张革厚薄基本均匀、无油腻感（油蜡革除外），革身平整、柔软、丰满有弹性，正面革不裂面、无管皱，主要部位不得松面；气味等级应≤1 级；游离甲醛、可萃取重金属铅（Pb）、镉（Cd）、可分解出致癌芳香胺的染料均应未检出。 2、辅料：内部填充阻燃海绵，无污染、无刺激性气味，	广东	众科	张	4	5700	22800	无

		软硬适中，回弹性能优异，久坐不易塌陷、永久不变形， 支撑性良好符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑 料》、GB17927.2-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。回弹率≥41%；香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不 应出现任何阴燃或有焰燃烧现象，评定为阴燃 I 级；通 过香烟引燃；燃烧性能 B_1 级，单位面积热释放速率峰值 ≤298.4kW/m2，平均燃烧时间≤19s，平均燃烧高度≤ 162mm。； 3、基材：采用优质橡胶木制作，木纹清晰自然，无明显 木眼，整体结构牢固稳定； 4、油漆工艺：采用环保油漆，色泽温润美观，不易黄 变、变色，漆膜光滑耐磨，手感顺滑；							
10	柜子	长 5600mm*宽 400mm*高 2800mm 1、免漆颗粒板工艺：基材选用刨花板，表面采用三聚氰 胺浸渍胶膜纸饰面，经高温高压一次成型，免漆环保。刨 花板应符合 GB/T15102-长 5600mm*宽 400mm*高 2800mm 2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、LY/T1985-2011 《防腐木材和人造板中五氯苯酚含量的测定方法》GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量 试验方法小型释放舱法》的检测标准；静曲强度≥15.4MPa、弹性模量≥	广东	众科	组	3	13660	40980	无

		2370MPa、内结合强度≥0.64MPa、表面胶合强度≥1.02MPa、2h 吸水厚度膨胀率≤4.7%、含 水率 9.4%、密度 0.69g/cm3、握螺钉力（板面）≥1030N、握螺钉力（板边）≥840N、表面经冷热循环无裂 纹、鼓泡、变色、起皱等、表面耐划痕≥1.5N、表面无大于 90%的连续划痕、表面耐磨（磨耗值）≤35mg/100r、表面 耐磨（表面情况）符合要求、表面耐香烟灼烧须达到 4 级、表面耐干热须达到 4 级、表面耐污染腐蚀须达到 4 级、表面耐龟裂须达到 4 级、表面耐水蒸气须达到 4 级、耐光色牢度须达到 4 级、甲醛释放限量≤0.020mg/m3。 2、五金采用优质静音阻尼铰链与金属拉手，开合顺滑无噪音，拉手质感细腻，应符合 QB/T38271999、QB/T38321999 及《2022 年家具产品抽样检验实施方案》经 24h 耐 腐蚀试验，耐腐蚀性能等级应达到 10 级。 3、结构：开放式格架搭配封闭储物柜组合设计，柜体拼 接稳固，层板承重性能优异，边缘打磨光滑无毛刺，落地 式结构放置平稳，安全可靠。							
11	沙发	单人位 790*740*810 1、面料：靠背与坐垫采用优质皮革，应符合 GB/T16799-2018,HJ507-2009，感官要求应满足：全张革厚薄基本 均匀、无油腻感（油蜡革除外），革身平整、柔软、丰满 有弹性，正面革不裂面、无管皱，主要部位不得松面；气 味等级应≤1 级；游离甲醛、可萃取重金属铅（Pb）、镉 （Cd）、可分解出致癌芳香胺的染料均应未检出。 2、辅料：内部填充阻燃海绵，无污染、无刺激性气味，	广东	众科	张	6	2850	17100	无

		软硬适中，回弹性能优异，久坐不易塌陷、永久不变形， 支撑性良好符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑 料》、GB17927.2-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。回弹率≥41%；香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象，评定为阻燃 I 级，通 过香烟引燃；燃烧性能 B_1 级，单位面积热释放速率峰值 ≤298.4kW/m² ，平均燃烧时间≤19s，平均燃烧高度≤ 162mm。； 3、基材：采用优质橡胶木制作，木纹清晰自然，无明显 木眼，整体结构牢固稳定； 4、油漆工艺：采用环保油漆，色泽温润美观，不易黄 变、变色，漆膜光滑耐磨，手感顺滑；							
12	椅子	470*600*920 1、面料：餐椅靠背与坐垫采用优质人造革（西皮），符 合 GB/T16799-2018 标准，游离甲醛含量未检出，撕裂力 ≥38N，可萃取的重金属（铅、镉）未检出。皮面光泽度 均匀、厚度适中，触感柔软细腻，耐磨抗刮，日常打理轻松便捷； ★2、辅料：内部填充海绵，符合 QB/T1952.1-2023， GB/T10802-2023 标准：外观颜色基本均匀，可有轻微杂 色、黄芯，不应有尺寸大于 6mm 的对穿孔和尺寸大于 10mm 的气孔，每平方米内弥合裂缝总长小于 100mm，最 大裂缝长度应小于 30mm，不应有不弥合裂缝，不应有严 重污渍；断裂伸长率≥160%；撕裂强度≥5.9N/cm；拉伸 强度≥160kPa；干热老化后拉伸强度	广东	众科	把	3	530	1590	无

		≥146kPa，干热老化后拉伸强度变化率≤±10%；湿热老化后拉伸强度≥148kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±10%；回弹率≥52%；泡沫塑料表观密度≥50.0kg/m3；需提供第三方机构出具的具有“CMA”标识的检测报告扫描件并加盖公章，不满足要求的不得分。 3、脚架/框架：餐桌与餐椅均采用优质橡胶木制作，木纹清晰自然，无明显木眼，整体结构牢固稳定； 4、油漆工艺：采用环保油漆，色泽温润美观，不易黄变、变色，漆膜光滑耐磨，手感顺滑；							
接待中心楼									
1	柜子	4800mm*宽 400mm*高 2800mm 1、免漆颗粒板工艺：基材选用刨花板，表面采用三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，经高温高压一次成型，免漆环保。刨花板应符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、LY/T1985-2011《防腐木材和人造板中五氯苯酚含量的测定方法》GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法小型释放舱法》的检测标准；静曲强度≥15.4MPa、弹性模量≥2370MPa、内结合强度≥0.64MPa、表面胶合强度≥1.02MPa、2h 吸水厚度膨胀率≤4.7%、含水率 9.4%、密度 0.69g/cm3、握螺钉力（板	广东	众科	组	1	9740	9740	无

		面）≥1090N、握螺钉力（板边）≥840N、表面耐冷热循 环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等、表面耐划痕≥1.5N 表面 无大于 90%的连续划痕、表面耐磨（磨耗值）≤33mg/100r、表面耐磨（表面情况）符合要求、表面耐香 烟灼烧须达到 4 级、表面耐干热须达到 4 级、表面耐污染 腐蚀须达到 4 级、表面耐龟裂须达到 4 级、表面耐水蒸气 须达到 4 级、耐光色牢度须达到 4 级、甲醛释放限量≤ 0.020mg/m3。 2、五金采用优质静音阻尼铰链与金属拉手，开合顺滑无噪音，拉手质感细腻，应符合 QB/T38271999、QB/T38321999 及《2022 年家具产品抽样检验实施方案》经 24h 耐 腐蚀试验，耐腐蚀性能等级应达到 10 级。 3、结构：开放式格架搭配封闭储物柜组合设计，柜体拼 接稳固，层板承重性能优异，边缘打磨光滑无毛刺，落地 式结构放置平稳，安全可靠。							
2	柜子	长 3600mm*宽 400mm*高 2800mm 1、免漆颗粒板工艺：基材选用刨花板，表面采用三聚氰 胺浸渍胶膜纸饰面，经高温高压一次成型，免漆环保。刨 花板应符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨 花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制 品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品 甲醛释放量分级》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰 板》、LY/T1985-2011《防腐木材和人造板中五氯苯酚含 量的测定方法》GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能 分级》、GB/T29899-2024《人造板及	广东	众科	组	1	7590	7590	无

		其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法小型释放舱法》的检测标准；静 曲强度≥15.4MPa、弹性模量≥2370MPa、内结合强度≥0.64MPa、表面胶合强度≥0.8MPa、2h吸水厚度膨胀率 ≤4.7%、含水率9.4%、密度0.69g/cm3、握螺钉力（板面）≥1090N、握螺钉力（板边）≥840N、表面耐冷热循 环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等、表面耐划痕≥1.5N 表面 无大于90%的连续划痕、表面耐磨（磨耗值）≤ 33mg/100r、表面耐磨（表面情况）符合要求、表面耐香 烟灼烧须达到4级、表面耐干热须达到4级、表面耐污染 腐蚀须达到4级、表面耐龟裂须达到4级、表面耐水蒸气 须达到4级、耐光色牢度须达到4级、甲醛释放限量≤ 0.020mg/m3。 2、五金采用优质静音阻尼铰链与金属拉手，开合顺滑无噪音，拉手质感细腻，应符合QB/T38271999、QB/T38321999及《2022年家具产品抽样检验实施方案》经24h耐 腐蚀试验，耐腐蚀性能等级应达到10级。 3、结构：开放式格架搭配封闭储物柜组合设计，柜体拼 接稳固，层板承重性能优异，边缘打磨光滑无毛刺，落地 式结构放置平稳，安全可靠。							
3	柜子	4200mm*宽400mm*高2800mm 1、免漆颗粒板工艺：基材选用刨花板，表面采用三聚氰 胺浸渍胶膜纸饰面，经高温高压一次成型，免漆环保。刨 花板应符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨 花板》、GB18580-2017《室内装饰装	广东	众科	组	1	8620	8620	无

		修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、LY/T2935-2018《防腐木材和人造板中五氯苯酚含量的测定方法》GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法小型释放舱法》的检测标准；静曲强度≥15.4MPa、弹性模量≥2370MPa、内结合强度≥0.64MPa、表面胶合强度≥1.02MPa、2h 吸水厚度膨胀率≤4.7%、含水率 9.4%、密度 0.69g/cm3、握螺钉力（板面）≥1090N、握螺钉力（板边）≥840N、表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等、表面耐划痕≥1.5N 表面无大于 90%的连续划痕、表面耐磨（磨耗值）≤33mg/100r、表面耐磨（表面情况）符合要求、表面耐香烟灼烧须达到 4 级、表面耐干热须达到 4 级、表面耐污染腐蚀须达到 4 级、表面耐龟裂须达到 4 级、表面耐水蒸气须达到 4 级、耐光色牢度须达到 4 级、甲醛释放限量≤0.020mg/m3。 2、五金采用优质静音阻尼铰链与金属拉手，开合顺滑无噪音，拉手质感细腻，应符合 QB/T38271999、QB/T38321999 及《2022 年家具产品抽样检验实施方案》经 24h 耐腐蚀试验，耐腐蚀性能等级应达到 10 级。 3、结构：开放式格架搭配封闭储物柜组合设计，柜体拼接稳固，层板承重性能优异，边缘打							

		磨光滑无毛刺，落地式结构放置平稳，安全可靠。							
4	沙发	沙发： 三人位 2000*740*810 单人位 890*740*810 茶几 1200*600*500 1、面料：靠背与坐垫采用优质皮革，应符合 GB/T16799-2018,HJ571-2009，感官要求应满足：全粒面厚薄基本均匀、无油腻感（油蜡革除外），革身平整、柔软、丰满有弹性，正面革不裂面、无管皱，主要部位不得松面；气味等级应≤1 级；游离甲醛、可萃取重金属铅（Pb）、镉（Cd）、可分解出致癌芳香胺的染料均应未检出。 2、辅料：内部填充阻燃海绵，无污染、无刺激性气味，软硬适中，回弹性能优异，久坐不易塌陷、永久不变形，支撑性良好符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。回弹率≥41%；香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象，评定为阻燃Ⅰ级，通过香烟引燃；燃烧性能 B_1 级，单位面积热释放速率峰值≤298.4kW/m²，平均燃烧时间≤19s，平均燃烧高度≤162mm。； 3、基材：采用优质橡胶木制作，木纹清晰自然，无明显木眼，整体结构牢固稳定； 4、油漆工艺：采用环保油漆，色泽温润美观，不易黄变、变色，漆膜光滑耐磨，手感顺滑；	广东	众科	张	2	6550	13100	无
5	沙发		广东	众科	张	2	2850	5700	无
6	桌子	桌子 长 1500mm*宽 750mm 长 1400mm*宽 600mm 长 1200mm*宽 600mm 长 900mm*宽 450mm	广东	众科	张	1	1130	1130	无
7	桌子		广东	众科	张	16	980	15680	无
8	桌		广	众	张	6	860	5160	无

	子	1、基材：采用橡胶木，质地紧实抗弯抗压，长期使用不易变形、不开裂； 2、封边工艺：加厚 PVC 封边条，搭配高温热熔胶密封，贴合紧密不开胶，边角光滑无毛刺； ★3、五金配件：选用加厚优质导轨，阻尼导轨应符合 QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999 标准，检测试耐久性、拉出安全性、猛关或猛开检验中所有组件或连接件不应断裂损坏，用于紧固的组件不应松动，所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损，五金连接件不应松动，所有组件的功能不应损害，中性盐雾（240h）、乙酸盐雾（240h）试验中，镀（涂）层本身耐腐蚀等级不应低于 10 级，镀（涂）层对基体的保护等级不应低于 10 级。需提供第三方机构出具的具有“CMA”标识的检测报告扫描件并加盖公章，不满足要求的不得分。	东	科					
9	桌子		广东	众科	张	1	740	740	无
10	前台	长 4150mm*宽 800mm ★1、基材：选用中密度纤维板，材质均匀稳定，表面细腻平整，不易开裂变形，基材符合 GB/T11718-2021，GB/T17657-2022,GB/T35601-2024 标准，静曲强度≥30MPa；弹性模量≥2800MPa；内结合强度≥0.60MPa；表面胶合强度≥0.90MPa；24 小时吸水厚度膨胀率≤6%；握螺钉力（板面≥1200N，板边≥800N）；甲醛释放量不得被检出。挥发性有机化合物释放浓度（7d），苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均应未检出，需提供第三方机构出具的具有“CMA”标识的检测报告扫描件并加盖公章，不满足要求的不得分。；	广东	众科	张	1	15180	15180	无

		2、工艺（烤漆处理）：表面经过多遍打磨、底漆、面漆喷涂，再经高温烘烤固化而成，常见工艺为“三底两面”甚至更多工序，涂膜附着力强，表面光滑细腻 3、表面效果：漆面色泽饱满均匀，可实现亮光、亚光等多种质感，色彩选择丰富，成品外观高级，质感细腻，有镜面般的光泽效果。 4、性能特点：漆膜硬度高，耐磨耐刮擦，不易变色泛黄，防水防污性能好，日常污渍可直接擦拭清洁，长期使用也能保持美观。							
11	床	长 1800mm*宽 700mm 1、基材：采用橡胶木，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 2、封边用材：天然木皮封边，热熔胶；热熔胶，符合 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准；VOC 含量未检出；苯未检出、甲苯+乙苯+二甲苯未检出； 3、五金采用优质静音阻尼铰链与金属拉手，开合顺滑无噪音，拉手质感细腻，应符合 QB/T38271999、QB/T38321999 及《2022 年家具产品抽样检验实施方案》经 24h 耐腐蚀试验，耐腐蚀性能等级应达到 10 级。	广东	众科	张	1	2820	2820	无
12	凳子	1.采用优质皮革饰面，耐磨耐脏 2.优质气压棒，符合 GB/T29525-2013 标准，密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经 72h 常温储存后，活塞杆未产生位移；耐高低温性能：气弹簧经-30℃和 60℃高低温差储存后，公称力和 Fa 衰减量不大于 4%，经高低温性能试验后的气弹簧，再经 60000 次的循环	广东	众科	把	1	230	230	无

		寿命试验后，公称力Fa 的总衰减量不大于 10%。 3. 底座：加厚电镀钢管五星脚，防锈耐腐蚀 4. 脚轮：防静电双向脚轮，静音顺滑，不伤地板 5. 升降方式：气压杆无级调节，侧杆控制升降，操作便捷							
13	椅子	★1、采用优质网布饰面，网布需符合GB31701-2010《婴幼儿家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T35611-2017《绿色产品评价纺织产品》、GB/T20944.3-2008《纺织品抗菌性能的评价第 3 部分:振荡法》、GB/T24346-2009《纺织品防霉性能的评价》、GB/T30669-2014《纺织品色牢度试验耐光黄变色牢度》、GB/T31713-2015《抗菌纺织品安全性卫生要求》检测依据，甲醛释放量≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料≤5mg/kg，防霉等级 0 级，抗菌性能抑菌率≥99%，具有较好的抗菌效果，五氯苯酚≤0.5mg/kg，总铅≤90mg/kg，总镉均≤40mg/kg，耐光黄变色牢度 4-5 级（100h），抗菌物质溶出性抗菌圈宽度≤2.8mm（微溶出性，培养 24h）； 2、优质气压棒，符合 GB/T29525-2013 标准，密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经 72h 常温储存后，活塞杆未产生位移；耐高低温性能：气弹簧经-30℃和 60℃高低温差储存后，公称力和 Fa 衰减量不大于 4%，经高低温性能试验后的气弹簧，再经 60000 次的循环寿命试验后，公称力 Fa 的总衰减量不大于 10%；需提供第三方机构出具的具有“CMA”标识的检测报告扫描件并	广东	众科	把	16	290	4640	无

		加盖公章，不满足 要求的不得分。 3、升降方式：气压杆无级调节，侧杆控制升降，操作便 捷 4、网布椅子符合 QB/T2280-2016 及 2025 年家具及家具 用原辅材料抽样检验实施方案》的检测标准，结构和冲压 件无裂缝、脱层、无叠缝、错位、结疤；高管处弧形圆 滑，波纹高低不大于 0.4mm，冲压件平整。							
14	椅子	1、饰面：采用优质尼龙网面；经液体浸色及防潮，防污 等工艺处理，耐磨性强，撕裂力≥20N。 2、海绵：选用优质高弹阻燃定型海绵，高弹阻燃定型海 绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、GB/T8332-2008《泡沫塑料燃烧性能试验方法水平燃烧法》、GB8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测依据，回弹率≥60%、65%/25%压陷比≥2.0、75%压缩永久变形≤4.0%、拉 伸强度≥200KPa,撕裂伸长率≥235%、干热老化后拉伸强 度≥180KPa,湿热老化后拉伸强度≥182KPa,气味等级干 法：≥10 级、湿法：≥10 级、灰分≤1.5%，甲醛散发应 未检出，撕裂强度≥2.5N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳后 的 40%压陷硬度损失值≤5%，甲醛释放量≤0.003mg/㎡ h,TVOC≤0.005mg/㎡h,燃烧性能 HF-1 级，电器、家具 制品用泡沫塑料燃烧性能等级 B1 级。 3、钢架钢管厚度大于 1.1mm。钢管应符合 QB/T2741-2013,GB/T10125-2021,GB/T6461-2002 检测标准，电镀	广东	众科	把	198	300	59400	无

		层表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；乙酸盐雾试验（AASS）连续喷雾 220h，耐腐蚀外观评级应为 10 级，耐腐蚀保护评级：9 级；							
15	床	床及两个床头柜（2000*1200*500）1、基材：采用橡胶木，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；2、封边用材：天然木皮封边，热熔胶；热熔胶需符合 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准；VOC 含量未检出；苯未检出、甲苯+乙苯+二甲苯未检出。3、三合一连接件需符合 GB/T28203-2011 及《2022 年家具产品抽样检验实施方案》标准，三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥370N。	广东	众科	套	2	2690	5380	无
16	床	床及一个床头柜（2000*1200*500）1、基材：采用橡胶木，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；2、封边用材：天然木皮封边，热熔胶；热熔胶需符合 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准；VOC 含量未检出；苯未检出、甲苯+乙苯+二甲苯未检出。★3、三合一连接件需符合 GB/T28203-2011 及《2022 年家具产品抽样检验实施方案》标准，三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥370N。需提供第三方机构出具的具有“CMA”标识的检测报告扫描件并加盖公章，不满足要求的不得分。	广东	众科	套	3	1660	4980	无
17	床	D1900*W810*H660 1、基材：采用橡胶木，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；	广东	众科	张	1	2080	2080	无

		2、封边用材：天然木皮封边，热熔胶；热熔胶需符合 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准；VOC 含量未检出；苯未检出、甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 3、三合一连接件需符合 GB/T28203-2011 及《2022 年家具产品抽样检验实施方案》标准，三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥370N。							
18	床	D1900*W810*H660 1、基材：采用橡胶木，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 2、封边用材：天然木皮封边，热熔胶；热熔胶需符合 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准；VOC 含量未检出；苯未检出、甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 3、三合一连接件需符合 GB/T28203-2011 及《2022 年家具产品抽样检验实施方案》标准，三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥370N。	广东	众科	张	1	2820	2820	无
19	床	D1900*W810*H660 1、基材：采用橡胶木，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 2、封边用材：天然木皮封边，热熔胶；热熔胶需符合 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准；VOC 含量未检出；苯未检出、甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 3、三合一连接件需符合 GB/T28203-2011 及《2022 年家具产品抽样检验实施方案》标准，三合一偏心连接件偏心	广东	众科	张	13	2100	27300	无

		体抗压强度应≥370N。							
20	凳子	D1900*W810*H660 1.采用优质皮革饰面，耐磨耐脏 2.优质气压棒，符合 GB/T29525-2013 标准，密封性能： 气弹簧锁定在任意位置，经 72h 常温储存后，活塞杆无 生位移；耐高低温性能：气弹簧经 -30℃和 60℃高低温差 储存后，公称力和Fa衰减量不大于4%，经高低温性能试 验后的气弹簧，再经 60000 次的循环寿命试验后，公称力 Fa 的总衰减量不大于 10%。 3.底座：加厚电镀钢管五星脚，防锈耐腐蚀 4.脚轮：防静电万向脚轮，静音顺滑，不伤地板 5.升降方式：气压杆无级调节，侧杆控制升降，操作便捷	广东	众科	把	15	230	3450	无
21	椅子	D570*W550*H870 1、面料：餐椅靠背与坐垫采用优质皮革，应符合 GB/T 16799-2018,HJ507-2009，感官要求应满足：全张革厚 薄基本均匀、无油腻感（油蜡革除外），革身平整、柔 软、丰满有弹性，正面革不裂面、无管皱，主要部位不得 松面；气味等级应≤1 级；游离甲醛、可萃取重金属铅 （Pb）、镉（Cd）、可分解出致癌芳香胺的染料均应未检 出。 2、辅料：内部填充阻燃海绵，无污染、无刺激性气味， 软硬适中，回弹性能优异，久坐不易塌陷、永久不变形， 支撑性良好符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑 料》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。回弹率≥41%；香烟点火源引燃试验后，	广东	众科	把	22	430	9460	无

		试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象，评定为阻燃Ⅰ级，通过香烟引燃；燃烧性能 B_1 级，单位面积热释放速率峰值≤298.4kW/m²，平均燃烧时间≤19s，平均燃烧高度≤162mm。； 3、基材：采用优质橡胶木制作，木纹清晰自然，无明显木眼，整体结构牢固稳定； 4、油漆工艺：采用环保油漆，色泽温润美观，不易黄变、变色，漆膜光滑耐磨，手感顺滑；							
22	沙发	D2200*W820*H830 1、面料：靠背与坐垫采用优质皮革，应符合 GB/T16799-2018,HJ507-2009，感官要求应满足：全张革厚薄基本均匀、无油腻感（油蜡革除外），革身平整、柔软、丰满有弹性，正面革不裂面、无管皱，主要部位不得松面；气味等级应≤1 级；游离甲醛、可萃取重金属铅（Pb）、镉（Cd）、可分解出致癌芳香胺的染料均应未检出。 2、辅料：内部填充阻燃海绵，无污染、无刺激性气味，软硬适中，回弹性能优异，久坐不易塌陷、永久不变形，支撑性良好符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。回弹率≥41%；香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象，评定为阻燃Ⅰ级，通过香烟引燃；燃烧性能 B_1 级，单位面积热释放速率峰值≤298.4kW/m²,平均燃烧时间≤19s，平均燃烧高度≤162mm。； 3、基材：采用优质橡胶木制作，木纹清晰自然，无明显木	广东	众科	张	6	4780	28680	无

		眼，整体结构牢固稳定； 4、油漆工艺：采用环保油漆，色泽温润美观，不易黄变、变 色，漆膜光滑耐磨，手感顺滑；							
23	柜子	7000mm*宽 450mm*高 2800mm ★1、免漆颗粒板柜主：本体选用刨花板，表面采用三聚 氰胺浸渍胶膜纸饰面，经高温高压一次成型，免漆环保。 刨花板应符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和 刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其 制品中甲醛释放限量》、 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装 饰板》、LY/T1985-2011《防腐木材和人造板中五氯苯酚 含量的测定方法》GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性 能分级》、GB/T29899-2024《人造板及其制品中挥发性 有机化合物释放量试验方法小型释放舱法》的检测标准； 静曲强度≥15.4MPa、弹性模量≥2370MPa、内结合强度≥0.64MPa、表面胶合强度≥1.02MPa、2h 吸水厚度膨胀率 ≤4.7%、含水率 9.4%、密度 0.69g/cm3、握螺钉力（板 面）≥1090N、握螺钉力（板边）≥840N、表面耐冷热循 环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等、表面耐划痕≥1.5N 表面 无大于 90%的连续划痕、表面耐磨（磨耗值）≤ 33mg/100r、表面耐磨（表面情况）符合要求、表面耐香 烟灼烧须达到 4 级、表面耐干热须达到 4 级、表面耐污染 腐蚀须达到 4 级、表面耐龟裂须达到 4 级、表面耐水蒸气 须达到 4 级、耐光色牢度须达到 4 级、	广东	众科	组	1	14250	14250	无

		甲醛释放限量≤0.020mg/m3。需提供第三方机构出具的具有“CMA”标识的检测报告扫描件并加盖公章，不满足要求的不给分。 2、五金采用优质镀铬铰链与金属拉手，开合顺滑无噪音，拉手质感细腻，应符合 GB/T3325-1999、QB/T3832-1999 及《2022 年家具产品抽样检验实施方案》经 24h 耐腐蚀试验，耐腐蚀性能等级应达到 10 级。 3、结构：开放式格架搭配封闭储物柜组合设计，柜体拼接稳固，层板承重性能优异，边缘打磨光滑无毛刺，落地式结构放置平稳，安全可靠。							
24	柜子	（长 6220mm*宽 400mm*高 2800mm）1、免漆颗粒板工艺：基材选用刨花板，表面采用三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，经高温高压一次成型，免漆环保。刨花板应符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、LY/T1985-2011《防腐木材和人造板中五氯苯酚含量的测定方法》GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法小型释放舱法》的检测标准；静曲强度≥15.4MPa、弹性模量≥2370MPa、内结合强度≥0.64MPa、表面胶合强度≥1.02MPa、2h 吸水厚度膨胀率≤4.7%、含水率 9.4%、密度 0.69g/cm3、握螺钉力（板	广东	众科	组	1	12730	12730	无

		面）≥1090N、握螺钉力（板边）≥840N、表面耐冷热循 环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等、表面耐划痕≥1.5N 表面 无大于 90%的连续划痕、表面耐磨（磨耗[illegible]转） 33mg/100r、表面耐磨（表面情况）符合要求、[illegible]耐香 烟灼烧须达到 4 级、表面耐干热须达到 4 级、表面耐污染 腐蚀须达到 4 级、表面耐龟裂须达到 4 级、表面耐水蒸气 须达到 4 级、耐光色牢度须达到 4 级、甲醛释放限量≤ 0.020mg/m3。 ★2、五金采用优质静音阻尼铰链与金属拉手，开合顺滑 无噪音，拉手质感细腻，应符合 QB/T38271999、QB/T38321999 及《2022 年家具产品抽样检验实施方案》 经 24h 耐腐蚀试验，耐腐蚀性能等级应达到 10 级。需 提供第三方机构出具的具有“CMA”标识的拉手检测报告扫描件并加盖公章，不满足要求的不得分。 3、结构：开放式格架搭配封闭储物柜组合设计，柜体拼 接稳固，层板承重性能优异，边缘打磨光滑无毛刺，落地 式结构放置平稳，安全可靠。							
25	桌子	（1400mm*600mm） （1500mm*750mm）	广东	众科	张	2	990	1980	无
26	桌子	（900mm*450mm） （2400mm*900mm）	广东	众科	张	2	1130	2260	无
27	桌子	（1200mm*600mm） 1、基材：采用橡胶木，质地紧实抗弯抗压，长期使用不易变 形、不开裂；	广东	众科	张	2	740	1480	无
28	桌子		广东	众科	张	1	5590	5590	无
29	桌子	2、封边工艺：加厚 PVC 封边条，搭配高温热熔胶密封，贴 合紧密不开胶，边缘光滑无毛刺； ★3、五金配件：选用加厚优质导轨，阻尼导轨应符合 QB/T 3826-1999、QB/T3827-1999、	广东	众科	张	8	850	6800	无

		QB/T2454-2013、QB/T3832-1999 标准，在测试耐久性、拉出安全性、猛关或猛开检验中所有组件或连接件不应断裂损坏，用于紧固的组件不应松动，所有零部件或有影响正常运作的变形或磨损，五金连接件不应松动，所有组件的功能不应损害，中性盐雾（240h）、乙酸盐雾（240h）试验中，镀（涂）层本身对腐蚀等级不应低于 10 级，镀（涂）层对基体的保护等级不应低于 10 级。需提供第三方机构出具的具有“CMA”标识的检测报告扫描件并加盖公章，不满足要求的不得分。							
30	洽谈桌椅	椅子 D570*W550*H850 洽谈桌Φ500*H550 1、整体规格：2 椅 1 桌三件套，适用于养老公寓、病房、酒店客房、居家休闲场景，整体采用圆润无棱角设计，安全舒适 2、休闲椅参数：采用白蜡木实木框架，符合：GB/T 3324-2024,GB/T35607-2024 的国家标准，木材应经干燥处理，木材含水率应为 8%~14.2%，甲醛不得被检出。需提供国家认可的第三方检测机构出具的白蜡木实木框架检测报告，检测项目须满足要求，并加盖 CMA 印章及单位公章。 3、环保水性漆饰面；水性面漆，符合 GB18581-2020 标准，甲醛含量未检出；总铅（Pb）含量未检出；可溶性重金属含量（镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg）均未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。 4、小圆桌参数：胡桃木色饰面；桌面圆弧防撞设计，下	广东	众科	套	18	1560	28080	无

		层置物板可收纳；桌腿加固支撑，稳定不晃。							
31	洽谈桌椅	单人沙发 D850*W820*H830 洽谈桌Φ500*H550 1、整体规格：2 椅 1 桌三件套，适用于养老公寓、病房、酒店客房、居家休闲场景，整体采用圆润无棱角设计，安全舒适 ★2、休闲椅参数：采用白蜡木实木框架，符合：GB/T 3324-2024,GB/T35607-2024 的国家标准，木材应经干燥处理，木材含水率应为 8%~14.2%，甲醛不得被检出。 3、环保水性漆饰面；水性面漆，符合 GB18581-2020 标准，甲醛含量未检出；总铅（Pb）含量未检出；可溶性重金属含量（镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg）均未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。需提供国家认可的第三方检测机构出具的水性漆底漆检测报告，检测项目须满足要求，并加盖 CMA 印章及单位公章。 4、小圆桌参数：胡桃木色饰面；桌面圆弧防撞设计，下层置物板可收纳；桌腿加固支撑，稳定不晃。	广东	众科	套	1	3720	3720	无
32	洽谈桌椅	椅子 D570*W550*H850 洽谈桌Φ500*H550 1、整体规格：4 椅 1 桌三件套，适用于养老公寓、病房、酒店客房、居家休闲场景，整体采用圆润无棱角设计，安全舒适 2、休闲椅参数：采用白蜡木实木框架，符合：GB/T 3324-2024,GB/T35607-2024 的国家标准，木材应经干燥处理，木材含水率应为 8%~14.2%，甲醛不得被检出。 3、环保水性漆饰面；水性面漆，符合	广东	众科	套	4	1880	7520	无

		GB18581-2020 标 准，甲醛含量未检出；总铅（Pb）含 量未检出；可溶性 重金属含量（镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg）均 未检出；烷基酚 聚氧乙烯醚总和含量未检出。 4、小圆桌参数：胡桃木色饰面；桌面 圆弧防撞设计，下 层置物板可收纳；采腿加固支撑，稳 定不晃。							
33	洽谈桌椅	单人沙发 D850*W820*H830 洽谈桌Φ500*H550 1、整体规格：1 椅 1 桌三件套，适用 于养老公寓、病 房、酒店客房、居家休闲场景，整体 采用圆润无棱角设 计，安全舒适 2、休闲椅参数：采用白蜡木实木框架， 符合：GB/T 3324-2024,GB/T35607-2024 的国家标 准，木材应经干燥 处理，木材含水率应为 8%~14.2%，甲 醛不得被检出。 3、环保水性漆饰面；水性面漆，符合 GB18581-2020 标 准，甲醛含量未检出；总铅（Pb）含 量未检出；可溶性 重金属含量（镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg）均 未检出；烷基酚 聚氧乙烯醚总和含量未检出。 4、椅子扶手，多环芳烃（苯并{a}芘 未检出、16 种多环芳 烃（PAH）总量未检出）；邻苯二甲酸 酯（DBP）未检出； 邻苯二甲酸酯（BBP）未检出；邻苯二 甲酸酯（DEHP）未 检出；邻苯二甲酸酯（DINP）未检出； 邻苯二甲酸酯 （DNOP）未检出、邻苯二甲酸酯（DIDP） 未检出；重金属 含量（可溶性铅未检出、可溶性镉未 检出、可溶性铬未检 出、可溶性汞未检出）。	广东	众科	套	4	2370	9480	无
3	洽	单人沙发 D850*W820*H830	广	众	套	2	2370	4740	无

4	谈桌椅	方几 D500*W500*H550 1、整体规格：1 椅 1 桌三件套，适用于养老公寓、病房、酒店客房、居家休闲场景，整体采用圆润无棱角设计，安全舒适 2、休闲椅参数：采用白蜡木实木框架，符合 GB/T 3324-2024；GB/T35607-2024 的国家标准，木材应经干燥处理，木材含水率应为 8%~14.2%，甲醛不得被检出。 3、环保水性漆饰面；水性面漆，符合 GB18581-2020 标准，甲醛含量未检出；总铅（Pb）含量未检出；可溶性重金属含量（镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg）均未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。 ★4、椅子扶手，多环芳烃（苯并{a}芘未检出、16 种多环芳烃（PAH）总量未检出）；邻苯二甲酸酯（DBP）未检出；邻苯二甲酸酯（BBP）未检出；邻苯二甲酸酯（DEHP）未检出；邻苯二甲酸酯（DINP）未检出；邻苯二甲酸酯（DNOP）未检出、邻苯二甲酸酯（DIDP）未检出；重金属含量（可溶性铅未检出、可溶性镉未检出、可溶性铬未检出、可溶性汞未检出）。需提供第三方机构出具的具有“CMA”标识的检测报告扫描件并加盖公章，不满足要求的不得分。	东	科					
35	洽谈桌椅	单人沙发 D850*W820*H830 方几 D500*W500*H550 1、整体规格：2 椅 1 桌三件套，适用于养老公寓、病房、酒店客房、居家休闲场景，整体采用圆润无棱角设计，安全舒适 2、休闲椅参数：采用白蜡木实木框架，	广东	众科	套	1	3700	3700	无

		符合：GB/T 3324-2024,GB/T35607-2024 的国家标准，木材应经干燥处理，木材含水率应为 8%~14.2%，甲醛不得被检出 3、环保水性漆饰面：水性面漆，符合 GB18581-2020 标准，甲醛含量未检出；总铅（Pb）含量未检出；可溶性重金属含量（镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg）均未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。 4、椅子扶手，多环芳烃（苯并{a}芘未检出、16 种多环芳烃（PAH）总量未检出）；邻苯二甲酸酯（DBP）未检出；邻苯二甲酸酯（BBP）未检出；邻苯二甲酸酯（DEHP）未检出；邻苯二甲酸酯（DINP）未检出；邻苯二甲酸酯（DNOP）未检出、邻苯二甲酸酯（DIDP）未检出；重金属含量（可溶性铅未检出、可溶性镉未检出、可溶性铬未检出、可溶性汞未检出）。							
厨房用具									
1	货架	1.名称：四层平板货架 2.编号：A01 3.规格型号：1500*500*1550mm ★基材：不锈钢应符合 GB/T3280-2015 QB/T3827-1999QB/T3832-1999 及《2022 年建筑装修材料产品抽样检验实施方案》标准，力学性能中规定塑性延伸强度 R_p 0.2 应≥384MPa，抗拉强度 R_p 应≥768MPa，断后伸长率 A50 应≥48.0%；化学成分中碳（C）含量应≤0.04%，硅（Si）含量应≤0.43%，锰（Mn）含量应≤1.11%，磷（P）含量应≤0.031%，硫（S）含量	山东	宇信商厨	台	3	930	2790	无

		应≤0.007%，镍（Ni）含量应≥8.27%，铬 （Cr）含量应≥18.95%；经 100h 乙酸盐雾试 验，耐腐蚀性能应达到 9 级。需提供第三方机 构出具的具有“CMA”标识的检测报告扫描件并加盖公章，不满足要求的不得分。							
2	货架	1.名称：米面架 2.编号：A02 3.规格型号：1200*500*2000mm 基材：不锈钢应符合GB/T3280-2015QB/T3827-1999QB/T3832-1999 及《2022 年建筑装修材料产 品抽样检验实施方案》标准，力学性能中规定塑 性延伸强度 $R_{p\ 0.2}$ 应≥384MPa，抗拉强度 R $_p$ 应≥768MPa，断后伸长率 A50 应≥48.0%； 化学成分中碳（C）含量应≤0.04%，硅（Si）含 量应≤0.43%，锰（Mn）含量应≤1.11%，磷 （P）含量应≤0.031%，硫（S）含量应≤ 0.007%，镍（Ni）含量应≥8.27%，铬（Cr）含 量应≥18.95%;经 100h 乙酸盐雾试验，耐腐蚀 性能应达到 9 级。	山东	宇信商厨	台	2	850	1700	无
3	平板车	1.名称：平板车 2.编号：A03 3.规格型号：600*900*800mm	山东	宇信商厨	台	2	700	1400	无
4	装饰灯	1.名称：灭蝇灯 2.编号：A04 3.规格型号：400*150*350mm	江苏	君诚达	套	1	120	120	无
5	衣柜	1.名称：六门更衣柜 2.编号：B01 3.规格型号：900*400*1800mm	广东	众科	个	2	1110	2220	无
6	盆	1.名称：双星盆台	山	聚	台	1	530	530	无

	台	2. 编号：C01 3. 规格型号：1200*700*800mm	东	享					
7	盆台	1. 名称：单星盆台 2. 编号：C02 3. 规格型号：1000*700*800mm	山东	聚享	台	2	790	1580	无
8	多功能切菜机	1. 名称：多功能切菜机 2. 编号：C03 3. 规格型号：1300*510*1050mm	山东	聚享	台	1	4780	4780	无
9	绞切两用机	1. 名称：绞切两用机 2. 编号：C04 3. 规格型号：540*720*790mm	广东佛山	百诚	台	1	3680	3680	无
10	和面机	1. 名称：和面机 2. 编号：C05 3. 规格型号：955*570*1050mm	山东	兴利	台	1	3500	3500	无
11	自动压面机	1. 名称：自动压面机 2. 编号：C06 3. 规格型号：535*1030*780mm	山东	兴利	台	1	7700	7700	无
12	四门冷柜	1. 名称：四门冷柜 2. 编号：C07 3. 规格型号：1200*700*1950mm ★基材选用冷轧钢板(钢板)，符合QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999标准， 中性盐雾试验(≥240h）金属表面镀层本身耐腐 蚀等级需达 10 级；乙酸盐雾试验(≥240h）金 属表面镀层本身耐腐蚀等级需达 10 级。需提供 第三方机构出具的具有“CMA”标识的检测报告扫描件并加盖公章，不满足要求的不得分。	山东	爱德信	台	2	3860	7720	无
13	双层工作	1. 名称：双层工作台 2. 编号：C08 3. 规格型号：1800*800*800mm 基材：不锈钢应符合	山东	宇信商厨	台	2	920	1840	无

	台	GB/T3280-2015QB/T3827-1999QB/T3832-1999 及《2022 年建筑装修材料产品抽样检验实施方案》标准，力学性能中规定塑性延伸强度 $R_{p\ 0.2}$ 应≥384MPa，抗拉强度 R_p 应≥768MPa，断后伸长率 A50 应≥48.0%；化学成分中碳（C）含量应≤0.04%，硅（Si）含量应≤0.43%，锰（Mn）含量应≤1.11%，磷（P）含量应≤0.031%，硫（S）含量应≤0.007%，镍（Ni）含量应≥8.27%，铬（Cr）含量应≥18.95%；经 100h 乙酸盐雾试验，耐腐蚀性能应达到 9 级。双层分层置物，底部防滑脚 垫，加固横梁支撑，受力均匀不易变形。							
14	双通工作柜	1.名称：双通工作柜 2.编号：C09 3.规格型号：1800*800*800mm 基材：不锈钢应符合 GB/T3280-2015QB/T3827-1999QB/T3832-1999 及《2022 年建筑装修材料产品抽样检验实施方案》标准，力学性能中规定塑性延伸强度 $R_{p\ 0.2}$ 应≥384MPa，抗拉强度 R_p 应≥768MPa，断后伸长率 A50 应≥48.0%；化学成分中碳（C）含量应≤0.04%，硅（Si）含量应≤0.43%，锰（Mn）含量应≤1.11%，磷（P）含量应≤0.031%，硫（S）含量应≤0.007%，镍（Ni）含量应≥8.27%，铬（Cr）含量应≥18.95%；经 100h 乙酸盐雾试验，耐腐蚀性能应达到 9 级。双层分层置物，底部防滑脚 垫，加固横梁支撑，受力均匀不易变	山东	宇信商厨	台	3	2120	6360	无

		形。							
15	单头大锅灶	1. 名称：单头大锅灶 2. 编号：C10 3. 规格型号：1100*1200*800mm	山东	宇信商厨	台	1	4500	4500	无
16	拼台	1. 名称：拼台 2. 编号：C11 3. 规格型号：400*1200*800mm	山东	宇信商厨	台	1	480	480	无
17	双头单尾小炒炉	1. 名称：双头单尾小炒炉 2. 编号：C12 3. 规格型号：1800*1000*800mm	山东	宇信商厨	台	1	6400	6400	无
18	拼台	1. 名称：拼台 2. 编号：C13 3. 规格型号：400*1000*800mm	山东	宇信商厨	台	1	480	480	无
19	电饼铛	1. 名称：电饼铛 2. 编号：C14 3. 规格型号：700*700*800mm	北京	鼎耀	台	1	2000	2000	无
20	双门蒸饭柜	1. 名称：双门蒸饭柜 2. 编号：C15 3. 规格型号：1400*600*1500mm	山东	西名功	台	1	4330	4330	无
21	油烟净化一体机	1. 名称：油烟净化一体机 2. 编号：C16 3. 规格型号：6800*1300*500mm	山东	爱德信	台	1	43700	43700	无
22	木面案工作台	1. 名称：木面案工作台 2. 编号：C17 3. 规格型号：1800*800*800mm	山东	宇信商厨	台	1	1200	1200	无
23	面粉	1. 名称：面粉车 2. 编号：C18	山东	宇信	台	1	820	820	无

	车	3.规格型号：500*500*500mm		商厨					
24	装饰灯	1.名称：灭蝇灯 2.编号：C19 3.规格型号：400*150*350mm	江苏	君诚达	套	1	120	120	无
25	货架	1.名称：四层工作货架 2.编号：D01 3.规格型号：1500*500*1550mm 基材：不锈钢应符合GB/T3280-2015QB/T3827-1999QB/T3832-1999及《2022年建筑装修材料产品抽样检验实施方案》标准，力学性能中规定塑性延伸强度 $R_{p\ 0.2}$ 应≥384MPa，抗拉强度 R_p 应≥768MPa，断后伸长率A50应≥48.0%；化学成分中碳（C）含量应≤0.04%，硅（Si）含量应≤0.43%，锰（Mn）含量应≤1.11%，磷（P）含量应≤0.031%，硫（S）含量应≤0.007%，镍（Ni）含量应≥8.27%，铬（Cr）含量应≥18.95%；经100h乙酸盐雾试验，耐腐蚀性能应达到9级。	山东	宇信商厨	台	2	950	1900	无
26	双层工作台	1.名称：双层工作台 2.编号：D02 3.规格型号：1800*800*800mm 基材：不锈钢应符合GB/T3280-2015QB/T3827-1999QB/T3832-1999及《2022年建筑装修材料产品抽样检验实施方案》标准，力学性能中规定塑性延伸强度 $R_{p\ 0.2}$ 应≥384MPa，抗拉强度 R_p 应≥768MPa，断后伸长率A50应≥48.0%；化学成分中碳（C）含量应≤0.04%，硅（Si）含量应≤0.43%，锰（Mn）含量应≤1.11%，磷（P）含量应≤0.031%，硫（S）含量应≤0.007%，镍（Ni）含量应≥8.27%，铬（Cr）含量应≥18.95%；经100h乙酸	山东	宇信商厨	台	2	950	1900	无

		盐雾试验，耐 腐蚀性能应达到 9 级。双层分层置物， 底部防滑脚 垫，加固横梁支撑，受力均匀不易变 形。							
27	装饰灯	1. 名称：[illegible] 2. 编号：D03 3. 规格型号：[illegible]150*350mm	江苏	君诚达	套	1	120	120	无
28	单孔收渣车	1. 名称：单孔收渣车 2. 编号：F01 3. 规格型号：700*700*800mm	山东	爱德信	台	1	1300	1300	无
29	三星盆台	1. 名称：三星盆台 2. 编号：E02 3. 规格型号：1800*700*800mm	山东	宇信商厨	台	1	1100	1100	无
30	双门热风循环消毒柜	1. 名称：双门热风循环消毒柜 2. 编号：E03 3. 规格型号：1300*700*1800mm	山东	伊德欣	台	1	5000	5000	无
31	装饰灯	1. 名称：灭蝇灯 2. 编号：E04 3. 规格型号：400*150*350mm	江苏	君诚达	套	1	118	118	无
32	双孔收渣车	1. 名称：双孔收渣车 2. 编号：F01 3. 规格型号：1800*700*800mm	山东	宇信商厨	台	1	2700	2700	无
33	五格保温售饭台	1. 名称：五格保温售饭台 2. 编号：F02 3. 规格型号：1800*700*800mm	山东	宇信商厨	台	1	15200	15200	无
34	双层工	1. 名称：双层工作台 2. 编号：F03 3. 规格型号：1800*700*800mm	山东	宇信商	台	1	880	880	无

	作台			厨					
35	四座桌椅	1.名称：四座桌椅 2.编号：F04 3.规格型号：1200*1600*850mm	广东	众科	台	24	800	19200	无
康养设备									
1	三维步态评估系统	一、技术规格：产品尺寸：1150mm*600mm*1900mm2、电源：AC220V，50HZ，400VA3、支架：可锁式360度移动升降支架，调节高度：1200mm-1500mm，屏幕视角：+8°/-4° 4、显示器：50寸电容触摸LED防爆玻璃显示屏，分辨率:1920*1080分辨率 5、电脑主机：内存：8G运行内存，处理器：第九代IntelI3CPU，显卡：2G独立显存，硬盘：240G固态硬盘，操作系统：Windows1064bit6、传感器：15个无线智能传感器，重量43克/个，规格47*58*19mm，电池容量1000mAh，续航时间：7-8个小时二、系统技术参数： 1、配备15个无线穿戴式智能传感器，佩戴简便，可安置于全身各大关节，进行肩、肘、腕、髋、膝、踝、颈椎、腰椎关节活动度评估与训练，提高用户的活动范围、肌力、协调性和认知能力，满足各个阶段的用户需求。 2、内置三维步态分析功能，可测量骨盆、髋关节、膝关节、踝关节三维空间上22个运动方向,多达50项运动参数：髋膝踝关节和骨盆活动角度曲线，单支撑相/双支撑相数据，摆动相数据，步长，步频，步数，步速，抬脚高度，转身时间，转身步数，步行周期等时空参数，满足临床与科研的需求。 3、训练数据实时记录与显示，一个用户一个数据库，操作简单快捷，病历可追逆，方便临床观察。 4、自动生成评估报告，自动推荐训练处方，也可自由设置训练处方。 5、系统内置帮助图文指导，指导标准化操作评估与康复训练。	桂林	宜康	套	3	106000	318000	投标产品品牌：“宜康”；内置电脑配件品牌：“惠普”、显示器品牌：TCL。

		6、评估报告、训练报告均以图形化方式呈现患者的关节活动度范围，也可查看详细数值记录，能够快速打印分析报告。 7、可对比跟踪训练效果，可在报告中写入评语、诊断、处方等，诊断信息支持一键设置调用。 8、可以根据用户实际需求，针对全身各个关节进行丰富的运动控制训练，也可自定义设置需要评测和训练的关节活动度及步态分析训练。 9、传感器采用无线 WIFI 传导方式，传导距离室内 50 米，角度测量允差小于 1 度，不受空间场所限制。 10、康复训练包含 16 个虚拟情景互动康复训练游戏种类，64 个关节活动度动作训练，41 个动作训练及步态训练游戏，训练时间、难易程度、训练范围可个性化设置。 11、20 个关节活动度评测，包含颈部、躯干、上臂、前臂、手掌、大腿、小腿、脚掌的关节部位，64 个关节活动度动作测评，每个关节部位都有 1--3 个关节活动度动作评测。 12、3 种步态分析功能：步行步态、转身步态、踏步步态，步态评估提供曲线、数值、图像、视频回放四种分析方式，步态评估可与标准值对比，满足临床需求。 13、评估数据支持本地储存，彩色打印，图片导出，Excel 表格导出，全方位满足临床、科研、教学需求。 14、步态评估支持三维多角度并行显示，自适应窗口大小，支持自动与手动控制回放，支持单帧定位、滑杆拖动、鼠标拖动三种分析方式。 15、传感器采用低功耗 WIFI 传输设计，续航能力长达 8 小时，同时配备快充底座，满足 15 个传感器同时快速充电，只需 2-3 个小时即可充满电量。 16、传感器配备工业级抗压减震手提保护箱。 17、传感器配备连接异常自动弹窗提							

		醒功能及自动校准功能，直接显示异常情况，便于异常处理。 18、免费提供远程一键自动升级服务。							
2	重锤式手指肌力训练器	产品用途：用于手指屈伸肌抗阻肌力训练及改善关节活动范围。 一、产品组成 由底架、指套、滑轮、绳索、桌面、重锤（四组）组成，其中每组重锤分别由五种不同重量重锤组成。 二、主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：81×61×78cm， 2）重锤重量 100g，200g，300g。 3）训练桌面最大承载 60kg	常州	友邦	台	2	1800	3600	无
3	重锤式髋关节训练器	产品用途 髋关节外展、内收肌力训练。 一、产品组成由椅架、固定带、靠背、小腿支架、卡箍、配重块、扶手、椅座、配重支架、大腿托、小腿托组成。 二、主要技术指标和参数 1、外形尺寸（长×宽×高）：144×120×88cm， 2、椅座面高 50cm， 3、椅座宽 55cm， 4、下肢支架长度 60cm， 5、下肢支架展角 0°~50°，6、配重块重量×块数，4 磅×6 块， 7、座位额定载荷 135kg，靠背垫额定载荷 70kg。	常州	友邦	套	2	2690	5380	无
4	数字OT评估与训练系统	1.认知能力评估：分为初步筛查及专项认知评估，涵盖定向力、记忆力、注意力、计算能力、命名能力、协调能力、阅读理解能力、推理能力等； 2.认知能力训练：涵盖物品区分分类、反应力、手眼协调能力、运动协调能力，数字图片记忆能力、单侧忽略、颜色图片认知能力、逻辑思维能力、计算能力、日常生活活动执行能力等≥30 种训练游戏； 3.≥40 款量表，包括多个常用常用临床量表，涵盖肌力、肌张力、上肢、下肢、认知等方面； 4.与智能康复信息系统进行互联，实现治疗排班、任务下发、状态上报、	成都	布法罗	台	1	82800	82800	投标产品品牌：“布法罗”；内置电脑配件品牌：“惠普”、显示

		结果上报； 5.具备数据库功能：本地数据库与云端数据库，可双向交互信息； 6.训练认知的同时提供上肢运动控制训练，包括单手、双手、手眼协调、手指灵活度等； 7.根据患者的实际情况自动调整训练时间及训练难度； 8.可根据评估结果自定义训练方案，训练方案可设置训练时长，训练难度等参数，也可修改已定义的方案； 9.可根据患者的习惯及姿势调整设备的高度； 10.报告支持本地储存，打印，导出； 11.软件具备管理员功能，对信息进行自由设置及登录； 12.产品整体尺寸：长 100cm*宽 90cm*高 150cm±50mm，高度调节范围 70-130cm； 13.产品可控制上下升降，屏幕可电动前后翻转 90 度； 14.电脑配置不低于：内存 4GB；硬盘 128GB；43 寸可触摸屏幕；配备键盘鼠标。							器品牌：互视达。
5	手功能训练器	产品用途 适用于对触觉、视觉、听觉感官刺激训练感性认知能力，也训练手指与认知的协调一致性。 一、产品组成 由底架、十字转把、齿轮组、叶轮、圆盘、转桶、转板组成。 二、主要技术指标和参数 外形尺寸：66×47×16.5cm	常州	友邦	套	1	1500	1500	无
6	日常生活训练器	产品用途 改善手指功能，提高手指的灵活性，协调性 一、产品组成 由门锁，电话机，开关，插销，门铃，窗勾、底架等组成。 二、主要技术指标和参数 外形尺寸：90*50*108cm，	常州	友邦	套	1	3500	3500	无
7	作业综	产品用途 适用于改善手指功能、提高眼手协调功能，训练感知能力及大脑对图形的	常州	友邦	套	1	8300	8300	无

	合训练器	识别能力，训练上肢稳定性、协调性，提高上肢日常活动能力。 一、产品组成 主要由工作台、上肢协调功能练习器（手指），分指板、行指板（弧形）、铁棍插板、木插板、推墨（立式）、几何图形插板、认知图形插板、模拟作业工具、小螺丝、小螺母、磁性纽组成。 二、主要技术指标和参数 1、操作台 200×103×94 cm， 2、左右操作台面 44.5X36X2， 3、后操作面板 94.5X36X2；							
投标总价：2730678.00 元									

注：报价包含运输费、技术服务费、税费等费用。

投 标 人：众科家具集团有限公司 （盖章）

法定代表人或授权代表人：王献忠（签字或盖章）

2026 年 10 月 20 日