

合同编号：_____

巩义市文化广电旅游体育局巩义市体育馆篮球场升级改造项目合同

甲方：巩义市文化广电旅游体育局

乙方：陕西利诺健健康科技有限公司

2026年03月23日

2	练习型龙门式篮球架	吉诺尔/JNE-1028	山东吉诺尔体育器材有限公司	山东省临沂市	套	1	39700.00	39700.00	一年
3	青少年升降式篮球架	吉诺尔/JNE-017	山东吉诺尔体育器材有限公司	山东省临沂市	副	1	18500.00	18500.00	一年
4	灯光系统	美其亚/7070系列、高度6米	中山市美其亚照明电器有限公司	广东省中山市	套	8	2500.00	20000.00	一年
5	灯光系统更换灯具	美其亚/7070系列	中山市美其亚照明电器有限公司	广东省中山市	个	24	1910.00	45840.00	一年
6	移动式篮球计分牌	吉诺尔/JNE-6041C	山东吉诺尔体育器材有限公司	山东省临沂市	套	1	9500.00	9500.00	一年
7	悬浮式拼装地板	杰帝奇/D1超软	河北杰帝奇体育用品有限公司	河北省石家庄市	m ²	1244	180.00	223920.00	一年
合计	人民币（大写）：肆拾柒万伍仟捌佰陆拾元整（¥475860.00元）								

本项目专用耗材、维保、升级、培训等后续服务，合同期内价格锁定不变，未经采购人书面同意，供应商不得单方涨价。价格承诺有效期自合同生效之日起至质保期结束。期满后如需续约，价格上浮幅度不得高于同期市场公允价及其他同级别客户价格；本合同所形成的债权不得转让。

三、质量技术要求及验收方法：

验收标准及验收方法：按产品质量标准验收，详见下表。

序号	产品名称	品牌/型号	单位	数量	验收标准
1	移动式篮球架	吉诺尔/JNE-1013	副	4	<p>1) 产品规格</p> <p>篮球架伸臂长 2.25m，篮圈上沿离地面 3.05m，篮架底座尺寸长×宽=2.0×1（m）。</p> <p>2) 产品用材</p> <p>球架立柱采用口 160×90mm 优质大圆角方管制作而成；篮架伸臂采用 δ 2.5mm 优质铁板一次冲压成型后在专用折边机上折边，保持产品的美观性和统配性，伸臂上拉杆固定孔均采用冲压成型后焊接内置焊接螺母，篮架立柱底板采用优质精密铸钢件制作，造型美观大方，性能安全可靠，篮架拉杆采用 Φ 48×2.5mm 圆管在弯管机上一次成型，通过调节上拉杆，可调节篮板的平面度和垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度。球架底座轮廓采用优质 δ 2.5mm 钢板冲压成型一次拼焊成型。</p> <p>3) 篮板</p> <p>规格：1800×1050（mm），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板，并在篮板下沿及侧面覆盖有保护条，能保护运动员运动时不受伤害。</p> <p>4) 篮圈</p> <p>篮圈采用 Φ 18mm 实心圆钢制作，圈下焊有冲压成型的圆弧形网钩，十二段均匀分布留</p>

				<p>适当间隙，配篮网。</p> <p>5) 紧固件</p> <p>篮架所有紧固件均采用热镀锌处理，保证长年不生锈。</p> <p>6) 护套</p> <p>箱体和立柱带半包 EVA 户外专用护套，护套经模压成型，护套整体厚度30mm。底座护套采用弧形无棱角设计，保证安全，大大降低了运动中的碰撞伤害，EVA 护套具有优良的柔韧性，防渗性，耐磨性。</p> <p>7) 篮球架(喷涂钢管)依据 GB/T 10592-2023 针对（100℃高温，>4000h 测试）检测，结果为(无起泡、剥落、裂纹)。</p> <p>8) 篮球架(喷涂钢管)依据 GB/T 10592-2023 针对（-30℃低温，>4000h 测试）检测，结果为(无起泡、剥落、裂纹)。</p> <p>9) 篮球架(喷涂钢管)依据 GB/T 18593-2010 针对（冷热循环试验）检测，结果为(无起泡、剥落、裂纹)。</p>
				<p>1) 原有龙门式篮球架主框架做打磨处理；</p> <p>2) 原有龙门式篮球架主框架各焊接部位做全面检查，并做补焊加强处理；</p> <p>3) 对龙门式篮球架做重新喷漆处理；</p> <p>4) 更换原有篮板 12 块；</p> <p>5) 篮板：规格：1800×1050（mm），篮板配</p>

2	练习型龙门式篮球架	吉诺尔/JNE-1028	套	1	<p>用国际通用的高强度安全玻璃篮板，并在篮板下沿及侧面覆盖有保护条，能保护运动员运动时不受伤害；</p> <p>6)更换原有篮圈 12 个，篮圈采用 $\Phi 18\text{mm}$ 实心圆钢制作，双簧设计，圈下均匀留有十二个穿线孔，间隙 8mm，抗弯性能好；</p> <p>7)篮球网大小能让篮球顺畅穿过，同时又能保证一定的阻力，使球在入网时有适当的减速和停顿，柔软有弹性，投篮入网声音清脆，材质：涤纶编织绳，球速适中不卡顿，耐磨耐晒，适用于多种场景，颜色为白色。</p>
					<p>1)产品规格</p> <p>篮球架伸臂 0.75m-0.85m，篮圈上沿离地面自由升降范围 2.05m-3.05m，并且高度与伸臂适合儿童与成人的练习使用。球架底座尺寸长\times宽=1.6\times1（m）。</p> <p>2)产品用材</p> <p>球架立柱采用口 180\times180 优质大圆角方管制作而成；篮架伸臂采用 40mm\times40mm\times3mm 方管，拼焊组成，无需助力可轻松旋转手柄实现平行升降伸臂。篮架拉杆采用 40mm\times40mm\times2mm 方管，通过调节上拉杆，可调节篮板的平面度和垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度。球架底座轮廓采用优质 $\delta 2.5\text{mm}$ 钢板冲压成型一次拼焊成型，底座前端两个万向轮带刹车功能，后端配两个定向轮。根据需求可以随时移动篮球架的位置。</p> <p>3)篮板</p>

3	青少年升降式篮球架	吉诺尔/JNE-017	副	1	<p>规格：1200×900（mm），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板，并在篮板下沿及侧面覆盖有保护条，能保护运动员运动时不受到伤害。</p> <p>4) 篮圈</p> <p>篮圈采用 $\phi 18$ mm 实心圆钢制作，圈下焊有冲压成型的圆弧形网钩，十二段均匀分布留适当间隙，配篮网。</p> <p>5) 紧固件</p> <p>篮架所有紧固件均采用热镀锌处理，保证长年不生锈。</p> <p>6) 护套</p> <p>箱体和立柱带半包 EVA 户外专用护套，护套经模压成型，护套整体厚度30mm。底座护套采用弧形无棱角设计，保证安全，大大降低了运动中的碰撞伤害，EVA 护套应具有优良的柔韧性，防渗性，耐磨性。</p> <p>7) 篮球架(喷涂钢管)依据 GB/T 10592-2023 针对（100℃高温，>4000h 测试）检测，结果为(无起泡、剥落、裂纹)。</p> <p>8) 篮球架(喷涂钢管)依据 GB/T 10592-2023 针对（-30℃低温，>4000h 测试）检测，结果为(无起泡、剥落、裂纹)。</p> <p>9) 篮球架(喷涂钢管)依据GB/T 18593-2010 针对（冷热循环试验）检测, 结果为(无起泡、剥落、裂纹)。</p>
					<p>每套灯光系统包含灯柱 1 根，灯具 2 盏。灯柱采用锥形结构，底部直径135mm，</p>

4	灯光系统	美其亚/7070系列、高度6米	套	8	顶部直径 60mm，壁厚2.5mm，高度 6 米。 线路：电线（场内RVV4 平方线配备 100 米，灯柱内 RVV2.5 平方线）。灯具：选用 200W 球场专用灯具，亮度符合国际标准，光照度均匀，灯光柔和不刺眼。
5	灯光系统更换灯具	美其亚/7070系列	个	24	1) 原东侧篮球场灯具更新，安装孔位不合适，现场加工。 2) 灯具：选用200W球场专用灯具，亮度符合国际标准，光照度均匀，灯光柔和不刺眼
6	移动式篮球计分牌	吉诺尔/JNE-6041C	套	1	尺寸 1900mm×700mm×70mm，显示点阵 1920mm×640mm，供电方式AC 190~250V，通讯方式采用无线通讯(LORA 扩频 433M)，多通道可变防止干扰，整机功率 130W，声音提示110dB。
					1) 拼装地板规格：30.48*30.48cm，厚度 1.58cm 2) 抗滑值（20℃）：92.7BPN 3) 冲击吸收（0℃±2℃，23℃±2℃，50℃±2℃）：37.1%，37.3%，38% 4) 拉伸强度：2.1MPa 5) 3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP)总和0g /kg（未检出） 6) 短链氯化石蜡（C10-C13）0g /kg（未检出） 7) 甲醛：0.06mg/(m ² .h)

7	悬浮式拼装地板	杰帝奇/D1超软	m ²	1244	<p>8) 可溶性铬含量: 0mg/kg (未检出)</p> <p>9) 为保证产品在四季变化条件下性能稳定, 已完成环境适应性试验, 产品已完成 4248h (送检日期: 2024年8月21日到检验报告签发日期: 2025年2月14日) 湿热-冻融-氙灯-雨水浸泡循环试验, 外观: 无出油、无裂纹、无塌陷、无折皱、无污染、无粉化, 无明显色差, 灰卡等级4-5 级, 硬度依据 GB/T531.1-2008 标准达 85Shore A。</p> <p>10) 为了有效降低病毒的传播效率, 提供安全可靠的运动环境, 产品已完成 4968h (送检日期: 2024年6月17日到检验报告签发日期: 2025年1月9日) 耐消毒水-中性洗涤剂循环试验, 尺寸变化率长度+0.23%, 宽度+0.20%, 抗滑值依据 GB36246-2018 标准达 107.8。</p> <p>11) 为保证标志标线清晰耐用, 运动地板专用面漆涂层, 产品已完成 1128h (送检日期: 2024年12月20日到检验报告签发日期: 2025年2月5日) 氙灯老化试验, 外观无明显色差, 附着力参考 GB/T 9286-2021 标准达 0 级。</p>
---	---------	----------	----------------	------	--

甲方应当收到乙方验收申请后 2 个工作日内对货物进行验收。货物验收时, 甲乙双方必须同时在场, 双方共同确认货物与本合同规定的货物名称、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的, 甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施, 直至验收合格, 方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的, 由双方共同签署《验收报告》。验收费用由乙方支付。

四、 供货方式:

1. 交货安装期: 接采购人通知后 30 日历天内
2. 交货地点: 采购人指定地点

3. 收货人：高杨；电话：13523483255

4. 运输方式：乙方发货至甲方指定地点，运费由乙方支付。

5. 安装调试时，乙方负责免费安装调试，不收取任何费用。

五、付款方式：

甲方于交货验收合格后，支付合同金额 100%（¥475860.00元）。

乙方账户信息：

公司名称：陕西利诺健健康科技有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司渭南高新区支行

帐号：102117035632

六、质保期

质保期：一年，质保期内提供免费上门服务，质保期满后仍提供长期有偿维修服务。

七、不可抗力条款

若发生不能预见、不可避免、无法克服的不可抗力事件，致使本协议无法如期地按照原条款实施的，双方对此皆不承担责任。但先期得知此消息的一方，有义务及时通知对方，以减少对方因协议无法继续履行所造成的损失。若一方未尽通知责任或延误通知，使对方造成的损失，应由未尽通知责任的一方承担。

若发生不可预见、不可避免、无法克服的不可抗力事件，双方可以在协商的基础上，解除本合同。

八、商业秘密

甲方在签订和履行本合同中知悉的乙方的信息（包括技术信息和经营信息等）均为乙方的商业秘密。无论何种原因终止、解除本合同的，甲方同意对在签订和履行本合同中知悉的乙方的商业秘密承担保密义务。非经乙方书面同意或为履行本合同义务之需要，甲方不得使、披露乙方的商业秘密。

甲方违反上述约定的，应当赔偿由此给乙方造成的全部损失。

九、纠纷解决方法

甲乙双方出现合同纠纷时，应首先通过充分协商解决，协商不成的，交货物交付安装地司法部门解决。

十、违约责任

1. 乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起5个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方每逾期1日偿付合同总额的0.05%违约金。
2. 若无正当理由，甲方不得拒收货物、拒付货款。
3. 为保证不影响甲方正常工作，乙方必须确保按要求于30日内（交货安装调试期）交货安装完毕。如乙方逾期交货达3天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。
4. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的0.05%违约金。
5. 若乙方未按合同规定的期限向甲方交付货物的，每逾期1天乙方向甲方偿付合同总额的0.05%违约金。
6. 乙方在安装调试过程中，应严格遵守国家及地方关于安全生产、施工操作的相关法律法规、行业标准及安全规范，建立完善的现场安全管理机制，因乙方未履行安全管理义务，或因安装人员操作不当、设备设施故障、安全防护措施不到位等乙方原因，导致人员发生人身伤亡、财产损失的，全部安全责任及相应经济损失均由乙方自行承担，与甲方无关。
7. 若因乙方原因，造成甲方场地设施损坏、甲方人员人身伤害、甲方其他财产损失，或导致第三方人身伤亡、财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任。
8. 供应商拒不执行价格承诺、变相涨价、搭售商品的：采购人有权暂停付款、拒付货款，并有权单方解除合同，供应商承担由此造成的一切损失。
9. 供应商提供产品不符合约定标准、品牌、规格、质量的：采购人有权拒收、退货、返工，相关费用由供应商承担；造成损失的，另行全额赔偿（含检测、诉讼、律师费等）。
10. 出现下列情形之一，采购人有权立即解除合同：提供假冒伪劣、不合格产品；擅自降低服务标准、缩减服务内容；拒不整改、拖延整改或整改后仍不合格。
11. 其它未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十一、附则

1. 本合同一式肆份，双方各执贰份。经双方法定代表人或委托代理人签章后生效。
2. 本合同影印件或电子版与合同原件具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

法人或委托代理人（签字或盖章）：

电话：0371-64397956



乙方（盖章）：陕西利讲健健康科技有限公司

法人或委托代理人（签字或盖章）：

电话：18191448712

