

郑州航空港经济综合实验区教育卫生体育局

舜英路小学教学办公设备购置项目

二标段

货 物 类

政府采购合同

招标采购文件编号：郑港财采公开-2026-32

甲 方：郑州航空港经济综合实验区教育卫生体育局

乙 方：河南龙宝实业有限公司

签订时间： 2026 年 8 月 10 日

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1. 郑港财采公开-2026-32号招标采购文件
2. 投标文件
3. 乙方在投标时的书面承诺
4. 郑港财采公开-2026-32408号中标通知书
5. 合同补充条款或说明
6. 保密协议或条款
7. 相关附件、图纸

第二条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专用工具等（详见《供货一览表》）。

第三条 合同总金额

大写：贰佰壹拾贰万陆仟壹佰元整。

本合同项下货物总金额：¥ 2126100.00 元。

分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第四条 权利和质量保证

1. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

2. 乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三

包”规定的，应执行“三包”规定。本项目质保期三年。

3. 乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4. 乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

6. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第五条 付款方式

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

（1）经甲方确认的发票；

（2）经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

（3）其他材料。

3. 款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：

合同签订进场后，甲方支付合同款的20%作为首付款，中标人在约定的交货期内交货并完成安装调试，经第三方检测机构检验合格且出具检验报告后，采购人向中标人一次性支付至合同款的95%，最终付款进度以财政部门到位资金为准。若因财政部门原因，导致无法按照约定时间付款的，将暂缓本项目合同价款的支付，待资金到位后及时结算。质保期满且无质量问题，乙方可向甲方申请剩余5%合同款。

4. 每次付款前，乙方应向甲方提供合法有效的发票，否则，甲方有权拒绝支付相应款项。

5. 乙方保证其提供的收款账户信息正确。因乙方提供的账户信息错误造成无法收款的，视为甲方已履行相应义务，乙方损失自行承担。

第六条 交货和验收

1. 交货时间：签订合同后20天内。

交货地点：采购人指定地点。

安装调试时间：签订合同后20天内。

2. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3. 乙方提供的货物应包括本合同“第一条合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4. 货物验收时，甲乙双方及具有法定资质的第三方质量监督检验机构必须同时在场，三方共同确认货物与本合同规定的产地、生产厂家名称、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由三方共同签署《验收报告》，检验费用由乙方承担。

5. 需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a. 重新调试直至合格为止；

b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6. 验收合格的，由双方及监理单位共同签署《验收报告》。

7. 甲方可以视项目规模或复杂情况聘请本项目所涉及产品的售后服务机构参与验收，聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收，也可以视项目情况邀请参加本项目投标的落标人参与验收。

8. 货物验收包括：货物包装是否完好，产地、生产厂家名称、品牌、型

号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9. 货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以单方解除合同，自解除通知到达乙方时合同解除，由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

10. 如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后7天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第七条 项目管理服务

乙方应组建技术熟练、称职的团队全面履行合同，并指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：陈卓超；联系电话：13783651195。

第八条 售后服务

1. 质量保证期为自货物通过最终验收三年。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2. 在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3. 对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4. 货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在4小时之内做出及时响应，在12小时之内赶到现场实地解决问题。

5. 乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十一条的约定承担赔偿责任。

6. 乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

第九条 分包

除招标采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包其应履行的合同义务。

第十条 合同的生效

1. 本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

2. 生效后，除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十一条 违约责任

1. 乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起 2 个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价2%的违约金。

2. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款2%的违约金。

3. 乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的2% 的违约金。如乙方逾期交货达 7 天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的2%违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的 1 %。

5. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第 1 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6. 其它未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十二条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在3个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十三条 争议的解决方式

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3. 经协商不能解决的争议，双方可选择以下第 ① 种方式解决；

①向航空港区有管辖权的法院提起诉讼；

②向航空港区仲裁委员会提出仲裁。

4. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十四条 其他

1. 符合《政府采购法》第 49 条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

2. 根据本合同需要发出的全部通知或其它文件，按照本合同载明的联系方式进行送达，如拒收、无人签收或他人签收的，均视为已送达，邮件寄出凭证或信息发出凭证作为已送达凭证。

3. 中标厂家原则上应严格按照招标文件要求、厨房专项深化图纸要求、现场已实施条件等内容，进行相关设备、辅材采购及安装工作，并最终满足厨房工程正常使用需求。中标厂家提供的厨房设备尺寸，原则上以深化图纸设计尺寸为准，在满足现场安装空间的前提下，可结合现场情况局部微调厨房设备尺寸，但必须满足现场安装尺寸要求及以预留好的电源、给排水点位要求。因中标厂家进场后进行二次深化导致相关工程量及费用变化已包含在合同总价内，费用不予调整；同时，若存在二次深化设计内容需经原设计单位确认后，方可

实施。

甲方指定的联系方式为：

通讯地址：郑州航空港经济综合实验区兴瑞汇金国际2号楼教育卫生体育局

联系电话：_____；联系人：_____。

乙方指定的联系方式为：

通讯地址：河南省郑州市市辖区郑东新区七里河南路39号华丰国际装饰广场C区6栋三层303号

联系电话：13783651195；联系人：陈卓超。

上述联系方式，如任何一方有变更的应及时书面通知对方，否则，仍按照上述联系方式进行送达。

本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

甲方名称：郑州航空港经济综合实验区教育卫生体育局（盖章）

地址：郑州航空港经济综合实验区兴瑞汇金国际2号楼

法定代表人（签字）：_____

银行帐号：_____

合同法律审核（盖章）：_____

时 间： 2026 年 月 日

乙方名称：河南龙宝实业有限公司（盖章）

地址：郑州市郑东新区七里河南路39号华丰国际装饰广场C区6栋三层303号

法定代表人（签字）：陈卓超

开户行：建设银行郑州航海东路支行

银行帐号：4105 0167 2832 0000 0041

时 间： 2026 年 月 日

附件一：《供货一览表》

序号	设备名称	品牌型号	规格及技术参数	单位	数量	单价	合计	备注
一	餐厅设备 (冷库)							
1	双温冷冻冷藏库	富澜德 FLD-00A1/FLD-00B1	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 规格：6400*2600*2600mm，聚氨酯 10 公分挂钩板，聚酯氨豪华库门，5 匹全封闭机组，DD40节能冷风机，双温双控自动配电箱。 ★冷库的库板夹芯板芯层符合 JB/T 6527-2006《组合冷库用隔热夹芯板》，密度标准39.33kg/m³；抗压强度标准172kPa；导热系数标准0.023W/(m.K)；粘结强度标准0.133MPa；抗弯承载力7.12mm；（已提供有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章） ★冷库的库板金属材料符合GB 4806.1-2016、GB4806.9-2023相关的检测。（已提供有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章）	套	3	90000	270000	
	毛菜加工间							
1	毛刷式脱皮机	兴利 100型	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 1、规格：1335*700*928mm； 2、生产效率：450Kg/h； 3、功率：1.5Kw； 4、电压：380V； 5、功能：用于根茎类果蔬清洗，适用于胡萝卜、红薯、土豆、苹果、梨等，可连续出料也可间歇出料。	台	2	11000	22000	
2	不锈钢简易收糠台	信德 1300*700*800mm	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 1、规格：1300*700*800mm； 2、材质：304不锈钢面板，不锈钢厚度1.2mm；	台	3	1800	5400	

9	消毒灯	鑫德强 ZW36S25W	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 特制UV光学技术透光管，紫外线消杀灯管，寿命长。	台	10	150	1500	
10	防鼠板	信德 定制	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 铝型材质，轻便易拿，光滑防鼠。	套	12	280	3360	
	副食库							
1	台账桌、椅子	美琳 1200*600*760mm	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 1、规格：1200*600*760mm； 2、台面：基材 25mm 厚中密度板上贴防火板，后成型为前鸭嘴，后1/2 圆弧两端封1.5mm 厚 PVC边； 3、主架：采用 40*40 壁厚1.5mm 矩形钢管焊接而成。金属部件经除油、除锈后静电喷塑。配置板式一斗、一门小柜一个，规格400×480×600mm，柜下配置 4 个优质水平调节万向轮，方便移动，配置优质滑道、合页和拉手； 4、符合 GB/T3325 标准要求，颜色由供方提供色卡供需方选择； 5、椅子：工字型网布面料五金配件，美观大方。	套	1	1300	1300	
2	不锈钢置物架	信德 1500*500*1550mm	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 规格：1500*500*1550mm； 材质：304 不锈钢板材； 工艺：48*1.2 圆管，每层承重 120 公斤，底层离地 150mm，层板采用 1.2mm 不锈钢，底部 U 型加强支撑，配不锈钢可调节子弹脚。	台	10	2000	20000	
3	专用垃圾桶	白云 AF07602	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 规格：240 升； 材质：环保聚乙烯材质，坚固耐用； 符合 EN840 标准要求，加大加厚塑胶轮胎，保障承载运输能力和延长使用寿命，可挂车。	台	6	230	1380	

4	防爆应急灯	冠荣 BAJ52-2*5W	铸铁材质，双头 LED 灯亮度增加，经久耐用。	台	6	100	600	
5	消毒灯	鑫德强 ZW36S25W	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 特制 UV 光学技术透光管，紫外线消杀灯管，寿命长。	台	6	150	900	
6	灭蚊灯	盈誉 V28	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 特制 UV 光学技术透光管，诱蚊效果持久稳定，使用 LED 灯珠，寿命长。	台	4	70	280	
7	防鼠板	信德 定制	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 铝型材质，轻便易拿，光滑防鼠。	套	4	280	1120	
	主食库							
1	台账桌、椅子	美琳 1200*600*760mm	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 1、规格：1200*600*760mm； 2、台面：基材 25mm 厚中密度板上贴防火板，后成型为前鸭嘴，后1/2 圆弧两端封 1.5mm 厚 PVC 边； 3、主架：采用 40*40 壁厚 1.5mm 矩形钢管焊接而成。金属部件经除油、除锈后静电喷涂。配置板式一斗、一门小柜一个，规格 400×480×600mm，柜下配置4个优质水平调节万向轮，方便移动，配置优质滑道、合页和拉手； 4、符合 GB/T3325 标准要求，颜色由供方提供色卡供需方选择； 5、椅子：工字型网布面料五金配件，美观大方。	套	1	1300	1300	
2	不锈钢四层重工置物架	信德 1500*500*1550mm	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 规格：1500*500*1550mm； 材质：304 不锈钢； 工艺：48*1.2 圆管，每层承重 120 公斤，底层离地150mm，层板采用 1.2mm 不锈钢，底部 U 型加强支撑，配不锈钢可调节子弹脚。	台	3	2000	6000	

3	不锈钢重工 米面架	信德 1200*600*250mm	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 规格：1200*600*250mm； 工艺：不锈钢方管焊接，存放主管选用 38mm*25mm*1.0mm，不锈钢管焊接，配备D38mm 可调脚，调整范围在30mm。	台	9	1100	9900	
4	专用垃圾桶	白云 AF07602	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 规格：240 升； 材质：环保聚乙烯材质，坚固耐用； 符合 EN840 标准要求，加大加厚塑胶轮胎，保障承载运输能力和延长使用寿命，可挂车。	台	4	230	920	
5	防爆应急灯	冠荣 BAJ52-2*5W	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 铸铁材质，双头 LED 灯亮度增加，经久耐用。	台	4	100	400	
6	灭蚊灯	盈誉 V28	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 特制 UV 光学技术透光管，诱蚊效果持久稳定，使用 LED 灯珠，寿命长。	台	4	70	280	
7	消毒灯	鑫德强 ZW36S25W	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 特制 UV 光学技术透光管，紫外线消杀灯管，寿命长。	台	4	150	600	
	面点间							
1	电饼铛	轩厨 YCD45A	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 1、规格：660*800*900mm； 2、功率：5Kw； 3、电压：380V； 4、材质：采用优质304食品级不锈钢板材，配有自动控温系统及电源指示与工作指示。	台	2	2300	4600	
2	多层置物架	信德 470*850*1740mm	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 1、规格：470*850*1740mm； 2、材质：304 不锈钢； 3、工艺：48*1.2 圆管，每层承重120公斤，底层离地150mm，层板采用1.2mm不锈钢，底部 U 型加强支撑，配不锈钢可调节子弹	台	6	1500	9000	

			脚。						
3	36盘电加热 蒸饭柜	米都 MiDu-D36	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 1、规格：1600*810*1550mm； 2、材质：304 不锈钢； 3、工艺：电加热管，纯铜蒸汽帽，自动进水，自带缺水断电保护功能，防干烧，使用安全放心，六螺栓大合页，更牢固耐用，柜体两侧支承筋条，经久耐用不变形，自动调节温度和时间，更实用省心，高效节能。	台	6	18000	108000		
4	双温六门冰 柜	爱雪 B-1470F6S	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 1、规格：1820*760*1915mm； 2、整体发泡全铜管，重力回位门，浸塑层架，易承重不变形，容量1450升，温度范围：冷藏：-5℃—10℃；冷冻：-5℃—-18℃，内胆一次性拉伸，制冷方式：直冷。	台	4	10500	42000		
5	双温四门冰 柜	爱雪 B-950F4S	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 1、规格：1210*760*1915mm； 2、整体发泡全铜管，重力回位门，浸塑层架，易承重不变形，容量950升，温度范围：冷藏：-5℃—10℃；冷冻：-5℃—-18℃，内胆一次性拉伸，制冷方式：直冷。	台	4	7800	31200		
6	多功能洗地 水龙头	佳宣鼎 JXD-7003	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 规格：15米，自动伸缩高防腐，开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体，铝制进水口，食品级树脂胶管，耐高温 100度，金属枪头，可调节直线或花洒。	台	2	2800	5600		
7	保鲜工作台	爱雪 B-469F2C	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 1、规格：1800*800*800mm，整体发泡全铜管，自动回位门，浸塑层架，易承重不变形； 2、容量：450 升； 3、温度范围：冷藏-5℃—10℃，内胆一次性拉伸； 4、制冷方式：直冷。	台	2	5000	10000		

8	单通工作台	信德 1800*800*800mm	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 1、规格：1800*800*800mm，上掀门； 2、材质：304 不锈钢； 3、工艺：面板1.2mm，下沉 18mm 防水高密度板及不锈钢U 型加强筋，中间夹层 1.2mm 不锈钢板，附加加强筋，单边推拉门，配不锈钢调节地脚。	台	4	4000	16000
9	木面工作台	信德 1800*800*800mm	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 1、规格：1800*800*800mm，上掀门； 2、材质：304 不锈钢； 3、工艺：上层柳木包边制作，面板 1.2mm，下沉18mm 防水高密度板及不锈钢 U 型加强筋，中间夹层 1.2mm 不锈钢板，附加加强筋，单边推拉门，配不锈钢调节地脚。	台	2	3000	6000
10	发泡醒发箱	诚麦 CM-32A	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 1、规格：1100*800*2050mm，双门全发泡热风循环，易保温，耐用美观； 2、功率：2.6Kw； 3、电压：220V。	台	2	9200	18400
11	双辊馒头机	银鹤 70-6	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 1、规格：1560*450*930mm； 2、功率：3KW； 3、电压：380V； 4、工艺：形状为圆形，双辊成功解决面团软硬和粘辊不成型问题，高效防腐耐用，该机揉制的馒头色白、起层、口感好。	台	2	10000	20000
12	自动压面机	兴利 YMZD-350	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 1、规格：1050*610*1050mm； 2、功率 3Kw； 3、电压 380V； 4、工作效率：每小时600Kg/h，面团输送、折叠、揉压自动连续完成，减少机器与人手接触次数，既卫生又安全。	台	2	8000	16000

13	和面机	兴利 HWJ50	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 1、规格：1000*570*1000mm； 2、工艺：采用新型传动机构，低噪音，代替手工操作，降低劳动程度，替代手工制作，功率 3KW/380V。	台	2	7000	14000
14	双星水池	信德 1200*700*800mm	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 1、规格：1200*700*800mm； 2、材质：304 不锈钢； 3、工艺：池内一体拉伸一次成型，无焊点，池内为圆角，不易藏污易打扫。	台	6	1500	9000
15	自动热水器	愉升 YS-3QH	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 1、规格：900*460*1560mm； 2、供应水量：开水30升/小时，温开水150升/小时； 3、过滤系统：内置五级RO反渗透+6G 桶，供人员使用。	台	4	6500	26000
16	风幕机	绿岛风 FM3515B	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 1、规格：1.5 米； 2、功率：223W； 3、电压：220V； 4、采用贯流式，执行标准 GB17061-2005。	台	1	1000	1000
17	防鼠板	信德 定制	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 铝型材质，轻便易拿，光滑防鼠。	台	2	280	560
18	拖把池	信德 600*500*1450mm	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 1、规格：600*500*1450mm； 2、材质：304 不锈钢； 3、工艺：一次性冲压而成，无焊点，易打扫，48#圆管焊接，可调试地脚。	台	2	1600	3200
19	专用垃圾桶	白云 AF07602	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 1、规格：240 升； 2、材质：环保聚乙烯材质，坚固耐用； 3、符合 EN840 标准要求，加大加厚塑胶轮胎，保障承载运输能力和延长使用寿命，可挂车。	台	4	230	920

20	组合保洁柜	信德 1200*500*2000mm	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 1、规格：1200*500*2000mm； 2、材质：304 不锈钢； 3、功能：内含沥水池，手触碰处压边不割手，安全易打扫，大容量。	台	2	4800	9600	
21	热风循环消毒柜	美厨 RTP720MC-4	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 1、规格：1310*670*1980mm； 2、功率 4.4Kw； 3、电压 220V； 4、温度范围：20℃—125℃； 5、容积：720L； 6、全发泡不锈钢加厚沉降管，满足餐具消杀功能； ★7、消毒柜依据GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》，符合二星级消毒柜的规定，对大肠杆菌（8099）第6代，3次杀菌实验结果，在设备内中外部不同位置的杀灭对数值均>6.4；对脊髓灰质炎病毒I型（poliovirus，PV-I）疫苗株，3次杀菌实验结果，在设备内中外部不同位置的杀灭对数值均>6.1（已提供满足以上数据的检测报告复印件并加盖制造商公章） ★8、消毒柜用不锈钢板依据 GB/T 3280-2015GB/T11170-2008 检验，其中 C 元素含量0.00472；Si 元素含量0.344；Mn元素含量1.25；P元素含量0.0326；S元素含量0.0045（已提供满足以上数据的检测报告复印件并加盖制造商公章）	台	2	6000	12000	
22	四门储物柜	信德 1200*500*1800mm	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 1、规格：1200*500*1800mm； 2、材质：304 不锈钢； 3、工艺：柜身采用 1.2mm 厚磨砂贴膜不锈钢板，上掀门增加储物空间，易存放，滑动灵活轻便，不易嵌入垃圾，配可调试地脚。	台	6	4500	27000	

23	刀具消毒柜	康庭 LW650-2	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 1、规格：650*600*1900mm； 2、材质：304 不锈钢； 3、工艺：折边压筋焊接而成，拉门配可视玻璃，便于观察内部消杀，组合式圆管墩架、刀架、毛巾架。	台	2	2400	4800
	主操作间						
1	调料拼台	信德 500*1350*800mm	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 1、规格：500*1350*800mm； 2、材质：304 不锈钢； 3、工艺：面板 1.2mm，下衬 18mm 防水高密度板及不锈钢加筋。	台	3	2000	6000
2	燃气大锅灶	金浩德 SDGT53-A	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 1、规格：1250*1350*800mm； 2、材质及工艺：高强度不锈钢外壳，拉丝不锈钢光面板，坚固耐用，易清洁，内配散热风机。	台	3	14000	42000
3	电磁摇摆汤锅	沁鑫 QX-YB800-E125	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 1、规格：1600*1000*1200mm； 2、容量：200L； 3、材质：锅材质 304 不锈钢，4.0mm 厚，锅口径 ϕ 800mm，深度 550mm，功率：25Kw/380V，外壳采用 400#油膜雪花板，面板 1.2mm 厚，其他 1.0mm 厚，面板为一次折弯成型，整机防水防垢，具有国家 IPX6 防护等级，手动摇摆倾倒，省时省力，手轮采用酚醛树脂镀铬内波手轮，高端大气，更加耐用； ★4、商用电磁炉控制系统依据 GB/T 25000.51-2016 对其智能烹饪功能进行检测，所检项目符合判定依据的要求；（已提供检测证书复印件及检测证书在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图并加盖制造商公章） ★5、依据QB/T4499-2023《商用电磁灶》为检测依据进行产品整机寿命检测，电磁灶在标准测试状态与最高功率调节挡位下工	台	1	40000	40000

			变形， 3、容量：950 升； 4、温度范围：冷藏-5℃—10℃；冷冻-5℃—-18℃，内胆一次性拉伸； 5、制冷方式：直冷。				
8	单通工作台	信德 1800*800*800mm	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 1、规格：1800*800*800mm； 2、材质：304 不锈钢； 3、工艺：面板 1.2mm，下沉 18mm 防水高密度板及不锈钢U型加强筋，中间夹层 1.2mm 不锈钢板，附加加强筋，单边推拉门，配不锈钢调节地脚。	台	4	4000	16000
9	保鲜工作台	爱雪 B-469F2C	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 1、规格：1800*800*800mm； 2、工艺：整体发泡全铜管，自动回位门，浸塑层架，易承重不 变形； 3、容量：450 升，温度范围：冷藏：-5℃—10℃，内胆一次性拉伸，制冷方式：直冷。	台	2	5000	10000
10	多功能洗地 水龙头	佳宣鼎 JXD-7003	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 1、规格：15米； 2、功能：自动伸缩高防腐，开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体，铝制进水口，食品级树脂胶管，耐高温 100 度，金属枪头，可调节直线或花洒。	台	1	2800	2800
11	拖把池	信德 600*500*1450mm	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 1、规格：600*500*1450mm； 2、材质：304 不锈钢； 3、工艺：一次性冲压而成，无焊点，易打扫，48#圆管焊接，可调试地脚。	台	1	1600	1600
12	专用垃圾桶	白云 AF07602	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 1、规格：240 升； 2、材质：环保聚乙烯材质，坚固耐用；	台	1	230	230

				3、符合 EN840 标准要求，加大加厚塑胶轮胎，保障承载运输能力和延长使用寿命，可挂车。			
13	四门储物柜	信德 1200*500*1800mm		我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 1、规格：1200*500*1800mm； 2、材质：304 不锈钢； 3、工艺：柜身采用 1.2mm 厚磨砂贴膜不锈钢板，上掀门增加储物空间，易存放，滑动灵活轻便，不易嵌入垃圾，配可调试地脚。	台	1	4500 4500
14	双门热风循环消毒柜	美厨 RTP720MC-4		我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 1、规格：1310*670*1980mm； 2、功率 4.4Kw； 3、电压：220V； 4、温度范围：20℃—125℃； 5、容积：720L； 6、全发泡不锈钢加厚沉降筐，满足餐具消杀功能； ★7、消毒柜依据GB17988-2008《餐具消毒柜安全和卫生要求》，符合二星级消毒柜的规定，对大肠杆菌（8099）第6代，3次杀菌实验结果，在设备内中外部不同位置的杀灭对数值均>6.4；对脊髓灰质炎病毒 I 型（poliovirus，PV-I）疫苗株，3次杀菌实验结果，在设备内中外部不同位置的杀灭对数值均>6.1（已提供满足以上数据的检测报告复印件并加盖制造商公章） ★8、消毒柜用不锈钢板依据 GB/T 3280-2015GB/T11170-2008 检验，其中 C 元素含量0.00472；Si 元素含量0.344；Mn元素含量1.25；P元素含量0.0326；S元素含量0.0045（已提供满足以上数据的检测报告复印件并加盖制造商公章）	台	1	6000 6000
15	刀具组合消毒柜	康庭 LW1200-1		我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 1、规格：1200*610*1950mm； 2、材质：304 不锈钢； 3、工艺：折边压筋焊接而成，拉门配可视玻璃，便于观察内部	台	1	3500 3500

				消杀，组合式圆管墩架、刀架、毛巾架。					
16	食品留样柜	扬子 1820*760*1915mm		我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 1、规格：1820*760*1915mm； 2、工艺：全发泡夹层，全铜管东贝压缩机，食材保存温度-5度，多层架设置，易储存多种食材，终身质保。	台	1	4980	4980	
17	双温六门冰箱	爱雪 B-1470F6S		我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 1、规格：1820*760*1915mm； 2、工艺：整体发泡全铜管，重力回位门，浸塑层架，易承重不变形，容量1450升，温度范围：冷藏：-5℃—10℃；冷冻：-5℃—-18℃，内胆一次性拉伸，制冷方式：直冷。	台	1	10500	10500	
	精加工间								
1	三星水池	信德 1800*700*800mm		我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 1、规格：1800*700*800mm； 2、材质：304 不锈钢； 3、工艺：池内一体拉伸一次成型，无焊点，池内为圆角，不易藏污易打扫。	台	2	1800	3600	
2	不锈钢简易收残台	信德 1000*700*800mm		我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 1、规格：1000*700*800mm； 2、材质：不锈钢 304 面板； 3、工艺：不锈钢厚度 1.2MM，一次性冲空 210mm，便于食残收集，下配垃圾桶，配不锈钢调节脚。	台	1	1500	1500	
3	四层置物架	信德 1500*500*1550mm		我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 1、规格：1500*500*1550mm； 2、材质：304 不锈钢； 3、工艺：48*1.2 圆管，每层承重 120 公斤，底层离地 150MM，层板采用 1.2mm 不锈钢，底部 U 型加强支撑，配不锈钢可调节子弹脚。	台	3	2000	6000	

4	多功能洗地水龙头	佳宣鼎 JXD-7003	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求: 1、规格: 15m; 2、功能: 自动伸缩高防腐, 开放式洗地龙头, 碳钢喷涂主体, 铝制进水口, 食品级树脂胶管, 耐高温 100 度, 金属枪头, 可调节直线或花洒。	台	1	2800	2800	
5	菜馅机	兴利 CP-30	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求: 1、规格: 800*710*960mm; 2、功率: 1.5Kw; 3、电压: 380V; 4、生产能力: 300Kg/h; 5、可以将各种根、茎、叶类蔬菜破碎用来制作水饺或蔬菜饲料, 切刀锋利成曲线形, 设计紧凑, 操作简单, 便于清洁和维护。	台	1	5500	5500	
6	蔬菜脱水机	汇程 YQC-40	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求: 1、规格: 480*480*740mm; 2、功率: 0.75Kw; 3、电压: 220V; 4、生产能力: 200-300kg/h; 5、主要用于各类蔬菜脱水、脱油使用, 效率高使用方便, 国标铜芯电机。	台	1	8000	8000	
7	豆浆机	禾元 HY250B-E25	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求: 1、规格: 520*370*1090mm ; 2、功率: 5Kw; 3、电压: 220V; 4、功能: 渣浆分离, 快拆快装方便使用, 缸兜缸口均为食品级不锈钢, 该机具有自动过热保护功能、卡机自停功能。	台	1	7000	7000	
8	绞肉机	劲客 JQ-1	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求: 1、规格: 590*460*850mm; 2、功率: 2.2Kw; 3、电压: 220V;	台	1	4000	4000	

				4、生产能力：绞肉 180kg/h，切丝 100kg/h，切片 200kg/h切片，速度快、整齐美观，双辊刀，更锋利更耐用，防水等级 IP*5 等级，易冲洗清洁、更卫生干净。 我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 1、规格：1160*530*1300mm； 2、功率：2.75Kw； 3、电压 220V； 4、生产能力：300-1000kg/h； 5、切菜规格：1-45mm 或片、丝、方块，先进的数字调控系统，操作更方便，用于茎叶类蔬菜的切段和切片。					
9	多功能切菜机	兴利 YQC-850	台	1	14000	14000			
10	单通工作台	信德 1800*800*800mm	台	6	4000	24000			
11	拖把池	信德 600*500*1450mm	台	1	1600	1600			
12	专用垃圾桶	白云 AF07602	台	1	230	230			
13	组合保洁柜	信德 1200*500*1800mm	台	1	4800	4800			

			大容量。						
14	四门储物柜	信德 1200*500*1800mm	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 1、规格：1200*500*1800mm； 2、材质：304 不锈钢； 3、工艺：柜身采用 1.2mm 厚磨砂贴膜不锈钢板，上掀门增加储物空间，易存放，滑动灵活轻便，不易嵌入垃圾，配可调试地脚。	台	2	4500	9000		
15	地秤	大红鹰 HY-608B	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 1、规格：320*420*1250mm； 2、工艺：折叠式 200KG，加厚底盘，超长待机，稳定性更好，准确性更高。	台	1	600	600		
16	灭蚊灯	盈誉 V28	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 特制 UV 光学技术透光管，诱蚊效果持久稳定，使用 LED 灯珠，寿命长。	台	6	70	420		
17	防爆应急灯	冠荣 BAJ52-2*5W	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 铸铁材质，双头 LED 灯亮度增加，经久耐用。	台	6	100	600		
18	消毒灯	鑫德强 ZW36S25W	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 特制 UV 光学技术透光管，紫外线消杀灯管，寿命长。	台	6	150	900		
19	洗涮热水器	万和 E80-Q2E-22 80L	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 1、规格：80 升； 2、功率：2Kw； 3、电压：220V； 4、能效等级：一级； 5、防水材质：IPX4， 6、设置温度范围：30℃-75℃。	台	1	1000	1000		
	更衣间								

1	单门组合保洁柜	信德 700*500*2000mm	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 1、规格：700*500*2000mm； 2、材质：304 不锈钢折边压筋； 3、工艺：内含沥水池，手触碰处压边不割手，安全易打扫，大容量。	台	1	3500	3500
2	六门更衣柜	信德 900*420*1800mm	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 1、规格：900*420*1800mm； 2、材质：304 不锈钢； 3、工艺：1.0mm 板材，多门单独锁控，便于员工操作，安全易打扫。	台	2	2000	4000
3	四门储物柜	信德 1200*500*1800mm	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 1、规格：1200*500*1800mm； 2、材质：304 不锈钢； 3、工艺：柜身采用 1.2mm 厚磨砂贴膜不锈钢板，上掀门增加储物空间，易存放，滑动灵活轻便，不易嵌入垃圾，配可调试地脚。	台	1	4500	4500
4	多功能洗地水龙头	佳宣鼎 JXD-7003	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 1、规格：15 米； 2、功能：自动伸缩高防腐，开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体，铝制进水口，食品级树脂胶管，耐高温 100 度，金属枪头，可调节直线或花洒。	套	1	2800	2800
5	风幕机	绿岛风 FM3515B	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 1、规格：1.5 米； 2、功率 223W； 3、电压：220V； 4、采用贯流式，执行标准 GB17061-2005。	套	2	1000	2000
	洗涤间						
1	专用洗碗机	格蓝科思 GC-600SZ	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 规格：5550*890*1995mm；清洗能力：传送带速度：	套	1	16000 0	160000

				(如不锈钢板、塑料件等基础材质)或洗碗机整机的检测报告,否则视为无效资料;提供有效期内的认证证书扫描件同时提供该报告和证书在全国认证认可信息公共服务平台的官网查询记录截图。以上资料提供加盖制造商公章的复印件。					
	售饭区								
1	自动热水器	愉升 YS-3QH		我公司所提供的设备完全满足以下技术要求: 1、规格: 900*460*1560mm; 2、供应水量: 开水30升/小时, 温开水150升/小时; 3、过滤系统: 内置五级 RO 反渗透+6G 桶, 供人员使用。	台	1	6500	6500	
2	紫外线筷子 消毒车	康庭 750*480*800mm		我公司所提供的设备完全满足以下技术要求: 1、规格: 750*480*800mm; 2、材质: 304 不锈钢; 3、工艺: 1.2mm 板材, 压筋折边焊接, 紫外线消毒, 脚轮配置, 可移动。	台	1	1700	1700	
3	双层工作台	信德 1500*800*800mm		我公司所提供的设备完全满足以下技术要求: 1、规格: 1500*800*800mm; 2、材质: 304 不锈钢; 3、工艺: 1.2mm 面板, 下层 1.2mm, U 型马崽焊接 48mm圆管, 配不锈钢可调节地脚。	台	4	2200	8800	
4	四门高身储物柜	信德 1200*500*1800mm		我公司所提供的设备完全满足以下技术要求: 1、规格: 1200*500*1800mm; 2、材质: 304 不锈钢; 3、工艺: 柜身采用 1.2mm 厚磨砂贴膜不锈钢板, 上掀门增加储物空间, 易存放, 滑动灵活轻便, 不易嵌入垃圾, 配可调试地脚。	台	4	4500	18000	
5	热风循环消毒柜	美厨 RTP720MC-4		我公司所提供的设备完全满足以下技术要求: 规格: 1310*670*1980mm, 功率4.4Kw/220V, 温度范围: 20℃—125℃, 容积: 720L, 全发泡不锈钢加厚沉降管, 满足餐具消杀功能。	台	3	6000	18000	

				★7、消毒柜依据GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》，符合二星级消毒柜的规定，对大肠杆菌（8099）第6代，3次杀菌实验结果，在设备内中外部不同位置的杀灭对数值均>6.4；对脊髓灰质炎病毒I型（poliovirus，PV-I）疫苗株，3次杀菌实验结果，在设备内中外部不同位置的杀灭对数值均>6.1（已提供满足以上数据的检测报告复印件并加盖制造商公章） ★8、消毒柜用不锈钢板依据 GB/T 3280-2015GB/T11170-2008 检验，其中C元素含量0.00472；Si元素含量0.344；Mn元素含量1.25；P元素含量0.0326；S元素含量0.0045（已提供满足以上数据的检测报告复印件并加盖制造商公章）					
6	单通工作台	信德 1800*800*800mm		我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 1、规格：1800*800*800mm； 2、材质：304 不锈钢； 3、工艺：面板厚度 1.2mm，下沉 18mm 防水高密度板及不锈钢 U 型加强筋，中间夹层 1.2mm 不锈钢板，附加加强筋，单边推拉门，配不锈钢调节地脚。	台	4	4000	16000	
7	五格售饭车	信德 1800*700*800mm		我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 1、规格：1800*700*800mm； 2、材质：304 不锈钢； 3、工艺：1.2mm，一次性冲压无焊缝易打扫，一次性冲压星盆，无死角，折边而成，安全易操作。	台	10	5000	50000	
8	平板推车	信德 900*550*900mm		我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 1、规格：900*550*900mm； 2、材质：304 不锈钢； 3、工艺：厚度 1.2mm 板材，内衬 180mm，U 型马惠焊接牢固，静音轮易推拉。	台	6	1500	9000	
9	收残车	白云 AF08167		我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 1、规格：1080*590*985mm； 2、工艺：多个塑胶型盆，38#不锈钢弧度圆管，脚轮静音轮，操	台	4	400	1600	

	板、焊接而成)		观, 板材 1.2mm 厚。						
3	不锈钢烟罩 吊装吊链、 挂钩、吊管	信德 定制	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求: 椭圆形吊链、挂钩、不锈钢烟管、便于安装牢固, 易打扫卫生。	套	16	50	800		
4	不锈钢烟罩 夜视专用防 爆 LED灯	信德 25W	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求: 椭圆形 LED 防爆功能, 增加 烟罩内部明亮空间, 功率25W。	个	22	50	1100		
5	不锈钢集油 收集箱	信德 700*700*700mm	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求: 1、规格: 700*700*700mm; 2、材质: 不锈钢板材; 3、工艺: 厚度 1.2mm, 压筋折边, 压五环筋, 增加管道硬度, 烟流更加顺畅, 美观、大方。	米	50	900	45000		
		信德 600*600*600mm	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求: 1、规格: 600*600*600mm; 2、材质: 不锈钢板材; 3、工艺: 厚度 1.2mm, 压筋折边, 压五环筋, 增加管道硬度, 烟流更加顺畅, 美观、大方。	米	6	800	4800		
6	不锈钢集油 风向转换器 (室内)	信德 700*700*700mm	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求: 1、规格: 700*700*700mm; 2、材质: 不锈钢板材; 3、工艺: 厚度 1.2mm, 压筋折边, 压五环筋, 增加管道硬度, 烟流更加顺畅, 美观、大方。	个	4	850	3400		
7	不锈钢风井 内主管道	信德 800*800*800mm	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求: 1、规格: 800*800*800mm; 2、材质: 不锈钢板材; 3、厚度 1.2mm, 压筋折边, 压五环筋, 增加管道硬度, 烟流更加顺畅, 美观、大方。	米	180	980	176400		
		信德 600*600*600mm	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求: 1、规格: 600*600*600mm;	米	110	780	85800		

			2、材质：不锈钢板材； 3、工艺：厚度 1.2mm，压筋折边，压五环筋，增加管道硬度，烟流更加顺畅，美观、大方。						
8	不锈钢风井 主管道转换 器	信德 800*800mm	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 规格：800*800mm，不锈钢板材 1.2mm，压筋折边，压五环筋，增加管道硬度，烟流更加顺畅，美观、大方。	个	8	1100	8800		
		信德 600*600mm	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 规格：600*600mm，不锈钢板材 1.2mm，压筋折边，压五环筋，增加管道硬度，烟流更加顺畅，美观、大方。	个	2	900	1800		
9	不锈钢油烟 净化器风向 截流板	信德 定制	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 不锈钢板材 1.2mm，压筋折边，压五环筋，增加管道硬度，烟流更加顺畅，美观、大方。	套	6	1100	6600		
10	吊丝、法兰	信德 定制	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 10 号吊丝 5*5 角钢焊接，防腐处理，经久耐用。	套	100	70	7000		
11	风机集油收 纳板	信德 定制	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 不锈钢板材 1.2mm，压筋折边，压五环筋，增加管道硬度，烟流更加顺畅，美观、大方。	套	6	600	3600		
12	安装软连接	信德 定制	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 4*4 角钢高防腐，无异味，高密度帆布，加工而成。	套	6	400	2400		
13	多功能风向 转换器	信德 定制	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 不锈钢板材 1.2mm，压筋折边，压五环筋，增加管道硬度，烟流更加顺畅，美观、大方。	套	3	800	2400		
14	风井主管道 固定法兰	信德 定制	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 5*5 角钢切割焊接，防腐处理，易固定。	套	26	180	4680		
15	重型设备固 基座（风 机、净化 器）	信德 定制	8*10 槽钢切割焊接，防腐处理，增加重型设备稳定称重性。	套	6	700	4200		

16	重型设备减震缓冲器	德粤定制	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 弹簧式承重减缓设备与固基座之间与地面的震动系数。	套	12	180	2160	
17	国标铜芯6#电缆	三厂国标	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 国标细丝多根铜芯，易散温，防腐经久耐用。	米	500	40	20000	
18	国标原厂电机缺相漏电保护器	公牛国标	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 一键启动，多功能指示，缺相漏电保护电机及厨房操作人员安全。	台	3	3000	9000	
19	开挖墙洞	定制	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 根据排烟系统现有参数结合现场情况而成。	项	3	400	1200	
20	多翼式静音风机	德粤 DYKF-22	我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 1、规格：15A，功率 11KW，5.5KW 380V，风量 大，压力适中，噪音小，外表美观大方，耐腐蚀。 ★2、风机依据 GB/T 25384-2018《风力发电机组风轮叶片全尺寸结构试验》进行通风机叶轮超速实验后尺寸变形量尺寸变形量 ≤0.5/1000 判定合格，空气动力性能试验全压检验结果 1.4%，通过 GB/T 44848-2024《工业通风机通风机振动测量方法》对动平衡品质等级 2.4，叶轮超速试验叶轮在规定最高工作转速的 150%转速下运行，持续时间 24h，试验结果应符合焊缝、轮盘、轮盖、轮毂等不得有裂纹，铆钉不得有松动或有裂纹，噪声（比 A 声级）(dB) 21.3（已提供满足以上数据的检测报告复印件并加盖制造商公章） ★3、风机应符合 GB 19761-2020《通风机能效限定值及能效等级》要求，机组效率不低于该标准中 1 级能效对应的效率值。（已提供有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖制造商公章）	台	2	15000	30000	
			我公司所提供的设备完全满足以下技术要求： 1、规格：5.5A，功率 11KW，5.5KW 380V，风量 大，压力适中，噪音小，外表美观大方，耐腐蚀； ★2、风机依据 GB/T 25384-2018《风力发电机组风轮叶片全尺寸					

							准》、GB/T 14295-2019《空气过滤器》在本体阻力65Pa 本体漏风率2.3%对设备出口环保指标烟气含水率4.3mg/m³ 油烟出口排放浓度0.084mg/m³ 废物产生量≤25%要求下对油烟净化器实验室测试数据采样时间≥(10min)油烟净化器100%进口四氯化碳中油烟浓度(mg/l)≤56.86, 油烟净化器 100%出口四氯化碳中油烟浓度(mg/l)最终3.97, 实测油烟浓度(mg/m³)0.77 (已提供满足以上数据的检测报告复印件并加盖制造商公章) ★3、油烟净化设备依据 GB/T 2423.1-2008 及 GB/T2423.2-2008 标准进行高低温环境试验, 低温-20℃、高温 50℃条件下连续运行24h, 设备需全程正常工作。(已提供有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖制造商公章)					
22	不锈钢集油箱堵头	信德定制					我公司所提供的设备完全满足以下技术要求: 不锈钢板材 1.2mm, 压筋折边, 压五环筋, 增加管道硬度, 烟流更加顺畅, 美观、大方。	个	4	300	1200	
三	餐桌椅											
1	餐桌椅	郑州百特 1200*600*25mm					我公司所提供的设备完全满足以下技术要求: 1、桌面规格: 长1200mm、宽600mm、厚度25mm; 2、桌面材质: 树脂板桌面, 表层采用纳米防火板贴面, 内衬中纤板, PVC 包边; 3、桌面托架: 镀锌碳素钢管 25mm*50mm, 厚度1.2mm; 主架: 镀锌碳素钢管 50mm*50mm, 厚度1.2mm, 整体静电喷涂; 4、凳面规格: 长1100mm、宽230mm、厚度25mm; 5、凳面材质: 树脂板凳面, 表层采用纳米防火板贴面, 内衬中纤板, PVC 包边, 配防滑内套脚。 6、根据参考图, 所投产品满足全部要求。	套	200	400	80000	
合计总价: 贰佰壹拾贰万陆仟壹佰元整											2126100	

