附件：报价明细表

分项项目名称		规格型号（或项目特征描述）	品牌/产地	数量/单位	金额（元）		备注
					单价	合价	
1	雷视一体机	规格型号：畅联智行/CLZX-RV350 1、设备可探测距离雷达≥350m 的机动车，并对其持续跟踪 2、设备支持可同时检测 12 个车道内的至多 256 个车辆目标，并对其持续跟踪 3、对外通讯接口： ≥1 个 RJ45 接口； ≥1 路 RS485； ≥2 路开关量输出、≥2 路开关量输入；≥1 个复位键；以及 1 个电源接口 ▲4、内置 2 组暖光补光灯（LED） ▲5、设备集成一颗水平仪来确认设备是否水平，辅助设备安装 ▲6、内置一颗温度传感器，用于检测设备运行温度 ▲7、设备具有一体化指示灯，用于显示设备的工作状态 8、 支持通过 GPS / 北斗定位模块对样机进行校时 ▲9、内置 RTC 校时模块，用于设备内部器件间的时钟同步、 视频图像分辨率最大为 3072×1728 10、支持自动、白天、夜晚三种昼夜模式 11、设备支持根据时间和光照强度自动开启和关闭补光灯；支持手动强制开启补光灯补光 ▲12、开启视频水印功能后，可通过专用播放软件检测到录像文件中的水印信息 ▲13、当视频和抓拍图片被篡改时，可通过专用软件给出提示信息 14、可通过浏览器在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、车速、车牌号码、车型、自定义等信息 15、设备具有车型识别功能，可识别 24 种车型，包括：跑车、微型轿车、两厢轿车、三厢轿车、皮卡	畅联智行/合肥	20/套	16800.00	336000.00	

		车、SUV、MPV（商务车）、面包车、轻型客车、中型客车、大型客车、小型货车、中型货车、大型货车、槽罐车、洒水车、挂车、校车、箱式货车、斗式货车、渣土车、二轮车、三轮车、混凝土搅拌车 16、支持对机动车、非机动车、行人进行分类检测 ，并在抓拍照片上叠加对应的类型 17、可上报实时显示目标标识、目标尾迹、目标速度、目标在 X、Y 方向的速度、目标二维坐标（相对于雷达的 X、Y 坐标）、目标航向角、目标类型、目标经纬度、所在车道号 18、设备支持对平均速度、平均车长、平均车头时距、平均车头间距、平均车道时间占有率、平均车道空间占有率、大型车流量、中型车流量、小型车流量和总流量等交通流量数据检测 19、支持对实线变道、超速、压线、低速、排队溢出、拥堵、逆行、停车等异常事件进行检测 20、外壳防护等级试验应达到 IP67					
2	交通数据采集与分析处理软件	规格型号：畅联智行/定制 1、智能跟踪算法，实现目标车辆位置标定、轨迹跟踪。可实时输出车辆脉冲（存在)数据以及过车数据，包括车辆速度、车辆长度、车辆类型、状态(驶入、驶出）和存在时间； 2、检测功能：支持检测车流量、距离、速度、排队长度数据并上传； 3、支持交通行为事件分析，包括逆行、拥堵、溢出等交通事件。 4、断面检测精度：对检测断面内平均车速的检测精度不低于 95%，对检测断面内车流量的检测精度不低于 96%； 5、车辆行驶方向判断：支持车辆由上而下或由下而上的行驶方向判断。	畅联智行/合肥	1/套	45000.00	45000.00	

3	雷视一体机数据接入处理终端	规格型号：畅联智行/CLZX-RV001 1、接收雷视一体机交通数据并传输给路口交通信号系统做自适应控制，实现根据实际车流量调整信号灯配时等功能。 2、支持丰富准确的交通评价数据，包括过停止线流量、最大排队长度、平均停车次数、平均延误、平均旅行时间等 3、当视频和抓拍图片被篡改时，可通过专用软件给出提示信息 4、支持网络形式连接信息发布屏发布车牌、车速 、目标距离、时间、自定义信息等功能	畅联智行/合肥	5/套	12500.00	62500.00	
4	路口自适应控制技术处理软件	规格型号：畅联智行/定制 1、接收雷视一体机交通数据并进行分析，然后指挥路口交通信号系统做自适应控制，实现根据实际车流量调整信号灯配时等功能。 2、支持对交通信号控制系统的单点自适应模式/算法进行配置。 3、可根据算法/模式自动生成优化方案对信号机进行实时优化。 4、支持对单点自适应技术的效果指标进行监控	合肥畅联/合肥	1/套	45800.00	45800.00	
5	服务器	规格型号：火蓝电子/ TS5012 1、CPU：2 颗国产处理器，单颗物理核心≥24 核，主频≥2.5GHz 2、内存：配置 64GB（32GB*2）内存。内存插槽≥16 根 DDR4； 3、容量：8GB、16GB、32GB、64GB 4、硬盘：2 块 4TB 3.5 吋硬盘； 5、SSD：2 块 480G 2.5 吋固态硬盘； 6、网口：整机可提供≥8 个千兆 7、认证：整机具备 CCC 认证 8、电源：配置 2 个冗余交流电源，单模块额定功率≥900W，能效白金。 9、风扇：支持热插拔冗余风扇，风扇数量≥4 个	火蓝电子/ 深圳	1/台	58800.00	58800.00	
6	交换机	规格型号：迅捷光通/XJ-IES8G8DS 1、工业以太网交换机，具有 8 个 10/100/1000M 自适应电口；	迅捷光通/合肥	5/个	1280.00	6400.00	

		2、低功耗无风扇设计，提供包括壁挂、导轨和集中式在内的多种结构形式，非 POE12-52V，POE 48-57V 供电，电源支持反接保护； 3、可扩展 POE 输出供电功能，连接 POE 供电设备后 ,所有级别的用电设备能够正常工作； 4、端子式双电源冗余供电，支持冗余电源间的无缝切换； ▲5、工作温度：-40℃-85℃,相对湿度：5%-95% （无凝露）； ▲6、金属材质外壳，符合工业级 IP40 防护等级要求； ▲7、丢包率：以端口能力 100%发送数据，丢包率为 0； 8、具有较强工业雷击浪涌冲击防护能力，电源雷击浪涌冲击防护不低于 5000A(8/20 μs)（不低于 4kV）； ▲9、抗电强度：电源插头与外壳裸露金属部件间能承受 3kV，50Hz 交流试验电压，1min 无击穿和飞弧现象；					
7	智能抱杆箱	规格型号：畅联智行/CLZX-SC2 1、尺寸不小于 500*380*220mm，材质采用优质不锈钢板，厚度≥1.0mm。外壳防护等级≥IP65； 2、具备断路器、电源防雷器、自动重合闸、智能主控单元、配电单元、电源防雷器、传输单元等部件； 3、提供 AC 电源输入，能检测输入电压和电流；提供 AC 电源输出，能远程控制，检测输出电压和电流 ；提供 DC 电源输出，能远程控制，检测输出电压和电流； ▲4、支持检测箱门开启/关闭状态，异常开门能远程平台报警； ▲5、支持掉电检测：支持箱内 12VDC、220VAC 电源供电远程监测，实时上报检测结果，市电掉电平台报警，可以准确分辨电源供电是否稳定，输出给摄像机的电源是否正常。并可以在机房远程控制输出的电源，对摄像机进行断电、通电、	畅联智行/合肥	20/个	4250.00	85000.00	

		重启电源的操作。 ▲6、安全准入控制：可设定启用/关闭准入控制；可远程显示端口流量统计、端口连接状态；支持视频专网通道中任意网络协议端口的远程开启与关闭 。可设置设备 MAC 地址白名单；摄像机 IP、MAC 地址与物理端口唯一绑定准入认证功能。支持白名单以外设备接入告警； 7、支持“市电输入掉电”、“重合闸状态异常” 、“外场设备故障”、“网络故障”、“光纤链路故障”、“设备掉电”、“开箱报警”、“防雷器失效”等故障告警统计报表的生成和导出。 ▲8、支持实时监测机箱内温-湿度并可联动风扇控制、市电电压、电路连接状态、电能质量检测等参数；能生成数据变化曲线，实现故障预判。； ▲9、支持远程固件升级。 10、产品须无缝接入现有航空港区智能机柜运维平台。					
8	电源线	规格型号：春天/定制 YJV-0.6/1kV-3*1.5 电源线，电缆端接	春天/扬州	3000/米	11.75	35250.00	据实结算
9	电源线	规格型号：春天/定制 RVV3*1.5 电源线，设备端接	春天/扬州	500/米	4.75	2375.00	据实结算
10	光纤收发器	规格型号：迅捷光通/XJ-IES1G1D 1、百兆光纤收发器工业导轨式发送机； 2、光口：1 个百兆光口，距离 5 公里，FC 口，单模单纤； 3、电口：1 个百兆网口；安装方式：工业导轨式；	迅捷光通/合肥	20/对	750.00	15000.00	
11	网线	规格型号：春天/定制 超五类非屏蔽网线，线径 0.5mm，网线连接	春天/扬州	500/米	3.50	1750.00	据实结算
12	光纤	规格型号：春天/定制 单模 4 芯光纤，含熔纤及辅材	春天/扬州	3500 米	6.40	22400.00	据实结算

13	顶管	规格型号：安徽中基/定制 直径 75mm、PE 材质、定向钻	安徽中基/合肥	500/米	195.00	97500.00	据实结算
14	调试	规格型号：安徽中基/定制 雷视一体机、网络调试、交通信号控制系统升级改造等	安徽中基/合肥	5/路口	8500.00	42500.00	
15	运维	规格型号：安徽中基/定制 3 年	安徽中基/合肥	5/路口	5500.00	27500.00	
总价：大写：捌拾捌万叁仟柒佰柒拾伍元整　　小写（元）：883775.00 元							

备注：（1）不得填写“免费”或“赠与”，否则投标无效。

（2）如果磋商函附录内容与本表内容不一致的，以磋商函附录内容为准。

（3）投标人在投标截止时间前修改“磋商函附录”中的投标报价的，应按第二章规定修改本表相应内容。否则，本表相应内容按投标报价修改的相同比例进行调整。