

(三) 报价清单

序号	设备名称	尺寸(长*宽 x*高)	数量	单位	主要规格要求	产品型号	品牌	产地	单价	金额
	炒菜间									
1	多功能工具消毒柜	1200*480*1900	1	台	*整体采用 SUS201 不锈钢制作；*台面厚度 1.0mm，-电压:220V-功率:3000W	定制	龙海	山东	2700	2700
2	四层平板货架	1500*500*1550	3	台	*整体采用 SUS201 不锈钢制作，平板厚度 1.0mm； *立柱采用 $\phi 48\text{mm}$ ，1.0mm 厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 ★产品具有食品接触产品安全认证证书, 提供证书扫描件。 产品符合 GB4806.9-2023 的国家标准，提供带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件。 产品具有耐腐蚀等级认证证书且耐腐蚀等级 10 级，提供证书扫描件。 产品符合 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》的国家标准，且耐腐蚀等级达到 10 级试验周期 1200h, 提供带有 CMA 或 CNAS 标志的报告扫描件。 产品符合 GB/T3325-2024《金属家具通	定制	龙海	山东	890	2670

					用技术条件》的力学检验标准，提供带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件。					
3	双层工作台（圆腿）	1500*800*800	2	台	1、台面采用 201#1.0mm 厚不锈钢板； 2、层板采用 201#1.0mm 不锈钢板； 3、台脚采用 38×38×1.0mm 不锈钢方通； 4、配合金可调性子弹脚； ★产品具有耐腐蚀等级认证证书且耐腐蚀等级 10 级，提供证书扫描件。 ★产品符合 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、 GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》的国家标准，且耐腐蚀等级达到 10 级试验周期 1200h，提供带有 CMA 或 CNAS 标志的报告扫描件。 ★产品符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》的力学检验标准，提供带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件。 ★产品符合 GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》的检验标准，产品在 490N 水平力的作用下，框架的变形量应小于 15mm。去除作用力后，框架的变形量应小于 3mm。提供带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件。	定制	龙海	山东	800	1600
4	双层工作台（圆腿）	1800*800*800	2	台	1、台面采用 201#1.0mm 厚不锈钢板； 2、层板采用 201#1.0mm 不锈钢板；	定制	龙海	山东	890	1780

					3、台脚采用 38×38×1.0mm 不锈钢方通； 4、配合金可调性子弹脚； ★产品具有耐腐蚀等级认证证书且耐腐蚀等级 10 级，提供证书扫描件。 ★产品符合 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》的国家标准，且耐腐蚀等级达到 10 级试验周期 1200h，提供带有 CMA 或 CNAS 标志的报告扫描件。 ★产品符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》的力学检验标准，提供带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件。 ★产品符合 GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》的检验标准，产品在 490N 水平力的作用下，框架的变形量应小于 15mm。去除作用力后，框架的变形量应小于 3mm。提供带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件。					
5	单头大锅灶	1180*1350*1250	7	台	1、201/1.0 优质不锈钢板，拉伸整体折弯灶面； 2、炉体骨架采用 40*40*4 mm 的国标镀锌角铁； 3、炉膛采用优质镀锌 1.0 mm 的铁板制造； 4、炉通脚含支撑炉身的钢柱及可调炉	SDGT35-WL2F	龙海	山东	4320	30240

				身的高度的子弹脚； 5、广式高深 5 寸炉头，燃烧充分、效率高。额定热负荷：45KW/头； 6、炉膛耐火搪泥炉膛，隔热效果好，结实耐烧耐高温； 7、燃气：天然气 2000pa，耗气量 6m³/h； 8. 、永强风机，550W/头 ★产品具有中国国家强制性产品认证证书，提供证书扫描件。 ★产品符合 GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》的检验依据，干烟气中 CO 的浓度≤0.1%，干烟气中 CO 的浓度≤0.1% ★产品具有食品接触产品安全认证证书,提供证书扫描件。 ★产品符合 GB4806.9-2023 的国家标准，提供带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件。 ★产品具有耐腐蚀等级认证证书且耐腐蚀等级 10 级，提供证书扫描件。 ★产品符合 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》的国家标准，且耐腐蚀等级达到 10 级试验周期 1200h，提供带有 CMA 或 CNAS 标志的报告扫描件。					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

	毛菜间									
6	土豆去皮机	780*550*1000mm	1	台	外形尺寸：780*550*1000mm 电压功率：220v/380v1.5w 生产效率：400kg/h	TP-450	兴利	山东	3300	3300
7	绞切肉机	630*430*800	1	台	电压功率：220v2.2kw 绞肉效率：200-400kg/h 切肉效率：300-500kg/h 外形尺寸：510*560*840mm 防水等级：IPX3 机重：约 70kg 额定频率：50Hz	JQ-1	劲客	广东	3900	3900
8	双层工作台（圆腿）	1500*800**800	4	台	1、台面采用 201#1.0mm 厚不锈钢板； 2、层板采用 201#1.0mm 不锈钢板； 3、台脚采用 38×38×1.0mm 不锈钢方通； 4、配合金可调性子弹脚； ★产品具有耐腐蚀等级认证证书且耐腐蚀等级 10 级，提供证书扫描件。 ★产品符合 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、 GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》的国家标准，且耐腐蚀等级达到 10 级试验周期 1200h，提供带有 CMA 或 CNAS 标志的报告扫描件。 ★产品符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》的力学检验标准，提供带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫	定制	龙海	山东	800	3200

					描件。 ★产品符合 GB/T38160-2019 《不锈钢厨房设备》的检验标准，产品在 490N 水平力的作用下，框架的变形量应小于 15mm。去除作用力后，框架的变形量应小于 3mm。提供带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件。					
9	双温四门高身柜	1200*700*1950	1	台	1、环保制冷剂，内置铜管蒸发器； 2、加厚发泡层； 3、采用绿色环保环戊烷发泡剂整体发泡； 4、内向底板采用圆弧拉伸工艺； 5、内外箱采用优质 201#加厚不锈钢正材制作； 6、全新一代温控器，使用数字显示，透明外膜。 7、易拆卸磁性门铰链条便于清洗； 8、一体辊轧成型拉手设计，无拼接； 9、层间高低自由调节	LS4-290	爱德信	山东	3670	3670
10	切丝机	600*500*900	1	台	外形尺寸：600*500*900 工作效率：300-1000kg/h 额定电压：220v1.5kw 产品重量：70kg 原机配：3mm 丝/3mm 片/2cm 丁	YQC-180	兴利	山东	4200	4200
11	切段机	1300*600*900mm	2	台	外形尺寸：1300*600*900mm 电压功率：220v/380v1.5kw 生产能力：200-700kg/H 机重：约 170kg	YQC-1000	兴利	山东	5400	10800

12	切片机	600*500*900	1	台	外形尺寸：600*500*900 工作效率：300-1000kg/h 额定电压：220v1.5kw 产品重量：70kg 原机配：3mm 丝/3mm 片/2cm 丁	YQC-180	兴利	山东	4200	4200
13	大单星盆水池	1200*700*800+100	2	个	台面及水斗不锈钢磨砂不锈钢板； 台面厚度 1.0mm，星盆斗厚度 1.0mm 圆管 Φ38mm(实际厚度 0.86mm) 横通管：Φ25mm(实际厚度 0.86mm) 配件：不锈钢下水器、拦渣斗、不锈钢可调节子弹脚。 ★产品具有食品接触产品安全认证证书,提供证书扫描件。 ★产品符合 GB4806.9-2023 的国家标准,提供带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件。 ★产品具有耐腐蚀等级认证证书且耐腐蚀等级 10 级，提供证书扫描件。 ★产品符合 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、 GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》的国家标准，且耐腐蚀等级达到 10 级试验周期 1200h，提供带有 CMA 或 CNAS 标志的报告扫描件。	定制	龙海	山东	860	1720
	副食仓库									
14	四层平板货架	1300*500*1550	1	台	*整体采用 SUS201 不锈钢制作，平板厚度 1.0mm；	定制	龙海	山东	840	840

					*立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。 ★产品具有食品接触产品安全认证证书, 提供证书扫描件。 ★产品符合 GB4806. 9-2023 的国家标准, 提供带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件。 ★产品具有耐腐蚀等级认证证书且耐腐蚀等级 10 级, 提供证书扫描件。 ★产品符合 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》的国家标准, 且耐腐蚀等级达到 10 级试验周期 1200h, 提供带有 CMA 或 CNAS 标志的报告扫描件。 ★产品符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》的力学检验标准, 提供带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件。					
15	四层平板货架	1500*500*1550	5	台	*整体采用 SUS201 不锈钢制作, 平板厚度 1.0mm； *立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。 ★产品具有食品接触产品安全认证证书, 提供证书扫描件。 ★产品符合 GB4806. 9-2023 的国家标	定制	龙海	山东	890	4450

					准，提供带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件。 ★产品具有耐腐蚀等级认证证书且耐腐蚀等级 10 级，提供证书扫描件。 ★产品符合 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》的国家标准，且耐腐蚀等级达到 10 级试验周期 1200h，提供带有 CMA 或 CNAS 标志的报告扫描件。 ★产品符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》的力学检验标准，提供带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件。					
	毛菜间									
16	双温六门高身柜	1800*700*1950	1	台	1、环保制冷剂，内置铜管蒸发器； 2、加厚发泡层； 3、采用绿色环保环戊烷发泡剂整体发泡； 4、内向底板采用圆弧拉伸工艺； 5、内外箱采用优质 201#加厚不锈钢正材制作； 6、全新一代温控器，使用数字显示，透明外膜。 7、易拆卸磁性门铰链条便于清洗； 8、一体辊轧成型拉手设计，无拼接； 9、层间高低自由调节	LS6-290	爱德信	山东	5300	5300

17	双温四门高身柜	1200*700*1950	1	台	1、环保制冷剂，内置铜管蒸发器； 2、加厚发泡层； 3、采用绿色环保环戊烷发泡剂整体发泡； 4、内向底板采用圆弧拉伸工艺； 5、内外箱采用优质 201#加厚不锈钢正材制作； 6、全新一代温控器，使用数字显示，透明外膜。 7、易拆卸磁性门铰链条便于清洗； 8、一体辊轧成型拉手设计，无拼接； 9、层间高低自由调节	LS4-290	爱德信	山东	3670	3670
18	五层栅格货架	1500*500*1550	4	台	*整体采用 SUS201 不锈钢制作，厚度 1.0mm； *格栅采用 38×25×0.8mm 厚不锈钢方管； *立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。 ★产品具有食品接触产品安全认证证书, 提供证书扫描件。 ★产品符合 GB4806.9-2023 的国家标准, 提供带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件。 ★产品具有耐腐蚀等级认证证书且耐腐蚀等级 10 级, 提供证书扫描件。 ★产品符合 GB/T10125-2021 《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、 GB/T6461-2002 《金属基体上金属和其	定制	龙海	山东	890	3560

					他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》的国家标准，且耐腐蚀等级达到 10 级试验周期 1200h，提供带有 CMA 或 CNAS 标志的报告扫描件。					
19	五层栅格货架	1100*500*1550	2	台	*整体采用 SUS201 不锈钢制作，厚度 1.0mm； *格栅采用 38×25×0.8mm 厚不锈钢方管； *立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。 ★产品具有食品接触产品安全认证证书, 提供证书扫描件。 ★产品符合 GB4806.9-2023 的国家标准，提供带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件。 ★产品具有耐腐蚀等级认证证书且耐腐蚀等级 10 级，提供证书扫描件。 ★产品符合 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》的国家标准，且耐腐蚀等级达到 10 级试验周期 1200h，提供带有 CMA 或 CNAS 标志的报告扫描件。	定制	龙海	山东	810	1620
	1 楼售卖间									
20	双层工作台（圆腿）	1500*800**800	4	台	1、台面采用 201#1.0mm 厚不锈钢板； 2、层板采用 201#1.0mm 不锈钢板；	定制	龙海	山东	800	3200

					3、台脚采用 38×38×1.0mm 不锈钢方通； 4、配合金可调性子弹脚； ★产品具有耐腐蚀等级认证证书且耐腐蚀等级 10 级，提供证书扫描件。 ★产品符合 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》的国家标准，且耐腐蚀等级达到 10 级试验周期 1200h，提供带有 CMA 或 CNAS 标志的报告扫描件。 ★产品符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》的力学检验标准，提供带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件。 ★产品符合 GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》的检验标准，产品在 490N 水平力的作用下，框架的变形量应小于 15mm。去除作用力后，框架的变形量应小于 3mm。提供带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件。					
	洗消间									
21	双门不锈钢门消毒柜	1305*625*2000	3	台	产品材质优质不锈钢，消毒方式:热风循环高温消毒电加热管加热，加热温度达 125℃ 以上;高温热风 360 度循环杀菌于无形之中，实现彻底杀菌，健康无忧；国际化设计，全不锈钢打造；	RTP720	龙海	山东	4750	14250

				立体高温热风循环，直达柜内每个角落，消毒碗筷光亮无积水；收放轻松，清洗方便；特大消毒保洁储物空间，可同时容纳快餐盘、碗筷等不同的餐饮用具消毒 ★制造商具有消毒产品生产企业卫生许可证，提供证书扫描件。 ★消毒柜符合 GB17988-2008《食品消毒柜安全和卫生要求》，符合二星检测标准，对大肠杆菌的消毒柜杀灭对数值>6.5，对脊髓灰质炎病毒的杀灭对数值>6.5，提供带有 CMA 或 CNAS 标志的报告扫描件。 ★产品具有食品接触产品安全认证证书 ★产品符合 GB4806.9-2023 的国家标准，提供带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件。 ★产品具有耐腐蚀等级认证证书且耐腐蚀等级 10 级，提供证书扫描件。 ★产品具有厨房用具耐腐蚀等级认证符合 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》的国家标准，且耐腐蚀等级达到 10 级，提供带有 CMA 或 CNAS 标志的报告扫描件。					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

22	大单星盆水池	1200*700*800+100	4	个	台面及水斗不锈钢磨砂不锈钢板；台面厚度 1.0mm,星盆斗厚度 1.0mm 圆管 Φ38mm(实际厚度 0.86mm)横通管：Φ25mm(实际厚度 0.86mm)配件：不锈钢下水器、拦渣斗、不锈钢可调节子弹脚。 ★产品具有食品接触产品安全认证证书,提供证书扫描件。 ★产品符合 GB4806.9-2023 的国家标准,提供带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件。 ★产品具有耐腐蚀等级认证证书且耐腐蚀等级 10 级,提供证书扫描件。 ★产品符合 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》的国家标准,且耐腐蚀等级达到 10 级试验周期 1200h,提供带有 CMA 或 CNAS 标志的报告扫描件。	定制	龙海	山东	860	3440
23	单温水龙头	315*345*253	4	台	-12"摆动式水嘴； 台面安装孔直径:25mmX2.	XY-XPDW-501	悦来	山东	80	320
	更衣室及洗衣房									
24	单星工作台（右星）	900*450*800+150	1	台	*整体采用 SUS201 不锈钢制作,台面厚 1.0mm; *星盆斗厚 1.0mm,星盆斗尺寸:500*500*280mm,配置提篮式不锈钢下水器;	定制	龙海	山东	500	500

					*立柱采用 $\phi 48 \times 1.0\text{mm}$ 圆通,配不锈钢可调子弹脚; *横撑采用 $\phi 32 \times 1.0\text{mm}$ 圆通					
25	单温水龙头	315*345*253	1	台	-12"摆动式水嘴; 台面安装孔直径:25mmX2.	XY-XPDW-501	悦来	山东	80	80
26	双缸洗衣机	805*485*985	1	台	额定电压、频率: 220V-50Hz 额定洗涤容量: 10KG 额定脱水容量: 6KG 2 级能效	WPH1202BST	小鸭	山东	1200	1200
	二楼洗消间									
27	移动垃圾桶	580*730*1070	2	台	高密度聚乙烯全新料	YY-120A	红杉树	台州	250	500
28	大单星盆水池	1200*700*800+100	4	个	台面及水斗不锈钢磨砂不锈钢板; 台面厚度 1.0mm, 星盆斗厚度 1.0mm 圆管 $\Phi 38\text{mm}$ (实际厚度 0.86mm) 横通管: $\Phi 25\text{mm}$ (实际厚度 0.86mm) 配件: 不锈钢下水器、拦渣斗、不锈钢可调节子弹脚。 ★产品具有食品接触产品安全认证证书,提供证书扫描件。 ★产品符合 GB4806.9-2023 的国家标准,提供带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件。 ★产品具有耐腐蚀等级认证证书且耐腐蚀等级 10 级,提供证书扫描件。 ★产品符合 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、 GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和	定制	龙海	山东	860	3440

					试件的评级》的国家标准，且耐腐蚀等级达到 10 级试验周期 1200h，提供带有 CMA 或 CNAS 标志的报告扫描件。					
29	单温水龙头	315*345*253	5	台	-12"摆动式水嘴； 台面安装孔直径:25mmX2.	XY-XPDW-501	悦来	山东	80	400
30	双门不锈钢门消毒柜	1305*625*2000	3	台	产品材质优质不锈钢，消毒方式:热风循环高温消毒电加热管加热，加热温度达 125℃ 以上;高温热风 360 度循环杀菌于无形之中，实现彻底杀菌，健康无忧;国际化设计，全不锈钢打造;立体高温热风循环，直达柜内每个角落,消毒碗筷光亮无积水;收放轻松，清洗方便;特大消毒保洁储物空间，可同时容纳快餐盘、碗筷等不同的餐饮用具消毒 ★制造商具有消毒产品生产企业卫生许可证，提供证书扫描件。 ★消毒柜符合 GB17988-2008《食品消毒柜安全和卫生要求》，符合二星检测标准，对大肠杆菌的消毒柜杀灭对数值>6.5，对脊髓灰质炎病毒的杀灭对数值>6.5，提供带有 CMA 或 CNAS 标志的报告扫描件。 ★产品具有食品接触产品安全认证证书 ★产品符合 GB4806.9-2023 的国家标准，提供带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件。 ★产品具有耐腐蚀等级认证证书且耐	RTP720	龙海	山东	4750	14250

					腐蚀等级 10 级，提供证书扫描件。 ★产品具有厨房用具耐腐蚀等级认证符合 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》的国家标准，且耐腐蚀等级达到 10 级，提供带有 CMA 或 CNAS 标志的报告扫描件。					
	二楼洗衣房									
31	单星工作台（右星）	900*450*800+150	1	台	*整体采用 SUS201 不锈钢制作，台面厚 1.0mm； *星盆斗厚 1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； *立柱采用 $\phi 48*1.0\text{mm}$ 圆通，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用 $\phi 32*1.0\text{mm}$ 圆通	定制	龙海	山东	500	500
32	单温水龙头	315*345*253	1	台	-12"摆动式水嘴； 台面安装孔直径:25mmX2.	XY-XPDW-501	悦来	山东	80	80
33	双缸洗衣机	805*485*985	1	台	额定电压、频率：220V-50Hz 额定洗涤容量：10KG 额定脱水容量：6KG 2 级能效	WPH1202BST	小鸭	山东	1200	1200
	蒸制间									
34	饼盘架	550*680*1800	8	台	201 板材、1.0 厚度、塑胶静音轮	定制	龙海	山东	970	7760

35	双层工作台（圆腿）	1800*800*800	2	台	1、台面采用 201#1.0mm 厚不锈钢板； 2、层板采用 201#1.0mm 不锈钢板； 3、台脚采用 38×38×1.0mm 不锈钢方通； 4、配合金可调性子弹脚； ★产品具有耐腐蚀等级认证证书且耐腐蚀等级 10 级，提供证书扫描件。 ★产品符合 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》的国家标准，且耐腐蚀等级达到 10 级试验周期 1200h，提供带有 CMA 或 CNAS 标志的报告扫描件。 ★产品符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》的力学检验标准，提供带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件。 ★产品符合 GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》的检验标准，产品在 490N 水平力的作用下，框架的变形量应小于 15mm。去除作用力后，框架的变形量应小于 3mm。提供带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件。	定制	龙海	山东	890	1780
36	24 盘电力智能型蒸饭柜	1435*650*1580	5	台	1、采用优质 304 不锈钢拉丝板，厚度实厚 0.61mm， 2. 蒸车内含支撑的钢柱，下配万向轮，便于移动； 3. 装有自动供水功能的不锈钢水箱，	LH-ZX-24	龙海	山东	4750	23750

					安全汽压 0.02MPa; 4. 电热管采用防爆不锈钢制作; 5. 阻热式不锈钢门把手 6. 箱体为整体发泡; 6. 功率: 2*12kw/380V ★产品具有食品接触产品安全认证证书, 提供证书扫描件。 ★产品符合 GB4806. 9-2023 的国家标准, 提供带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件。					
	二楼面点间									
37	木案工作台下栅格	2400*800*800	1	台	*整体采用 201 不锈钢制作; *台面厚度 45.0mm, 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; *下层板厚度 1.0mm; *脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管; *台面是柳木板; *配不锈钢可调子弹脚。	定制	龙海	山东	1350	1350
38	和面机	1070*600*1080	1	台	产品名称: 75 低噪音全钢和面机 产品型号: HWJ75 外形尺寸: 1070*600*1080 电压功率: 380v3kw 和面量: 75kg/次 机重: 约 200kg	HWJ75	聚享	山东	9050	9050
39	单星盆水池	1200*700*800+100	1	个	台面及水斗不锈钢磨砂不锈钢板; 台面厚度 1.0mm, 星盆斗厚度 1.0mm 圆管 Φ38mm (实际厚度 0.86mm) 横通管: Φ25mm (实际厚度 0.86mm)	定制	龙海	山东	860	860

					配件：不锈钢下水器、拦渣斗、不锈钢可调节子弹脚。 ★产品具有食品接触产品安全认证证书, 提供证书扫描件。 ★产品符合 GB4806. 9-2023 的国家标准, 提供带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件。 ★产品具有耐腐蚀等级认证证书且耐腐蚀等级 10 级, 提供证书扫描件。 ★产品符合 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》的国家标准, 且耐腐蚀等级达到 10 级试验周期 1200h, 提供带有 CMA 或 CNAS 标志的报告扫描件。					
40	单温水龙头	315*345*253	1	台	-12"摆动式水嘴; 台面安装孔直径:25mmX2.	XY-XPDW-501	悦来	山东	80	80
41	压面机	755*1130*1240	1	台	外形尺寸: 755*1130*1240mm 辊子直径 330mm 电压功率: 380v3kw 工作效率: 600kg/H 轧辊调整范围: 5-25mm	YMZD-350	兴利	山东	6480	6480
42	馒头机	1560*450*930	1	台	外形尺寸: 1560*450*930 进面口 27*30 能放 25 斤面团 电机功率: 380v3kw 整机重量: 185kg. 面团含水量: 1: 0.35 / 1: 0.45. 馒头外形: 圆形.	Jun-70	银鹤	山东	8200	8200

	主食仓库									
43	防暑米面架	1000*2500*200	1	台	*整体采用 SUS201 不锈钢制作，厚度 1.0mm； *横柱用 38×25×0.8mm 厚不锈钢； *立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢； *配置塑胶脚垫	定制	龙海	山东	2700	2700
44	米面架	1800*500*200	2	台	*整体采用 SUS201 不锈钢制作，厚度 1.0mm；*横柱用 38×25×0.8mm 厚不锈钢；*立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢；*配置塑胶脚垫	定制	龙海	山东	520	1040
45	米面架	1500*500*200	1	台	*整体采用 SUS201 不锈钢制作，厚度 1.0mm； *横柱用 38×25×0.8mm 厚不锈钢； *立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢； *配置塑胶脚垫	定制	龙海	山东	460	460
46	一楼排烟设备		1	套	含排烟罩、净化器、风机、不锈钢烟管、不锈钢弯头等安装辅材	定制	鑫永创	河南	75600	75600
	杂件及其他									
47	锅	直径 103	10	个	加厚铸铁、1030mm 直径	定制	龙海	山东	450	4500
48	菜铲	150	15	个	不锈钢手柄、1.2m 长	3 号	创发	潮州	46	690
49	手勺	30	10	个	1.2 斤、手工打制	1 号	五羊	广东	27	270
50	不锈钢盆	90	30	个	食品级优质不锈钢 201 板材、90CM. 厚度 1.0MM	90CM	豪宇	潮州	165	4950
51	不锈钢盆	80	30	个	食品级优质不锈钢 201 板材、80CM. 厚度 1.0MM	80CM	豪宇	潮州	105	3150

52	不锈钢盆	70	30	个	食品级优质不锈钢 201 板材、70CM. 厚度 1.0MM	70CM	豪宇	潮州	86	2580
53	不锈钢盆	65	30	个	食品级优质不锈钢 201 板材、65CM、厚度 1.0MM	65CM	豪宇	潮州	77	2310
54	不锈钢盆	26	20	个	食品级优质不锈钢 201 板材、26CM、厚度 1.0MM	26CM	豪宇	潮州	16	320
55	菜盒不锈钢	32*53	100	个	食品级优质不锈钢 201 板材、32*53、厚度 1.0MM	1/1*6.5	建达	广东	65	6500
56	碗	直径 15	3000	个	食品级优质不锈钢直径 15. 201 板材	15CM	宏精	广东	6.5	19500
57	筷子		2000	双	201 不锈钢或者合金耐高温、不变形、不褪色	27CM	客满多	浙江	1.5	3000
58	切菜刀	30*9	20	个		YSP-002	好助理	上海	95	1900
59	削皮刀	27*8	20	个		KS001	好助理	上海	15	300
60	剁肉刀	30*10	4	个		HXF802	好助理	上海	118	472
61	菜墩红	直径 50	5	个	直径 50 公分、厚度>8CM	4708	金周道	河南	240	1200
62	菜墩白	直径 50	5	个	直径 50 公分、厚度>8CM	4708	金周道	河南	240	1200
63	笊篱	150	20	个	不锈钢加粗耐用手柄	12 寸	财荣	广东	86	1720
64	笊篱	50	20	个	竹制手柄	10 寸	财荣	广东	34	680
65	油丝	50	10	个	不锈钢双层	10 寸	财荣	广东	21	210
66	大舀勺	150	10	个	食品级优质不锈钢 201 板材、150	1645	创发	潮州	20	200

67	小菜勺	8*42	40	个	食品级优质不锈钢 201 板材、8*42	4 两	创发	潮州	14	560
68	大菜勺	50*12	30	个	食品级优质不锈钢 201 板材、50*12	8 两	创发	潮州	16	480
69	汤勺	65*12	30	个	食品级优质不锈钢 201 板材 65*12	1265	创发	潮州	32	960
70	汤桶	直径 50	20	个	食品级优质不锈钢 201 板材、直径 50CM、厚度 1.5MM	50*50	创发	潮州	460	9200
71	大白筐放碗	60*80	20	个	食品级塑胶	830	红杉树	台州	140	2800
72	大白桶收碗	75*95	10	个	食品级塑胶	580	红杉树	台州	160	1600
73	泔水桶	上直径 60	10	个	加厚塑胶	120S	红杉树	台州	160	1600
74	厨余垃圾桶	60*100	10	个	加厚塑胶	2401	红杉树	台州	230	2300
75	餐余垃圾桶	50*100	10	个	加厚塑胶	120L	红杉树	台州	180	1800
76	脚踏垃圾桶	50*30	10	个	加厚塑胶	25L	红杉树	台州	60	600
77	菜筐蓝色	50*70	30	个	食品级塑胶	730	红杉树	台州	75	2250
78	菜筐白色食	50*70	30	个	食品级塑胶	730	红杉树	台州	75	2250
79	肉筐	50*70	10	个	食品级塑胶	730	红杉树	台州	108	1080
80	筷子筐	30*15	20	个	食品级塑胶	5608	红杉树	台州	12	240
81	放碗筐	75*50	20	个	食品级塑胶	730	红杉树	台州	32	640
82	留样冰柜	60*150	1	台	1、环保制冷剂，内置铜管蒸发器； 2、加厚发泡层；	LYG-600	爱德信	山东	1750	1750

					3、采用绿色环保环戊烷发泡剂整体发泡； 4、内向底板采用圆弧拉伸工艺； 5、内外箱采用优质 201#加厚不锈钢正材制作； 6、全新一代温控器，使用数字显示，透明外膜。 7、易拆卸磁性门铰链条便于清洗； 8、一体辊轧成型拉手设计，无拼接； 9、层间高低自由调节					
83	留样盒子	9*9	70	个	食品级优质不锈钢 201 板材、9*9 厚度 0.8MM	909	正乐	潮州	12	840
84	蒸米盘	40*60	60	个	食品级优质不锈钢 201 板材、厚度 1.0MM、40*60	S408	龙海	山东	27	1620
85	蒸馍盘	40*60	60	个	食品级优质不锈钢 201 板材、厚度 1.0MM、40*60	S408	龙海	山东	27	1620
86	馍筐	20*42*55	30	个	竹制食品级 20*42*55	5040	苏拾	广西	43	1290
87	灭蝇灯		20	个	粘贴式	V80	漂乐	广东	75	1500
88	大板车	60*90	20	个	优质加厚不锈钢、塑胶承重轮>300KG	定制	龙海	山东	970	19400
89	小板车	45*70	20	个	优质加厚不锈钢、塑胶承重轮>200KG	定制	龙海	山东	640	12800
90	墙面排风扇	50*10	10	个		FD400	启风	浙江	320	3200
91	餐椅	60*160	170	张	六人台、优质不锈钢桌面、整套 6 把座凳规格：60*160	定制	昕鹏瑞	山东	650	110500
92	拖把	60*130	30	个		60	红杉树	台州	15	450

93	刮板	60*130	20	个		60	红杉树	台州	39	780
94	胶鞋	每号 10 双	30	双	优质塑胶	A3	红杉树	台州	39	1170
95	厨师服		50	套	纯棉、不缩水、不起球、不褪色	定制	博源	郑州	54	2700
96	小凳子	30*25	50	个	优质塑胶或优质不锈钢	8002	建之佳	项城	32	1600
97	温水桶	60 内径	2	个		60*60	创发	潮州	950	1900
98	不锈钢餐车	50*85*90	20	个	规格：500*850*900mm(±50mm) 1. 201 不锈钢板材制作，厚度 1.0mm； 2. 下带两个定向轮，两个转向轮，转向轮带刹车。 ★产品具有食品接触产品安全认证证书, 提供证书扫描件。 ★产品符合 GB4806. 9-2023 的国家标准, 提供带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件。 ★产品具有耐腐蚀等级认证证书且耐腐蚀等级 10 级，提供证书扫描件。 ★产品符合 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、 GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》的国家标准，且耐腐蚀等级达到 10 级试验周期 1200h，提供带有 CMA 或 CNAS 标志的报告扫描件。	定制	龙海	山东	1044	20880
99	酵母粉放置柜	40*60	1	个	优质不锈钢、1.0MM 厚度	定制	龙海	山东	1250	1250

100	研磨机打粉机	2kg	2	个	电机转速 (x/min) : 2900 工细度 (um) : 2-40 产 Cn00 冷却水管 (mm) : 10 出口 (mm) : 20 进口 (mm) : 30	FLBP-1500A	菲力博	上海	1252.8	2505.6
101	送货及安装费		1	项			龙邦	河南	6000	6000
总 合 计			小写：¥553657.60 元							
			大写：伍拾伍万叁仟陆佰伍拾柒元陆角整							