

附件一:

A 包分项单价报价明细表

序号	项目	单位	分项单价报价(元)	备注
一	沥青路面			
1	人工挖补沥青路面 5m ² 以内	元/m ² *cm	35.54	4cm 改性细粒式沥青混凝土+6cm 中粒式沥青混凝土
2	人工挖补沥青路面 5-50m ²	元/m ² *cm	30.17	4cm 改性细粒式沥青混凝土+6cm 中粒式沥青混凝土
3	铣刨覆浇沥青路面 50m ² -300m ²	元/m ² *cm	25.27	4cm 改性细粒式沥青混凝土+6cm 中粒式沥青混凝土
4	铣刨覆浇沥青路面 300m ² -800m ²	元/m ² *cm	23.25	4cm 改性细粒式沥青混凝土+6cm 中粒式沥青混凝土
5	铣刨覆浇沥青路面 800m ² 以外	元/m ² *cm	23.25	4cm 改性细粒式沥青混凝土+6cm 中粒式沥青混凝土
6	透层油	元/m ²	4.78	乳化沥青 1kg/m ²
7	浇筑 10-15cm 厚 c25 混凝土路面 (不含基础)	元/m ²	192.05	拆除旧路、新铺 15cm 混凝土路面
8	浇筑 20-25cm 厚 c25 混凝土路面 (不含基础)	元/m ²	345.35	拆除旧路、新铺 25cm 混凝土路面
二	人行道板			
1	荷兰砖 (动基础)	元/m ²	383.04	30cm 水稳
2	荷兰砖 (不动基础)	元/m ²	95.84	
3	花岗岩 (动基础)	元/m ²	567.58	10cm 碎石+18cm 混凝土 c25
4	花岗岩 (不动基础)	元/m ²	233.06	
5	拆除及恢复水稳	元/m ² *cm	9.49	
6	透水砖 (动基础)	元/m ²	271.24	18cm 水稳
7	透水砖 (不动基础)	元/m ²	100.44	
8	陶瓷透水砖 (动基础)	元/m ²	388.30	18cm 水稳
9	陶瓷透水砖 (不动基础)	元/m ²	217.48	



朱食操

三	侧平石			
1	砼侧石（直侧石）	元/m	166.56	
2	砼侧石（弯侧石）	元/m	181.23	
3	花岗岩侧石	元/m	239.11	
4	砼平石	元/m	74.71	
5	砼边石（直边石）	元/m	61.31	
6	砼边石（弯边石）	元/m	70.35	
四	沥青灌缝	元/m	31.03	
五	树池石			
1	砼树池石	元/m	70.86	
2	花岗岩树池石	元/m	108.72	
六	管道疏挖			
1	d500 管道疏挖人工绞车（软泥）	元/m	30.49	
2	d500 管道疏挖人工绞车（硬泥）	元/m	44.00	
3	d500 管道疏挖机动疏挖绞车（软泥）	元/m	31.80	
4	d500 管道疏挖机动疏挖绞车（硬泥）	元/m	46.50	
5	d500 管道疏挖联合冲吸疏通车	元/m	36.30	
6	d800 管道疏挖人工绞车（软泥）	元/m	58.53	
7	d800 管道疏挖人工绞车（硬泥）	元/m	76.65	
8	d800 管道疏挖机动疏挖绞车（软泥）	元/m	59.67	
9	d800 管道疏挖机动疏挖绞车（硬泥）	元/m	79.66	

朱食粮



10	d800 管道疏挖联合冲吸疏通车	元/m	64.13	
11	人工疏挖 d800 管道(综合)	元/m	87.31	
12	暗渠淤泥疏挖(井口集中提泥)	元/m ³	840.00	朱食操
13	人工疏挖雨水口	元/m ³	1037.00	
七	热熔标线	元/m ³	34.59	
八	窞井整治			
1	路灯、手孔井等类似小井盖升降	元/座	187.66	
2	防沉降球墨铸铁检查井盖安装	元/座	1,185.00	井盖直径(mm): 730 窞井盖配置: 不含检查井盖费用适合路面: 沥青路面 1. 圆形修复, 开挖直径 1.4m, 开挖深度 16cm; 2. 分层填筑 AC-13 沥青砼; 3. 粘层油使用改性聚合物冷拌沥青; 4. 夯实机具为冲击夯, 碾压设备为 10 吨以上双钢轮振动压路机。
3	防沉降球墨铸铁检查井盖安装	元/座	1,259.00	井盖直径(mm): 930 窞井盖配置: 不含检查井盖费用适合路面: 沥青路面 1. 圆形修复, 开挖直径 1.6m, 开挖深度 16cm; 2. 分层填筑 AC-13 沥青砼; 3. 粘层油使用改性聚合物冷拌沥青; 4. 夯实机具为冲击夯, 碾压设备为 10 吨以上双钢轮振动压路机。

4	防沉降球墨铸铁检查井盖快硬自流料梁板加固安装	元/座	10,050.00	井盖直径(mm): 730 窨井盖配置: 不含检查井盖费用 适合路面: 沥青路面 1. 矩形修复, 开挖尺寸 2.5m × 2.5m, 开挖深度 30cm; 2. 梁板为现浇钢筋砼, 厚度 20cm, 尺寸 2.5m × 2.5m, 双层双向 Φ 12 配筋, 混凝土保护层厚度 30mm, 混凝土拌合砂浆为快硬自流料; 3. 面层填筑 10cm 的 AC-13 沥青砼; 4. 粘层油使用改性聚合物冷拌沥青; 5. 碾压设备为 10 吨以上双钢轮振动压路机。
5	快硬自流料维修普通铸铁检查井盖	元/座	1,680.00	井盖直径(mm): 700 窨井盖配置: 不含检查井盖费用 适合路面: 不限 1. 圆形修复, 开挖直径 1.4m, 开挖深度 20cm; 2. 填筑修复材料为快硬自流料。
6	快硬自流料维修普通铸铁检查井盖	元/座	1,860.00	井盖直径(mm): 900 窨井盖配置: 不含检查井盖费用 适合路面: 不限 1. 圆形修复, 开挖直径 1.5m, 开挖深度 20cm; 2. 填筑修复材料为快硬自流料。
7	快硬自流料维修雨水箅子	元/座	1,226.00	井盖直径(mm): 450x750 窨井盖配置: 不含雨水箅子费用 适合路面: 不限 1. 位于路中间, 四条边挖补; 2. 矩形修复, 开挖深度 20cm, 尺寸 0.85m × 2 + 1.15m × 2; 3. 填筑修复材料为快硬自流料。
8	快硬自流料维修雨水箅子	元/座	937.00	井盖直径(mm): 450x750 窨井盖配置: 不含雨水箅子费用 适合路面: 不限 1. 邻近路缘石, 三条边挖补; 2. 矩形修复, 开挖深度 20cm, 尺寸 0.65m × 1 + 1 × 1.15m; 3. 填筑修复材料为快硬自流料。

朱食粮



9	大块切砖法维修普通检查井盖	元/座	567.45	井盖直径(mm): 750 窨井盖配置: 不含检查井盖费用 适合路面: 人行道(荷兰砖) 1. 沿井周拆除二横二纵荷兰砖(10cm×20cm); 2. 拆除尺寸为 1.1m×1.5m, 开挖深度 27cm; 3. 恢复结构为 C20 砼(18cm) +M7.5 水泥砂浆(3cm); 4. 铺筑渗水荷兰砖 10cm×20cm×6cm。
10	大块切砖法维修普通检查井盖	元/座	618.14	井盖直径(mm): 900 窨井盖配置: 不含检查井盖费用 适合路面: 人行道(荷兰砖) 1. 沿井周拆除二横二纵荷兰砖(10cm×20cm); 2. 拆除尺寸为 1.3m×1.7m, 开挖深度 27cm; 3. 恢复结构为 C20 砼(18cm) +M7.5 水泥砂浆(3cm); 4. 铺筑渗水荷兰砖 10cm×20cm×6cm。
11	大块切砖法维修外方内圆检查井盖(普通井盖换成外方内圆井盖)	元/座	457.15	井盖直径(mm): 730(矩形边长 830x830) 窨井盖配置: 不含检查井盖费用 适合路面: 人行道(荷兰砖) 1. 沿井周拆除二横二纵荷兰砖(10cm×20cm); 2. 拆除尺寸为 1.1m×1.5m, 开挖深度 27cm; 3. 恢复结构为 C20 砼(18cm) +M7.5 水泥砂浆(3cm); 4. 铺筑渗水荷兰砖 10cm×20cm×6cm。
12	大块切砖法维修外方内圆检查井盖(普通井盖换成外方内圆井盖)	元/座	496.75	井盖直径(mm): 930(矩形边长 1030x1030) 窨井盖配置: 不含检查井盖费用 适合路面: 人行道(荷兰砖) 1. 沿井周拆除二横二纵荷兰砖(10cm×20cm); 2. 拆除尺寸为 1.3m×1.7m, 开挖深度 27cm; 3. 恢复结构为 C20 砼(18cm) +M7.5 水泥砂浆(3cm); 4. 铺筑渗水荷兰砖 10cm×20cm×6cm。

13	大块切砖法维修普通检查井盖	元/座	1,016.00	井盖直径(mm): 700 窨井盖配置: 不含检查井盖费用 适合路面: 人行道(石材) 1. 沿井周拆除二横二纵石材道砖(30cm×30cm); 2. 拆除尺寸为 1.9m×1.9m, 开挖深度27cm; 3. 恢复结构为 C20 砼(18cm) +M7.5 水泥砂浆(3cm)+水泥素浆; 4. 铺筑石材道砖 30cm×30cm ×3cm。
14	大块切砖法维修普通检查井盖	元/座	1,160.00	井盖直径(mm): 900 窨井盖配置: 不含检查井盖费用 适合路面: 人行道(石材) 1. 沿井周拆除二横二纵石材道砖(30cm×30cm); 2. 拆除尺寸为 2.1m×2.1m, 开挖深度27cm; 3. 恢复结构为 C20 砼(18cm) +M7.5 水泥砂浆(3cm)+水泥素浆; 4. 铺筑石材道砖 30cm×30cm ×3cm。
15	可调式球墨铸铁防沉降检查井盖	元/座	700.10	井盖直径(mm): 730 适合路面: 车行道 最薄位置厚度≥8mm, 球化率≥80%, 承载等级 D400, 随铁矿石价格变动而浮动。
16	球墨铸铁调节环(防沉降检查井盖配件)	元/个	98.84	球墨铸铁防沉降检查井盖(井盖直径730mm)配套件, “L”型圆环结构, 内圈立面高度 5cm, 下底平面宽度 6cm, 最薄部位厚度≥4mm, 球化率≥80%。
17	球墨铸铁雨水箅子	元/座	370.65	井盖直径(mm): 450x750 适合路面: 车行道 球化率≥80%, 承重等级 D400。
九	桥梁维修	元/座/年	4,840.00	日常巡查、栏杆维修、梳齿板维修、伸缩缝维修等。

投标人名称: 郑州郑建建设有限公司

法定代表人: 朱良辉



2025年12月11日