

郑州市中心医院双湖院区（北京积水潭医院郑州医院）定制办公家具遴选项目

招 标 文 件

采购编号：郑财招标采购-2025-306

郑州市公共资源交易中心
二〇二五年九月

目 录

第一部分	投标邀请书	- 3 -
第二部分	招标项目资料表	- 7 -
第三部分	投标人须知	- 10 -
第一章	说明	- 10 -
第二章	招标文件	- 11 -
第三章	投标文件	- 12 -
第四章	投标文件的上传	- 15 -
第五章	其他	- 15 -
第六章	开标	- 17 -
第七章	评标	- 17 -
第八章	定标	- 18 -
第九章	中标通知书	- 18 -
第十章	中标结果的质疑、投诉	- 18 -
第十一章	签订合同	- 19 -
第四部分	采购货物需求	- 20 -
第一章	货物清单	- 20 -
第二章	具体参数要求	- 25 -
第三章	货物商务需求	- 25 -
第四章	落实政府采购政策	- 60 -
第五部分	评标说明	- 62 -
第一章	资格审查	- 62 -
第二章	评标方法	- 63 -

第三章	评标程序	- 63 -
第四章	评标标准	- 66 -
第五章	无效投标条款	- 66 -
第六章	废标条款	- 73 -
第六部分	合同条款	- 74 -
第七部分	附件	- 74 -
第一章	投标文件组成	- 80 -
第八部分	告知函	- 96 -
第一章	郑州市政府采购合同融资政策告知函	- 96 -

第一部分 投标邀请书

郑州市公共资源交易中心受郑州市中心医院委托，就郑州市中心医院双湖院区（北京积水潭医院郑州医院）定制办公家具遴选项目（项目编号：郑财招标采购-2025-306）进行公开招标,欢迎国内合格供应商参加投标。

一、招标项目内容

分包号	分包名称	服务期限	交货期限	交货地点	采购预算或最高限价（元）	单价	单价合计（元）
A包	郑州市中心医院双湖院区（北京积水潭医院郑州医院）定制办公家具遴选项目 A 包	三年	合同签订后接到医院批次采购订单后，15 日历天内交货	郑州市高新技术产业开发区金盏街以北、莲花街以南、创新大道以西、翠柏路以东区域，中间由红梅街分为南北两个院区	4860000	详见货物清单	46556
B包	郑州市中心医院双湖院区（北京积水潭医院郑州医院）定制办公家具遴选项目 B 包	三年	合同签订后接到医院批次采购订单后，15 日历天内交货	郑州市高新技术产业开发区金盏街以北、莲花街以南、创新大道以西、翠柏路以东区域，中间由红梅街分为南北两个院区	3300000	详见货物清单	91865
C包	郑州市中心医院双湖院区（北京积水潭医院郑州医院）定制办公家具遴选项目 C 包	三年	合同签订后接到医院批次采购订单后，15 日历天内交货	郑州市高新技术产业开发区金盏街以北、莲花街以南、创新大道以西、翠柏路以东区域，中间由红梅街分为南北两个院区	2900000	详见货物清单	20564

二、资金来源

自筹资金。

三、投标人资格要求

合格投标人应符合以下资格条件：

- 1.具有独立承担民事责任的能力；
- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
- 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5.参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该采购项目的其他采购活动。

7.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)的规定，拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与本项目政府采购活动；[查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）]。

四、付款方式

批次产品验收合格后，医院于 45 日历天内以银行转账方式支付批次验收货款的 95%，自验收合格之日起三年后，医院在 30 日历天内支付剩余货款的 5%。产品结算数量以医院实际验收入库数量为准，按实际发生金额据实结算。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、招标文件的获取

凡有意参加本次采购活动的供应商，请于 2025 年 9 月 25 日至 2025 年

9 月 30 日，登录“郑州市公共资源交易中心网站（<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/>）”，凭企业 CA 锁下载招标文件。尚未办理企业 CA 锁的，请登录“郑州市公共资源交易中心网站（<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/>）”进入“办事指南—政府采购”栏目，下载相关资料并与 CA 公司联系，了解 CA 办理事宜。CA 锁办理咨询电话：0371-96596；技术服务电话：0371-67188807/4009980000。

七、投标文件的上传

（一）投标文件上传截止时间：2025 年 10 月 16 日 9 时 30 分

加密电子投标文件(*.ZZTF 格式)须在投标截止时间前，加密上传至郑州公共资源电子招投标交易平台（<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/TPBidder/>）

（二）投标地点：郑州市公共资源交易中心开标区（郑州市中原西路郑发大厦六楼）

注：本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到市交易中心现场，通过网络即可参加开标大会。

（三）开标时间：同投标文件上传截止时间

（四）开标方式：网上开标，操作要求如下：

在开标前半个小时内，所有投标人必须登录“郑州市公共资源交易中心门户网站远程开标大厅”（<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/BidOpening>）进行签到，其后应一直保持在线状态，保证能准时参加开标大会、投标文件的解密、现场答疑澄清等活动。

不见面开标操作说明详见郑州市公共资源交易中心网站办事指南栏目下政府采购专区中的《郑州市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（供应商）V1.0》。

重要提醒：本项目将实行电子开评标，获取招标文件后，请投标人在“郑州市公共资源交易中心网站（<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/>）”首页“办事指南”栏目中下载最新版本的“郑州投标文件制作工具及操作手册”，安装工具软件后，使用“文件查看工具”打开招标文件认真阅读。

制作电子投标文件时必须使用“投标文件制作软件”。

八、投标有关规定

超过投标截止时间上传的投标文件，将不被接受。

在规定时间内，如因投标人自身原因导致投标文件未成功解密，则视为投标无效。

九、联系方式

（一）集中采购机构：郑州市公共资源交易中心

联系人：卢浩

邮 编：450000

电 话：0371-67110139

地 址：郑州市中原西路郑发大厦 7018 室

（二）采购人：郑州市中心医院

联系人：段世玉

邮 编：450000

电 话：0371-67690148

地 址：郑州市桐柏北路 16 号

十、发布媒体

《河南省政府采购网》、《中国政府采购网》、《郑州市政府采购网》、《郑州市公共资源交易中心网》

第二部分 招标项目资料表

本表关于要采购项目的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如与之有矛盾，应以本资料表为准。注“※”为投标人必须满足的条件，如不满足，可导致废标。

条款号	内容
说明	
1	采购人：郑州市中心医院 联系人：段世玉 电话：0371-67690148
2	集中采购机构：郑州市公共资源交易中心 联系人：卢浩 电话：0371-67110139
3	投标语言：中文，投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本
4	是否接受联合体投标：本项目不接受联合体投标
5	※投标有效期：自开标之日起 90 日历天
6	标段划分（分包情况）：
	A 包 郑州市中心医院双湖院区（北京积水潭医院郑州医院）定制办公家具遴选项目 A 包
	B 包 郑州市中心医院双湖院区（北京积水潭医院郑州医院）定制办公家具遴选项目 B 包
	C 包 郑州市中心医院双湖院区（北京积水潭医院郑州医院）定制办公家具遴选项目 C 包
资格证明文件提供	
7	1. 《资格承诺声明函》（格式附后）； 2. 反商业贿赂承诺书（格式附后）；

	注：供应商必须按要求将以上要求的资格证明材料放到投标文件中的资格文件部分，否则由此造成的后果由供应商自行承担。 供应商需加盖 CA 印章，具体要求详见投标人须知中第三章 3.7 条规定
投标文件的上传	
8	加密的电子投标文件：供应商应在投标文件上传截止时间前通过郑州市公共资源交易中心网站（ http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/TPBidder/ ）使用本单位 CA 登录后上传加密的电子投标文件（*.ZZTF 格式）；上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。 上传文件尽量在截止日前 1-2 日内完成，以避免网络拥堵或其他原因造成上传失败，由于投标文件未按时提交所造成的后果由供应商自行承担。
9	开标地点：郑州市公共资源交易中心开标区（郑州市中原西路郑发大厦六楼） 注：本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到市交易中心现场，通过网络即可参加开标大会。通过网络即可参加开标大会，如投标人未能在规定时间内解密投标文件的，视为无效投标。
10	※投标文件上传截止时间：2025 年 10 月 16 日 9 时 30 分
11	开标时间：2025 年 10 月 16 日 9 时 30 分 开标地点：郑州市公共资源交易中心开标区（郑州市中原西路郑发大厦 6 楼）
须落实的政府采购政策	
12	中小微企业、残疾人企业、监狱企业优惠政策 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

	[2020]46 号)、《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号)和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68 号)文件规定,对小型和微型企业产品的价格给予 10%的扣除,用扣除后的价格参与评审。 中小企业划分行业:工业 供应商应如实填报,如有虚假,应承担其法律责任。
13	强制采购和优先采购政策 按照财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局联合出台《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》的要求,对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。采购产品属于《品目清单范围》规定必须强制采购或优先采购的,供应商须提供采购产品依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
评 标	
14	评标方法:综合评分法
15	定标原则:本项目 A、B、C 共 3 个分包,由评标委员会分别为每个分包推荐 3 名中标候选人,采购人根据评标委员会推荐的中标候选人,依法确定中标人。

第三部分 投标人须知

第一章 说明

1.1 适用范围

本招标文件仅适用郑州市中心医院双湖院区（北京积水潭医院郑州医院）定制办公家具遴选项目（项目编号：郑财招标采购-2025-306）。

1.2 定义

1. 采购人：郑州市中心医院
2. 集中采购机构：郑州市公共资源交易中心

1.3 投标人

1. 合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件“投标邀请书”中规定的供应商资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

2. 投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

3. 联合投标

（1）两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各

方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交集中采购机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

（4）联合体投标业绩计算，按照联合投标协议分工认定。

1.4 投标费用

无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

第二章 招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评审依据和标准。招标文件也是采购人与中标供应商签订合同的基础。

2.1 招标文件的组成

招标文件由投标邀请书；招标项目资料表；投标人须知；采购货物需求；评标说明；合同条款；附件七部分组成。

集中采购机构对招标文件所做的一切有效的通知、澄清、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

2.2 招标文件的澄清修改

采购人或者集中采购机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布公告，并通过郑州市公共资源交易平台上传“答疑文件”。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者集中采购机构应当在投标截止时间至少 15 日前，发布公告并上传“答疑文件”；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或

者集中采购机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少 3 日前，发布公告并上传“答疑文件”，采购人或者集中采购机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

供应商在投标文件递交截止时间前须自行查看项目澄清、变更信息，并凭企业身份认证锁（CA 锁）网上下载“答疑文件”，以此编制投标文件，因未及时查看而造成的后果由供应商自行承担，集采机构不承担相关责任。

2.3 招标文件的询问质疑

1. 潜在供应商对相关政府采购活动事项有疑问的，可以通过电话或凭企业身份认证锁（CA 锁）登录“郑州市公共资源交易中心网站（<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn>）”，向采购人和集中采购机构提出询问，采购人和集中采购机构应当在 3 个工作日内给予回复。

2. 潜在供应商可以对已依法获取的招标文件提出质疑。供应商应当在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，将质疑函现场递交至集中采购机构和采购人，在收到质疑之日起 7 个工作日内集中采购机构或采购人须做出书面回复。联系方式见“第二部分招标项目资料表”中第 2、3 项。

第三章 投标文件

3.1 投标语言及计量单位

1. 投标人提交的投标文件以及投标人与郑州市公共资源交易中心就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

2. 投标人所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简体字。

3. 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但郑州市公共资源交易中心可以

要求投标人提供翻译文件，必要时可以要求提供附有公证书的翻译文件。

4. 除招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

5. 对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求其限期提供加盖公章的翻译文件或取消其投标资格。投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

3.2 投标文件组成

投标文件由封面、资格文件、投标正文（投标函、报价文件、商务文件、技术文件和其他投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件）组成。否则有可能影响投标人的投标文件响应程度。

3.3 投标有效期

1. 从投标截止之日起，投标有效期为 90 日历天。投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的投标将被拒绝。

2. 特殊情况下，在投标有效期满之前，郑州市公共资源交易中心可以书面形式要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以以书面形式拒绝或接受上述要求，但都不得修改投标文件的其他内容。

3.4 投标报价

1. 投标人应严格按照第七部分第二章“报价文件”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2. 本次投标报价为一次性报价。币种为人民币。投标报价含主件、标准附件、备品备件、专用工具、安装、调试、检验、培训、技术服务、采购人派员参加技术联络和工厂监造、运输、保险及因购买货物和服务所需缴纳的所有税、费等全部费用。

3. 投标人报多包的，应对每包分别报价并相应填写开标一览表。投标人对投标报价若有说明应在开标一览表备注处注明。

4. 投标报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以

变更。

5. 本项目不接受可选择的投标方案 and 价格。任何有选择的或可调整的投标方案 and 价格将被视为非响应性投标而被拒绝。

3.5 修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 开标一览表总价与分项报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2. 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4. 单价金额小数点有明显错位或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

3.6 投标文件编写与装订

1. 投标文件应严格按照招标文件的要求编制。

2. 投标人须提供加密的电子投标文件。

3. 因投标文件编排混乱、擅自修改投标文件格式、或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

4. 如果开标一览表与投标文件有差异，以开标一览表为准；投标文件中的开标一览表与投标文件中分项报价一览表内容不一致的，以开标一览表为准。

3.7 投标文件签字和盖章要求

1. 招标文件中明确要求加盖供应商公章的，都须加盖供应商单位的CA印章。

2. 所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都须加盖法定代表人或其委托代理人的 CA 印章。（如委托代理人未办理 CA 印章，可手写签字扫描加盖单位 CA 印章上传）。

3. 除供应商须知前附表另有规定外，所附证书证件均为原件扫描件，并加盖单位 CA 印章。

第四章 投标文件的上传

4.1 投标文件的密封与标记

1. 加密的电子投标文件，投标人需要通过公共资源交易中心电子招标投标交易平台上传。投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出上传回执通知。上传时间以上传回执通知载明的传输完成时间为准。

2. 如因招标文件的修改推迟投标截止日期的，则按郑州市公共资源交易中心另行通知规定的时间上传。

3. 郑州市公共资源交易中心将拒绝接收投标截止时间后上传的投标文件。

4.2 投标文件的修改和撤回

1. 投标人在上传投标文件后，在投标文件上传截止时间之前可以修改或撤回其投标文件。

2. 在投标文件上传截止时间之后，投标人不得撤回其投标文件或对其投标文件做任何修改。

第五章 其他

5.1 采购政策说明

在货物服务招标投标活动中采购标的须落实节约能源、保护环境、

扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。投标产品涉及此项的应符相关政策要求。

具体要求详见“第二部分招标项目资料表”。

5.2 部分违纪违规行为的认定与处理

1. 供应商有下列情形之一的，作为不良行为记入诚信档案，并根据后述方法进行处置：

- （1）提供虚假材料，骗取供应商资格和谋取中标、成交的；
- （2）不及时办理变更和注销手续的；
- （3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- （4）与采购人、其他供应商恶意串通的；
- （5）一年内出现三次及以上明确知道资质条件不满足仍然继续恶意参与招投标，企图蒙混过关的。

2. 诚信档案中不良记录供应商的处置方法

（1）郑州市公共资源交易中心对有不良行为记录的供应商，在供应商库及诚信档案中进行记录；

（2）郑州市公共资源交易中心发布供应商不良行为公告；

（3）郑州市公共资源交易中心将不良行为报监管部门，申请冻结供应商库中不良行为供应商的用户名，冻结期半年，该供应商不能参与政府采购活动；

（4）郑州市公共资源交易中心将不良行为报监管部门，在一至三年内禁止该供应商参加政府采购活动。

（5）对供应商的罚款、没收违法所得报相关部门处理；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；供应商的违法行为，给他人造成损失的，应依照有关法律规定承担民事责任。

第六章 开标

6.1 开标方式

本项目采用采用远程不见面开标，在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点，通过电子招标投标交易平台公开进行。

6.2 开标过程

1. 开标过程由集中采购机构主持，邀请采购人、投标人、财政部门及有关监督部门代表参加，财政部门及有关监督部门可视情况派人员现场监督。

2. 开标时投标人必须使用本单位制作投标文件所用的 CA 数字证书对加密投标文件进行远程解密，按照加密投标文件的提交顺序解密后进行开标。

3. 开标时，由主持人负责唱标，公布招标项目名称、投标人名称、投标报价、交货期等主要内容。

4. 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

6.3 注意事项

在开标过程中未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件不允许提供的备选投标方案等内容，评标时不予承认。

第七章 评标

见第五部分“评标说明”内容。

第八章 定标

本项目的定标原则见第二部分“招标项目资料表”第14项规定。

第九章 中标通知书

9.1 中标通知书授予

1. 在公告中标结果的同时，集中采购机构应当向中标供应商授予中标通知书；

2. 中标通知书以书面和电子两种形式授予。

9.2 注意事项

中标通知书发出后，采购人违法改变中标结果，或者中标供应商无正当理由放弃中标，应当承担相应的法律责任。

第十章 中标结果的质疑、投诉

10.1 质疑

1. 投标人对中标结果有异议的，应当在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和集采机构提出质疑。

2. 采购人和集中采购机构应当在收到投标供应商书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

10.2 投诉

1. 投标人对答复不满意或者采购人、集中采购机构未在规定时间内答复的，质疑供应商可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。

2. 财政部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定。

第十一章 签订合同

11.1 合同签订时限

采购人应当自中标通知书发出之日起两日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。

11.2 注意事项

1. 采购人与中标供应商所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

2. 招标文件、中标供应商的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

3. 合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后才能生效的合同，依照其规定。

第四部分 采购货物需求

第一章 货物清单

序号	货物名称	单价	单位	是否核心产品	是否节能强制采购产品	备注
A 包						
1	诊桌	1060	张	否	否	据实结算
2	边桌	350	张	否	否	据实结算
3	三斗柜	305	个	否	否	据实结算
4	三层书架	260	个	否	否	据实结算
5	示教桌	2450	张	否	否	据实结算
6	折叠沙发	1850	张	否	否	据实结算
7	电动沙发	3100	张	否	否	据实结算
8	电动按摩椅	9000	张	否	否	据实结算
9	陪住茶几	660	张	否	否	据实结算
10	沙发（可调到半卧位）	2250	张	否	否	据实结算
11	候诊区/探视间沙发椅	1500	张	否	否	据实结算
12	茶几	780	张	否	否	据实结算
13	沙发床	1450	张	否	否	据实结算
14	四人餐桌椅	890	张	否	否	据实结算
15	升降餐桌	800	张	否	否	据实结算
16	输液沙发	2150	张	否	否	据实结算
17	医生椅	600	把	否	否	据实结算
18	病人椅	200	把	否	否	据实结算
19	曲木椅	239	把	否	否	据实结算

20	圆形转凳	560	把	否	否	据实 结算
21	固定五星脚转凳	390	把	否	否	据实 结算
22	转轮五星脚转凳	390	把	否	否	据实 结算
23	转轮五星脚转凳（带靠背）	480	把	否	否	据实 结算
24	垫脚凳	130	个	否	否	据实 结算
25	排椅（等候椅）	1680	组	是	否	据实 结算
26	床头柜	510	个	否	否	据实 结算
27	二门衣柜	720	个	否	否	据实 结算
28	三门衣柜	730	个	否	否	据实 结算
29	四门衣柜	810	个	否	否	据实 结算
30	六门衣柜	830	个	否	否	据实 结算
31	文更柜	850	个	否	否	据实 结算
32	十五门鞋柜	810	个	否	否	据实 结算
33	上下床	860	张	否	否	据实 结算
34	铁质屏风	620	组	否	否	据实 结算
35	不锈钢屏风	1150	组	否	否	据实 结算
36	折叠床	550	个	否	否	据实 结算
37	护士台	2750	米	否	否	据实 结算
38	不锈钢异形家具（厚度1mm）	495	平方米	否	否	据实 结算
39	不锈钢异形家具（厚度1.2mm）	595	平方米	否	否	据实 结算
40	木质异形家具（厚度16mm）	336	平方米	否	否	据实 结算
41	木质异形家具（厚度25mm）	416	平方米	否	否	据实 结算
单价合计数（元）		46556				
B 包						
1	办公桌 1	960	张	是	否	据实 结算

2	办公桌 2	950	张	否	否	据实 结算
3	行政办公桌（含屏风）	930	张	否	否	据实 结算
4	行政办公桌	850	张	否	否	据实 结算
5	油漆办公桌 1	2300	张	否	否	据实 结算
6	油漆办公桌 2	2400	张	否	否	据实 结算
7	油漆书柜 1	1650	个	否	否	据实 结算
8	油漆书柜 2	1850	个	否	否	据实 结算
9	衣帽架	230	个	否	否	据实 结算
10	显示器增高架 1	60	个	否	否	据实 结算
11	显示器增高架 2	90	个	否	否	据实 结算
12	屏风 L 形工位	1720	组	否	否	据实 结算
13	茶水柜	590	个	否	否	据实 结算
14	医生办公桌（带桌屏）	1390	张	否	否	据实 结算
15	木制床头柜	276	个	否	否	据实 结算
16	书柜	1100	张	否	否	据实 结算
17	会议桌 1	2050	张	否	否	据实 结算
18	会议桌 2	6700	张	否	否	据实 结算
19	会议桌 3	8100	张	否	否	据实 结算
20	会议桌 4	7900	张	否	否	据实 结算
21	会议桌 5	26000	张	否	否	据实 结算
22	茶水柜	950	个	否	否	据实 结算
23	沙发三人位	2900	张	否	否	据实 结算
24	沙发两人位	2000	张	否	否	据实 结算
25	沙发单人位	1400	张	否	否	据实 结算
26	长茶几	750	张	否	否	据实 结算

27	方茶几	650	张	否	否	据实 结算
28	方茶几油漆	650	张	否	否	据实 结算
29	班椅	1450	把	否	否	据实 结算
30	四脚会议椅 1	750	把	否	否	据实 结算
31	四脚会议椅 2	750	把	否	否	据实 结算
32	会议椅	369	把	否	否	据实 结算
33	会议椅真皮椅	930	把	否	否	据实 结算
34	单人床	1100	张	否	否	据实 结算
35	沙发床（布面）	1400	张	否	否	据实 结算
36	货架（2 米长）	870	组	否	否	据实 结算
37	货架（1.5 米长）	700	组	否	否	据实 结算
38	货架（1.2 米长）	600	组	否	否	据实 结算
39	货架（1 米长）	550	组	否	否	据实 结算
40	四层货架 （1.5 米）	1300	组	否	否	据实 结算
41	四层货架 （1.2 米）	1300	组	否	否	据实 结算
42	密码柜	1200	个	否	否	据实 结算
43	密集柜	1200	组	否	否	据实 结算
单价合计数（元）		91865				
C 包						
1	主席桌 1	1680	张	否	否	据实 结算
2	主席桌 2	1580	张	否	否	据实 结算
3	折叠桌	540	张	否	否	据实 结算
4	学习桌 1	600	张	否	否	据实 结算
5	学习桌 2	630	张	否	否	据实 结算
6	油漆条桌 1	720	张	否	否	据实 结算

7	油漆条桌 2	765	张	否	否	据实 结算
8	礼堂椅	750	把	是	否	据实 结算
9	油漆皮面椅	260	把	否	否	据实 结算
10	弓形椅	369	把	否	否	据实 结算
11	折叠椅	360	把	否	否	据实 结算
12	方凳	90	个	否	否	据实 结算
13	演讲台	1200	个	否	否	据实 结算
14	期刊架	980	组	否	否	据实 结算
15	上玻下铁移门柜	1150	个	否	否	据实 结算
16	钢制书架（单面）	950	组	否	否	据实 结算
17	钢制书架（双面）	1250	组	否	否	据实 结算
18	资料柜 （上、下铁皮）	720	个	否	否	据实 结算
19	文件柜	720	个	否	否	据实 结算
20	三节柜	760	个	否	否	据实 结算
21	五节柜	790	个	否	否	据实 结算
22	矮柜	590	个	否	否	据实 结算
23	顶柜	190	个	否	否	据实 结算
24	单门柜	300	个	否	否	据实 结算
25	危化品柜（小）	870	个	否	否	据实 结算
26	危化品柜（大）	1750	个	否	否	据实 结算
单价合计数（元）		20564				

备注：供应商依据此清单进行报价，各项货物单价报价均不能高于对应货物的最高单价限价，否则按废标处理，各项货物单价合计数即为有效的投标报价。

第二章 具体参数要求

一、各分包参数要求

A 包

序号	货物名称	参数要求	是否允许 负偏离	备注
1	诊桌	尺寸：1400*700*750mm（±30mm） 1、基材：采用环保 ENF 级刨花板，甲醛释放量(气候箱法)≤0.025mg/m ³ 。 2、胶黏剂：采用环保胶黏剂（白乳胶），总挥发性有机物≤15g/L。 3、封边：采用≥2.0mm 同色 PVC 封边条。 4、五金件：采用三节静音滑轨、阻尼铰链、锁具或磁吸可选、连接件、拉手。 5、桌架：采用≥40mm*40mm 钢架，厚度钢架≥1.5mm，经去油除锈后环保塑粉喷涂。 6、工艺：人造板双饰面、封四边处理，带隐藏式线槽，线槽材质不限。 7、产品须带有厂家标识，颜色可选。 ▲8、提供第 1、2、3 项参数证明材料（需提供相应的证明材料扫描件，证明材料包括但不限于产品说明书、合格证、产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的检验检测报告、登记证书等）。	是	
2	边桌	尺寸：700*450*750mm（±30mm） 1、基材：采用环保 ENF 级刨花板，甲醛释放量(气候箱法)≤0.025mg/m ³ 。 2、胶黏剂：采用环保胶黏剂（白乳胶），总挥发性有机物≤15g/L。 3、封边：采用≥2.0mm 同色 PVC 封边条。 4、五金件：采用三节静音滑轨、阻尼铰链、锁具或磁吸可选、连接件、拉手等。 5、工艺：人造板双饰面、封四边处理（包括隐蔽部位及走线孔内缘封闭）。 6、结构：三抽屉+掩门柜结构。 7、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
3	三斗柜	尺寸：400*500*600mm（±30mm） 1、基材：采用环保 ENF 级刨花板，甲醛释放量(气候箱法)≤0.025mg/m ³ 。 2、胶黏剂：采用环保胶黏剂（白乳胶），总挥发性有机物≤15g/L。 3、封边：采用≥2.0mm 同色 PVC 封边条。 4、五金件：采用三节静音滑轨、锁具或磁吸可选、连接件、拉手。 5、工艺：人造板双饰面、封四边处理（包括隐蔽部位及走线孔内缘封闭）。 6、结构：上下三层抽屉。 7、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
4	三层书架	尺寸：800*250*750mm（±30mm） 1、基材：采用环保 ENF 级刨花板，甲醛释放量(气候箱法)≤0.025mg/m ³ 。 2、胶黏剂：采用环保胶黏剂（白乳胶），总挥发性有机物≤15g/L。 3、封边：采用≥2.0mm 同色 PVC 封边条。	是	

		4、工艺：人造板双饰面、封四边处理（包括隐蔽部位及走线孔内缘封闭）。 5、结构：两块隔板+三层+掩门柜。 6、产品须带有厂家标识，颜色可选。		
5	示教桌	尺寸：2400*1200*750mm（±30mm） 1、基材：采用环保 ENF 级刨花板，甲醛释放量（气候箱法）≤0.025mg/m ³ 。 2、胶黏剂：采用环保胶黏剂（白乳胶），总挥发性有机物≤15g/L。 3、封边：采用≥2.0mm 同色 PVC 封边条。 4、桌架：采用钢制桌架，钢管壁厚≥1.5mm，经去油除锈后环保塑粉喷涂。 5、工艺：人造板双饰面、封四边处理（包括隐蔽部位及走线孔内缘封闭），带隐藏式线槽，线槽材质不限。 3. 产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
6	折叠沙发	尺寸：单人 860mm*880mm*1010mm（可延伸）（±30mm） 1、座、背面料：采用布艺面料，甲醛含量≤30mg/kg；染色牢度达到 4-5 级。 2、海绵：内衬海绵，密度≥35kg/m ³ ；甲醛释放量≤0.120mg/m ² h；回弹率≥35%；75%压缩永久变形≤8%；拉伸强度≥90KPa。 3、内部框架：实木框架，木材含水率 8-12%，经四面刨光处理，无虫蚀、腐朽材，结合部位无松动；内部衬垫物干燥卫生，蛇形弹簧和绷带打底。 4、结构：实木框架+密度海绵+西皮饰面+伸缩五金架。 5、产品须带有厂家标识，颜色可选。 ▲6、提供第 1、2 项参数证明材料（需提供相应的证明材料扫描件，证明材料包括但不限于产品说明书、合格证、产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的检验检测报告、登记证书等）。	是	
7	电动沙发	尺寸：单人 880*900*1050（±30mm） 1、饰面：选用 PU 皮覆面，摩擦色牢度，干擦达到 4-5 级，湿擦达到 4-5 级；甲醛≤30mg/kg。 2、海绵：内衬海绵，密度≥35kg/m ³ ；甲醛释放量≤0.120mg/m ² h；回弹率≥35%；75%压缩永久变形≤8%；拉伸强度≥90KPa。 3、内部框架：实木框架，木材含水率 8-12%，经四面刨光处理，无虫蚀、腐朽材，结合部位无松动；内部衬垫物干燥卫生，弹簧和绷带打底。 4、沙发可电动调节，带一键启动功能，脚托可伸展。 5、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
8	电动按摩椅	尺寸：760*1450-1680*1050（±30mm） 1、选用 PU 皮覆面，摩擦色牢度，干擦达到 4-5 级，湿擦达到 4-5 级；甲醛≤30mg/kg。 2、海绵：内衬海绵，密度≥35kg/m ³ ；甲醛释放量≤0.120mg/m ² h；回弹率≥35%；75%压缩永久变形≤8%；拉伸强度≥100kPa。 3、额定功率≤400W，扶手控制面板可调节快慢档位。 4、带加热功能，全身按摩，主要实现挤压、揉捏、按压功效，促进血液循环，放松肌肉功能，程序可设定，气囊数量≥40 个，具备零重力模式。 5、产品须带有厂家标识，颜色可选。 ▲6、提供第 1 项参数证明材料（需提供相应的证明材料扫描件，证明材料包括但不限于产品说明书、合格证、产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的检验检测报告、登记证书等）。	是	

9	陪住茶几	尺寸：Φ600mm*高度 600mm（±30mm） 1、基材：ENF 级中密度纤维板；甲醛释放量（气候箱法）≤0.025mg/m³，抗菌性能达到≥99%；静曲强度≥30MPa；内胶合强度≥0.45MPa；吸水膨胀率≤12%；表面胶合强度≥0.9MPa； 2、面材：采用厚度≥0.6mm 木皮贴面。 3、油漆：采用环保水性底漆和水性面漆，苯系物总和含量≤250mg/kg；甲醛含量≤5mg/kg；挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L。 4、工艺：实木封边，四封边，隐蔽部位均做密封处理；木材含水率 8-12%； 5、产品须带有厂家标识，颜色可选。 ▲6、提供第 1、2、3 项参数证明材料（需提供相应的证明材料扫描件，证明材料包括但不限于产品说明书、合格证、产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的检验检测报告、登记证书等）。	是	
10	沙发（可调到半卧位）	尺寸：850*880*1050mm（±30mm） 1、饰面：选用 PU 皮覆面，摩擦色牢度，干擦达到 4-5 级，湿擦达到 4-5 级；甲醛≤30mg/kg。 2、海绵：内衬海绵，密度≥35kg/m³；甲醛释放量≤0.120mg/m²h；回弹率≥35%；75%压缩永久变形≤8%；拉伸强度≥90KPa。 3、内部框架：实木框架，木材含水率 8-12%，经四面刨光处理，无虫蚀、腐朽材，结合部位无松动；内部衬垫物干燥卫生，蛇形弹簧和绷带打底。 4、结构：实木框架+密度海绵+西皮饰面+伸缩五金架，后背可调节，脚托可伸展。 5、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
11	候诊区/探视间沙发椅	尺寸：630*670*850mm（±30mm） 1、饰面：选用 PU 皮覆面，摩擦色牢度，干擦达到 4-5 级，湿擦达到 4-5 级；甲醛≤30mg/kg。 2、海绵：内衬海绵，密度≥35kg/m³；甲醛释放量≤0.120mg/m²h；回弹率≥35%；75%压缩永久变形≤8%；拉伸强度≥90KPa。 3、内部框架：实木框架，木材含水率 8-12%，经四面刨光处理，无虫蚀、腐朽材，结合部位无松动；内部衬垫物干燥卫生。 4、油漆：采用环保水性底漆和水性面漆，苯系物总和含量≤250mg/kg；甲醛含量≤5mg/kg；挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L。 5、结构：单人带实木扶手，钢制脚架。 6、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
12	茶几	尺寸：1200mm*600mm*450mm（±30mm） 1、基材：ENF 级环保中密度纤维板；甲醛释放量（气候箱法）≤0.025mg/m³；抗菌性能达到≥99%；静曲强度≥30MPa；内胶合强度≥0.45MPa；吸水膨胀率≤12%；表面胶合强度≥0.9MPa。 2、面材：采用厚度≥0.6mm 木皮贴面。 3、油漆：采用环保水性底漆和水性面漆，苯系物总和含量≤250mg/kg；甲醛含量≤5mg/kg；挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L。 4、工艺：实木封边，四封边，隐蔽部位均做密封处理；木材含水率 8-12%。 5、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
13	沙发床	尺寸：2050*850*950（±30mm） 1、选用 PU 皮覆面，摩擦色牢度，干擦达到 4-5 级，湿擦达到 4-5 级；甲醛≤30mg/kg。 2、海绵：内衬海绵，密度≥35kg/m³；甲醛释放量≤0.120mg/m²h；回弹率≥35%；75%压缩永久变形≤8%；拉伸强度≥90KPa。 3、内部框架：实木框架，木材含水率 8-12%，经四面刨光处理，无虫	是	

		蚀、腐朽材，结合部位无松动；内部衬垫物干燥卫生，蛇形弹簧和绷带打底。 4、需达到沙发与床两用功能。 5、结构：半封闭款式造型。 6、产品须带有厂家标识，颜色可选。		
14	四人餐桌椅	尺寸：1400*700*750mm（±30mm） 1、采用环保 ENF 级刨花板，甲醛释放量(气候箱法)≤0.025mg/m³。 2、采用≥2.0mm 同色 PVC 封边条。 3、钢制≥40*40mm 桌架，壁厚≥1.5mm，表面喷塑处理，配金属可调脚。 4、靠背椅子，采用环保 PP 材料+环保软垫。 5、一张餐桌配四把椅子。 6、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
15	升降餐桌	尺寸：800*500*650/1100mm（±30mm） 1、基材：ENF 级环保中密度纤维板。 2、手动气压调节高度约为 650mm 至 1100mm。 3、标准承重≥50KG。 4、主体材质为铝合金，单立柱设计，桌面为抗菌复合材质，带锁定功能万向轮，防夹手设计。 5、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
16	输液沙发	尺寸：单人位 850*880*1050（±30mm） 1、饰面：选用 PU 皮覆面，摩擦色牢度，干擦达到 4-5 级，湿擦达到 4-5 级；甲醛≤30mg/kg。 2、海绵：内衬海绵，密度≥35kg/m³；甲醛释放量≤0.120mg/m² h；回弹率≥35%；75%压缩永久变形≤8%；拉伸强度≥90KPa。 3、椅架：钢管椅架，壁厚≥1.8mm，表面经去油除锈后环保塑粉静电喷涂处理+实木扶手面。 4、结构：实木框架+密度海绵+西皮饰面+伸缩五金架+不锈钢输液杆，后背可调节，脚托可伸展。 5、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
17	医生椅	尺寸：650*605*940-1040mm（±30mm） 1、黑色尼龙玻纤椅身，椅背内绷尼龙网布；椅座尼龙网布覆面。 2、PP 连体固定扶手，带腰靠。 3、内衬高回弹一次成型内衬海绵，密度≥35kg/m³，背板和坐垫板材使用厚度≥12mm。 4、底盘大盘钢板厚≥3.0mm，整椅可逍遥锁定功能。 5、气杆：三级气杆，内芯管壁厚≥2.0mm，外锥套管壁厚≥1.5mm，通过旋转耐久测试及升降耐久测试。 6、脚轮：采用 PA+玻纤注塑而成，静音顺滑。 7、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
18	病人椅	尺寸：580*470*830mm（±30mm） 1、饰面：尼龙网布覆面，经过防污、抗菌、抗静电、耐色牢度等表面加工处理。 2、基材：采用环保胶合板（多层板），厚度≥18mm。 3、海绵：内衬海绵，密度≥35kg/m³；甲醛释放量≤0.120mg/m² h；回弹率≥35%；75%压缩永久变形≤8%；拉伸强度≥90KPa。	是	

		4、采用钢质椅架，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，前后连体弓形脚架，配尼龙脚垫。 5、产品须带有厂家标识，颜色可选。		
19	曲木椅	尺寸：480*520*820mm（ $\pm 30\text{mm}$ ） 1、椅座、背：采用环保胶合板（多层板），厚度 $\geq 18\text{mm}$ 。 2、椅架采用钢质四腿椅架，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，表面去油除锈后环保塑粉喷涂处理；配尼龙套脚。 3、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
20	圆形转凳	尺寸：560*750mm（ $\pm 30\text{mm}$ ），带靠背 1、饰面：选用 PU 皮覆面，摩擦色牢度，干擦达到 4-5 级，湿擦达到 4-5 级；甲醛 $\leq 30\text{mg/kg}$ 。 2、海绵：内衬海绵，密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$ ；甲醛释放量 $\leq 0.120\text{mg/m}^2\text{h}$ ；回弹率 $\geq 35\%$ ；75%压缩永久变形 $\leq 8\%$ ；拉伸强度 $\geq 90\text{KPa}$ 。 3、气压棒：三级气杆，内芯管壁厚 $\geq 2.0\text{mm}$ ，外锥套管壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，通过旋转耐久测试及升降耐久测试。 4、PU 防震静音轮。 5、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
21	固定五星脚转凳	尺寸：直径 360mm（ $\pm 30\text{mm}$ ） 1、饰面：选用 PU 皮覆面，摩擦色牢度，干擦达到 4-5 级，湿擦达到 4-5 级；甲醛 $\leq 30\text{mg/kg}$ 。 2、海绵：内衬海绵，密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$ ；甲醛释放量 $\leq 0.120\text{mg/m}^2\text{h}$ ；回弹率 $\geq 35\%$ ；75%压缩永久变形 $\leq 8\%$ ；拉伸强度 $\geq 90\text{KPa}$ 。 3、气压棒：三级气杆，内芯管壁厚 $\geq 2.0\text{mm}$ ，外锥套管壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，通过旋转耐久测试及升降耐久测试。 4、钢制五星脚，配固定脚。 5、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
22	转轮五星脚转凳	尺寸：直径 360mm（ $\pm 30\text{mm}$ ） 1、饰面：选用 PU 皮覆面，摩擦色牢度，干擦达到 4-5 级，湿擦达到 4-5 级；甲醛 $\leq 30\text{mg/kg}$ 。 2、海绵：内衬海绵，密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$ ；甲醛释放量 $\leq 0.120\text{mg/m}^2\text{h}$ ；回弹率 $\geq 35\%$ ；75%压缩永久变形 $\leq 8\%$ ；拉伸强度 $\geq 90\text{KPa}$ 。 3、气压棒：三级气杆，内芯管壁厚 $\geq 2.0\text{mm}$ ，外锥套管壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，通过旋转耐久测试及升降耐久测试。 4、PU 防震静音插轮； 5、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
23	转轮五星脚转凳（带靠背）	尺寸：600*650*870（可升高至 950mm）（ $\pm 30\text{mm}$ ），带靠背； 1、饰面：选用 PU 皮覆面，摩擦色牢度，干擦达到 4-5 级，湿擦达到 4-5 级；甲醛 $\leq 30\text{mg/kg}$ 。 2、海绵：内衬海绵，密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$ ；甲醛释放量 $\leq 0.120\text{mg/m}^2\text{h}$ ；回弹率 $\geq 35\%$ ；75%压缩永久变形 $\leq 8\%$ ；拉伸强度 $\geq 90\text{KPa}$ 。 3、气压棒：三级气杆，内芯管壁厚 $\geq 2.0\text{mm}$ ，外锥套管壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，通过旋转耐久测试及升降耐久测试。 4、PU 防震静音插轮。 5、结构：带扶手，可升降，带脚踩功能。 6、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	

24	垫脚凳	尺寸：500*310*400mm（±30mm） 1、饰面：采用布艺面料，甲醛含量≤30mg/kg；染色牢度达到 4-5 级。 2、基材：采用环保胶合板（多层板），厚度≥18mm，覆内衬海绵，密度≥35kg/m³，经过防污、抗菌、抗静电、耐色牢度等表面加工处理。 3、椅架：钢管椅架，壁厚≥1.8mm，表面经去油除锈后环保塑粉静电喷涂处理。 4、结构：弧形座面设计。 5、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
25	排椅（等候椅）	尺寸：1800*640*870mm（±30mm） 1、座背板：座背椅板为聚（亚）氨酯（PU）材质，一体模具成型，内置铁架+铁板，内置铁架采用≥10*20*2.0mm 方管，钢板≥1.5MM，每个座板宽：≥517MM（±20mm）。 2、扶手、脚：采用铝合金材料，大型精铸模具，压铸成型后直接抛光，静电喷粉喷涂处理。 3、横梁：采用热轧钢厚度≥1.8MM 八角钢管钻孔加工成型，除油除锈后表面静电喷粉处理。 4、产品须带有厂家标识，颜色可选。	否	
26	床头柜	尺寸：450*420*740mm（±30mm） 1、材质：ABS 材质。 2、配有隐藏式餐板，抽屉，内置层板，鞋柜，两侧均有隐藏式毛巾挂架。 3、台面边缘防溢挡边设计。 4、和病床配套使用。 5、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
27	二门衣柜	尺寸：900*420*1850mm（±30mm） 1、基材：采用一级冷轧钢板，柜体厚度≥0.7mm，所有金属表面经除油、除锈后喷塑处理，环保无异味。 2、塑粉：表面采用静电喷涂工艺处理，采用热固性树脂粉末涂料； 3、五金件：阻尼铰链等齐全，锁具或磁吸可选。 4、通体两门柜单开，两人共用，设通风孔，门内设半身镜，内设固定搁板二块，搁板长边三折弯处理；配金属横向挂衣杆；配扣手锁，搁板下及门板内侧设加强筋。 5、产品须带有厂家标识，颜色可选。 ▲6、提供第 2 项参数证明材料（需提供相应的证明材料扫描件，证明材料包括但不限于产品说明书、合格证、产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的检验检测报告、登记证书等）。	是	
28	三门衣柜	尺寸：900*420*1850mm（±30mm） 1、基材：采用一级冷轧钢板，柜体厚度≥0.7mm，所有金属表面经除油、除锈后喷塑处理，环保无异味。 2、塑粉：表面采用静电喷涂工艺处理，采用热固性树脂粉末涂料； 3、五金件：阻尼铰链等齐全，锁具或磁吸可选。 4、通体三门柜单开，三人共用，设通风孔，门内设半身镜，内设固定搁板二块，搁板长边三折弯处理；配金属横向挂衣杆；配扣手锁，搁板下及门板内侧设加强筋。 5、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	

29	四门衣柜	尺寸：900*420*1850mm（±30mm） 1、基材：采用一级冷轧钢板，柜体厚度$\geq 0.7\text{mm}$，所有金属表面经除油、除锈后喷塑处理，环保无异味。 2、塑粉：表面采用静电喷涂工艺处理，采用热固性树脂粉末涂料。 3、五金件：阻尼铰链等齐全，锁具或磁吸可选。 4、上下四门单开，四人共用，设通风孔，门内设半身镜，内设固定搁板二块，搁板长边三折弯处理；配金属横向挂衣杆；配扣手锁，搁板下及门板内侧设加强筋。 5、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
30	六门衣柜	尺寸：900*420*1850mm（±30mm） 1、基材：采用一级冷轧钢板，柜体厚度$\geq 0.7\text{mm}$，所有金属表面经除油、除锈后喷塑处理。 2、塑粉：表面采用静电喷涂工艺处理，采用热固性树脂粉末涂料； 3、五金件：采用阻尼铰链，锁具或磁吸可选。 4、上下六门单开，六人共用，设通风孔，门内设半身镜，内设固定搁板二块，搁板长边三折弯处理；配金属横向挂衣杆；配扣手锁，搁板下及门板内侧设加强筋。 5、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
31	文更柜	尺寸：970*420*1850mm（±30mm） 1、基材：采用一级冷轧钢板，柜体厚度$\geq 0.7\text{mm}$，所有金属表面经除油、除锈后喷塑处理。 2、塑粉：表面采用静电喷涂工艺处理，采用热固性树脂粉末涂料。 3、五金件：阻尼铰链等齐全，锁具或磁吸可选。 4、左边上下对开门，左上层内置搁板二块可分置三层，左下层一块隔板两层，右边通体单门柜，设通风孔，门内设半身镜，内设固定搁板二块，搁板长边三折弯处理；配金属横向挂衣杆；配扣手锁，搁板下及门板内侧设加强筋。 5、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
32	十五门鞋柜	尺寸：900*420*1850mm（±30mm） 1、基材：采用一级冷轧钢板，柜体厚度$\geq 0.7\text{mm}$，所有金属表面经除油、除锈后喷塑处理。 2、塑粉：表面采用静电喷涂工艺处理，采用热固性树脂粉末涂料。 3、五金件：阻尼铰链等齐全，锁具或磁吸可选。 4、十五门单开，十五人共用，设通风孔。 5、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
33	上下床	尺寸：2000*900*1800mm（±30mm） 1、立柱：$\geq 40*40\text{mm}$ 方钢管，壁厚$\geq 1.8\text{mm}$；床框：$\geq 30*60\text{mm}$ 矩形钢管，壁厚$\geq 1.8\text{mm}$。床撑五根：$\geq 25*25\text{mm}$ 方钢管，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$。床梯：$\geq 25*25\text{mm}$ 方钢管，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$，带防滑钢制脚踏板，表面冲压防滑纹。护栏：缺口长$\leq 600\text{mm}$，护栏高$\geq 300\text{mm}$，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$。金属件外观性能管材无裂缝，叠缝，外漏管口端面应封闭。 2、床板采用环保胶合板（多层板），床板两面刨光，木材含水率 8%~12%。 3、床体全部金属部件喷塑处理。配尼龙套脚。 4、配环保$\geq 50\text{mm}$ 厚环保棕垫。 5、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	

34	铁质屏风	尺寸：1800*2000mm（±30mm） 1、框架：≥40*40mm 圆钢管，壁厚≥1.5mm。金属件外观性能管材无裂缝，叠缝，外漏管口端面应封闭。 2、布料：采用升级防污布艺面料。 3、五金件：采用静音轮。 4、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
35	不锈钢屏风	尺寸：1800*2000mm（±30mm） 1、框架：≥40*40mm 圆 304 不锈钢钢管，壁厚≥1.5mm。金属件外观性能管材无裂缝，叠缝，外漏管口端面应封闭。 2、布料：采用升级防污布艺面料。 3、五金件：采用静音轮。 4、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
36	折叠床	尺寸：900*2000mm（±30mm） 1、基材：采用环保胶合板（多层板），厚度≥18mm, 覆内衬海绵，密度≥35kg/m³，经过防污、抗菌、抗静电、耐色牢度等表面加工处理。 2、结构：钢架结构框架：40*40mm 圆钢管，壁厚≥1.8mm。 3、工艺：四折设计。 4、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
37	护士台	1、主体基材：采用≥1.0mm 厚电解钢板。 2、踢脚线：≥1.0mm 厚 304 不锈钢板。 3、台面：采用≥12mm 厚医用复合亚克力人造石。 4、主体基材表面处理：采用抑菌粉末静电喷涂处理。 5、五金：锁具、滑轨、铰链等五金齐全。 6、结构：站体（看台）采用≥1.5mm 厚电解钢板配加强筋（承重覆盖件结构连接件如筋、梁厚度为≥1.5mm 厚，立柱厚度约为≥1.5mm 厚，门轴连接件等≥3.0mm 厚，单个模块分上（看台）、中（站体）、下（304# 不锈钢底座）三段，模块间用螺杆串联使得结构稳固；模块中段内部装配活动可拆卸钢挂板，内设强弱电线槽，集中走线，线路明朗不杂乱，便于安装和维护强弱电线路，每个电脑位配插座，满足方便工作使用。 7、配柜：≥1.0mm 厚 304 不锈钢板踢脚线，踢脚线内缩≥20mm，高度≥120mm；配柜可以随意放进站体内部可灵活调配，便于后期升级换代。抽屉内配分隔板，方便物品分类存储；门内配活动层板，单块层板可承重≥50KG，配有≥4 个层板挂钩，可上下自由调节使用高度；锁具或磁吸可选。 8、验收时按米计算，验收尺寸以实地测量为准。	是	
38	不锈钢异形家具（厚度 1mm）	1、可满足手术室等无菌环境使用。 2、材质：材质 304# 不锈钢基材，厚度≥1mm 表面抛光处理，焊点光	是	

		滑，结构稳固。 3、验收时按平方米计算，验收尺寸以实地测量为准。 4、产品须带有厂家标识，颜色可选。		
39	不锈钢异形家具（厚度1.2mm）	1、可满足手术室等无菌环境使用。 2、材质：材质 304#不锈钢基材，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 表面抛光处理，焊点光滑，结构稳固。 3、验收时按平方米计算，验收尺寸以实地测量为准。 4、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
40	木质异形家具（厚度16mm）	1、基材：采用环保 ENF 级刨花板，甲醛释放量(气候箱法) $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ 。 2、胶黏剂：采用环保胶黏剂（白乳胶），总挥发性有机物 $\leq 15\text{g}/\text{L}$ 。 3、封边：采用 $\geq 2.0\text{mm}$ 同色 PVC 封边条。 4、五金件：阻尼铰链等齐全，锁具或磁吸可选。 5、验收时按平方米计算，以实地测量为准。 6、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
41	木质异形家具（厚度25mm）	1、基材：采用环保 ENF 级刨花板，甲醛释放量(气候箱法) $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ 。 2、胶黏剂：采用环保胶黏剂（白乳胶），总挥发性有机物 $\leq 15\text{g}/\text{L}$ 。 3、封边：采用 $\geq 2.0\text{mm}$ 同色 PVC 封边条。 4、五金件：阻尼铰链等齐全，锁具或磁吸可选。 5、验收时按平方米计算，以实地测量为准。 6、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	

※依据《郑州市财政局关于限制高挥发性有机物含量产品参与政府采购活动的通知》郑财购（2019）8号文件规定，供应商所投产品中木器涂料、工程机械涂料、工业防腐涂料即用状态下的 VOCs 含量限值分别不高于 600 克/升、550 克/升、550 克/升，并提供第 1 至 7 项、第 9 至 16 项、第 18 至 19 项、第 24 项、第 26 项、第 33 项、第 36 项、第 40 项、第 41 项产品质量检测报告或其他证明材料，否则视为无效投标。

B 包

序号	货物名称	参数要求	是否允许 负偏离	备注
1	办公桌 1	尺寸：1200*600*750mm（±30mm） 1、基材：采用环保 ENF 级刨花板，甲醛释放量(气候箱法) ≤0.025mg/m³。 2、胶黏剂：采用环保胶黏剂（白乳胶），总挥发性有机物 ≤15g/L。 3、封边：采用 ≥2.0mm 同色 PVC 封边条。 4、五金件：采用三节静音滑轨、阻尼铰链、锁具或磁吸可选、连接件、拉手等。 5、工艺：人造板双饰面、封四边处理（带隐藏式线槽，线槽材质不限）。 6、结构：带固定三斗柜或可移动三斗柜，可配键盘架、主机架。 7、产品须带有厂家标识，颜色可选。 ▲8、提供参数 1、2、3 项参数证明材料（需提供相应的证明材料扫描件，证明材料包括但不限于产品说明书、合格证、产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的检验检测报告、登记证书等）。	否	
2	办公桌 2	尺寸：1400*700*750mm（±30mm） 1、基材：采用环保 ENF 级刨花板，甲醛释放量(气候箱法) ≤0.025mg/m³。 2、胶黏剂：采用环保胶黏剂（白乳胶），总挥发性有机物 ≤15g/L。 3、封边：采用 ≥2.0mm 同色 PVC 封边条。 4、五金件：采用三节静音滑轨、阻尼铰链、锁具或磁吸可选、连接件、拉手等。 5、工艺：人造板双饰面、封四边处理（带隐藏式线槽，线槽材质不限）。 6、结构：左边三个抽屉，中间键盘或抽屉，右边抽屉+柜门。 7、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
3	行政办公桌 （含屏风）	尺寸：1400*700*1200mm（±30mm）（含屏风） 1、型材：采用铝型材抽拉成型，屏风内部具备走线功能，强弱电分离，强弱电距离 ≥300mm。屏风厚度 ≥40mm，氧化铝合金外框，厚度 ≥1.5mm。 2、基材：采用环保 ENF 级刨花板，甲醛释放量(气候箱法) ≤0.025mg/m³。 3、胶黏剂：采用环保胶黏剂（白乳胶），总挥发性有机物 ≤15g/L。 4、封边：采用 ≥2.0mm 同色 PVC 封边条。 5、五金件：采用三节静音滑轨、阻尼铰链、锁具或磁吸可选、连接件、拉手等。 6、桌架：采用钢架，厚度 ≥1.5mm，经去油除锈后环保塑粉喷涂。 7、工艺：人造板双饰面、封四边处理（带隐藏式线槽，线槽材质不限）。 8、结构：带储物柜，可配屏风、挡板，隐藏式走线功能，	是	

		自由组合,可拆分。 9、产品须带有厂家标识,颜色可选。		
4	行政办公桌	尺寸:1600*800*750mm(±30mm)(不含屏风) 1、基材:采用环保ENF级刨花板,甲醛释放量(气候箱法)≤0.025mg/m³。 2、胶黏剂:采用环保胶黏剂(白乳胶),总挥发性有机物≤15g/L。 3、封边:采用≥2.0mm同色PVC封边条。 4、五金件:采用三节静音滑轨、阻尼铰链、锁具或磁吸可选、连接件、拉手等。 5、桌架:采用钢架,厚度≥1.5mm,经去油除锈后塑粉喷涂。 6、工艺:人造板双饰面、封四边处理(带隐藏式线槽,线槽材质不限)。 7、结构:带储物柜、挡板,隐藏式走线功能,自由组合,可拆分。 8、产品须带有厂家标识,颜色可选。	是	
5	油漆办公桌 1	尺寸:1800*900*760mm(±30mm) 1、基材:ENF级中密度纤维板;甲醛释放量(气候箱法)≤0.025mg/m³,抗菌性能达到≥99%;静曲强度≥30MPa;内胶合强度≥0.45MPa;吸水膨胀率≤12;表面胶合强度≥0.9MPa。 2、面材:采用厚度≥0.6mm实木皮贴面。 3、油漆:采用环保水性底漆和水性面漆,苯系物总和含量≤250mg/kg;甲醛含量≤5mg/kg;挥发性有机化合物(VOC)≤80g/L。 4、胶黏剂:采用环保胶黏剂(白乳胶),总挥发性有机物≤15g/L。 5、功能要求:带隐藏式线槽,线槽材质不限,预留连接线孔(不含多媒体设备)。 6、五金件:采用三节静音滑轨、阻尼铰链、锁具或磁吸可选、连接件、拉手等。 7、结构:带副台+三抽活动柜。 8、产品须带有厂家标识,颜色可选。 ▲9、提供参数1、2、3项参数证明材料(需提供相应的证明材料扫描件,证明材料包括但不限于产品说明书、合格证、产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的检验检测报告、登记证书等)。	是	
6	油漆办公桌 2	尺寸:2000*1000*760mm(±30mm) 1、基材:ENF级环保中密度纤维板;甲醛释放量(气候箱法)≤0.025mg/m³,抗菌性能达到≥99%;静曲强度≥30MPa;内胶合强度≥0.45MPa;吸水膨胀率≤12;表面胶合强度≥0.9MPa。 2、面材:采用厚度≥0.6mm木皮贴面。 3、油漆:采用环保水性底漆和水性面漆,苯系物总和含量≤250mg/kg;甲醛含量≤5mg/kg;挥发性有机化合物(VOC)≤80g/L。 4、胶黏剂:采用环保胶黏剂(白乳胶),总挥发性有机物≤15g/L。 5、功能要求:带隐藏式线槽,线槽材质不限,预留连接线孔(不含多媒体设备)。 6、结构:带副台+三抽活动柜。	是	

		7、五金件：采用三节静音滑轨、阻尼铰链、锁具或磁吸可选、连接件、拉手等。 8、产品须带有厂家标识，颜色可选。		
7	油漆书柜 1	尺寸：800*430*2000mm（±30mm） 1、基材：ENF 级环保中密度纤维板；甲醛释放量(气候箱法) ≤0.025mg/m³，抗菌性能达到≥99%；静曲强度≥30MPa；内胶合强度≥0.45MPa；吸水膨胀率≤12；表面胶合强度≥0.9MPa。 2、面材：采用厚度≥0.6mm 木皮贴面。 3、油漆：采用环保水性底漆和水性面漆, 苯系物总和含量≤250mg/kg；甲醛含量≤5mg/kg；挥发性有机化合物(VOC) ≤80g/L。 4、胶黏剂：采用环保胶黏剂（白乳胶），总挥发性有机物≤15g/L。 5、五金件：采用采用阻尼铰链、锁具或磁吸可选、连接件、拉手等。 6、结构：通体上下对开门，上玻下木门，配置拉手、锁具等。 7、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
8	油漆书柜 2	尺寸：1200*430*2000mm（±30mm） 1、基材：ENF 级环保中密度纤维板；甲醛释放量(气候箱法) ≤0.025mg/m³，抗菌性能达到≥99%；静曲强度≥30MPa；内胶合强度≥0.45MPa；吸水膨胀率≤12；表面胶合强度≥0.9MPa。 2、面材：采用厚度≥0.6mm 木皮贴面。 3、油漆：采用环保水性底漆和水性面漆, 苯系物总和含量≤250mg/kg；甲醛含量≤5mg/kg；挥发性有机化合物(VOC) ≤80g/L。 4、胶黏剂：采用环保胶黏剂（白乳胶），总挥发性有机物≤15g/L。 5、五金件：采用锁具或磁吸可选、连接件、拉手等。 6、结构：六开门，上玻下木门，配置拉手、锁具。 7、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
9	衣帽架	尺寸：常规 1、基材：采用橡木制作，实木制作，榫眼结构，无毒环保型胶，所有木材经过高压、煮、烘干、杀菌、杀虫处理，材料不变形。 2、油漆：采用环保水性底漆和水性面漆, 苯系物总和含量≤250mg/kg；甲醛含量≤5mg/kg；挥发性有机化合物(VOC) ≤80g/L。 3、胶黏剂：采用环保胶黏剂（白乳胶），总挥发性有机物≤15g/L。 4、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
10	显示器增高架 1	尺寸：600*300*150mm（±30mm） 1、基材：采用环保 ENF 级刨花板，甲醛释放量(气候箱法) ≤0.025mg/m³。 2、胶黏剂：采用环保胶黏剂（白乳胶），总挥发性有机物≤15g/L。 3、封边：采用≥2.0mm 同色 PVC 封边条。 4、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	

11	显示器增高架 2	尺寸：600*300*250mm（±30mm） 1、基材：采用环保 ENF 级刨花板，甲醛释放量(气候箱法) ≤0.025mg/m³。 2、胶黏剂：采用环保胶黏剂（白乳胶），总挥发性有机物 ≤15g/L。 3、封边：采用 ≥2.0mm 同色 PVC 封边条。 4、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
12	屏风 L 形工位	尺寸：1400*1400*1200mm（±30mm） 1、基材： （1）屏风：采用铝型材抽拉成型，屏风内部具备走线功能，强弱电分离，强弱电距离 ≥300mm。屏风厚度 ≥40mm，氧化铝合金外框，厚度 ≥1.5mm。 （2）桌面：采用环保 ENF 级刨花板，甲醛释放量(气候箱法) ≤0.025mg/m³。 2、胶黏剂：采用环保胶黏剂（白乳胶），总挥发性有机物 ≤15g/L。 3、封边：采用 ≥2.0mm 同色 PVC 封边条。 4、五金件：采用三节静音滑轨、锁具或磁吸可选、连接件。 5、工艺：人造板双饰面、封四边处理（带隐藏式线槽，线槽材质不限）。 6、结构：钢制三抽柜，可配活动主机架、键盘架。可自由组合，可拆分。 7、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
13	茶水柜	尺寸：800*400*900mm（±30mm） 1、基材：采用环保 ENF 级刨花板，甲醛释放量(气候箱法) ≤0.025mg/m³。 2、胶黏剂：采用环保胶黏剂（白乳胶），总挥发性有机物 ≤15g/L。 3、封边：采用 ≥2.0mm 同色 PVC 封边条。 4、五金件：采用三节静音滑轨、阻尼铰链、锁具或磁吸可选、连接件、拉手等。 5、结构：两抽屉+对开门。 6、工艺：人造板双饰面、封四边处理（包括隐蔽部位及走线孔内缘封闭）。 7、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
14	医生办公桌（带桌屏）	尺寸：800*400*900mm（±30mm） 1、基材：采用环保 ENF 级刨花板，甲醛释放量(气候箱法) ≤0.025mg/m³。 2、胶黏剂：采用环保胶黏剂（白乳胶），总挥发性有机物 ≤15g/L。 3、封边：采用 ≥2.0mm 同色 PVC 封边条； 4、五金件：采用三节静音滑轨、阻尼铰链、锁具或磁吸可选、连接件、拉手等。 5、结构：两抽屉+对开门。 6、工艺：人造板双饰面、封四边处理（包括隐蔽部位及走线孔内缘封闭）。 7、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	

15	木制床头柜	尺寸：800*400*900mm（±30mm） 1、基材：采用环保 ENF 级刨花板，甲醛释放量(气候箱法) ≤0.025mg/m³。 2、胶黏剂：采用环保胶黏剂（白乳胶），总挥发性有机物 ≤15g/L。 3、封边：采用 ≥2.0mm 同色 PVC 封边条。 4、五金件：采用三节静音滑轨、阻尼铰链、锁具或磁吸可选、连接件、拉手等。 5、结构：两抽屉+对开门。 6、工艺：人造板双饰面、封四边处理（包括隐蔽部位及走线孔内缘封闭）。 7、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
16	书柜	尺寸：800*400*2000mm（±30mm） 1、基材：采用环保 ENF 级刨花板，甲醛释放量(气候箱法) ≤0.025mg/m³。 2、胶黏剂：采用环保胶黏剂（白乳胶），总挥发性有机物 ≤15g/L。 3、封边：采用 ≥2.0mm 同色 PVC 封边条。 4、五金件：采用阻尼铰链、锁具或磁吸可选、连接件、拉手等。 5、结构：上玻下木门对开门，配置拉手、锁具。 6、工艺：人造板双饰面、封四边处理（包括隐蔽部位及走线孔内缘封闭）。 7、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
17	会议桌 1	尺寸：3200*1200*750mm（±30mm） 1、基材：采用环保 ENF 级刨花板，甲醛释放量(气候箱法) ≤0.025mg/m³。 2、胶黏剂：采用环保胶黏剂（白乳胶），总挥发性有机物 ≤15g/L。 3、封边：采用 ≥2.0mm 同色 PVC 封边条。 4、五金件：采用五金连接件等。 5、桌架：采用钢架，厚度 ≥1.5mm，经去油除锈后环保塑粉喷涂。 6、结构：结构稳固，桌面根据实际需要开具线盒，便于安装信息化会议设备。 7、工艺：人造板双饰面、封四边处理（包括隐蔽部位及走线孔内缘封闭），有隐藏式线槽，线槽材质不限。 8、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
18	会议桌 2	尺寸：5000*1800*750mm（±30mm） 1、基材：采用环保 ENF 级刨花板，甲醛释放量(气候箱法) ≤0.025mg/m³。 2、胶黏剂：采用环保胶黏剂（白乳胶），总挥发性有机物 ≤15g/L。 3、封边：采用 ≥2.0mm 同色 PVC 封边条。 4、五金件：采用连接件等。 5、桌架：采用钢架，厚度 ≥1.5mm，经去油除锈后环保塑粉喷涂。 6、结构：结构稳固，桌面根据实际需要开具线盒，便于安装信息化会议设备。 7、工艺：人造板双饰面、封四边处理（包括隐蔽部位及走	是	

		线孔内缘封闭)。有隐藏式线槽, 线槽材质不限。 8、产品须带有厂家标识, 颜色可选。		
19	会议桌 3	尺寸: 7000mm*2000mm*760mm (±30mm) 1、基材: ENF 级环保中密度纤维板; 甲醛释放量(气候箱法) ≤0.025mg/m³, 抗菌性能达到 ≥99%; 静曲强度 ≥30MPa; 内胶合强度 ≥0.45MPa; 吸水膨胀率 ≤12; 表面胶合强度 ≥0.9MPa。 2、面材: 采用厚度 ≥0.6mm 木皮贴面。 3、油漆: 采用环保水性底漆和水性面漆, 苯系物总和含量 ≤250mg/kg; 甲醛含量 ≤5mg/kg; 挥发性有机化合物(VOC) ≤80g/L。 4、工艺: 结构稳固, 桌面根据实际需要开具线盒, 便于安装信息化会议设备。实木封边, 四封边, 隐蔽部位均做密封处理; 木材含水率 8-12%。有隐藏式线槽, 线槽材质不限。 5、五金件: 采用三节静音阻尼滑轨、阻尼铰链等。 6、桌架: 采用钢架, 厚度 ≥1.5mm 经去油除锈后环保塑粉喷涂。 7、产品须带有厂家标识, 颜色可选。	是	
20	会议桌 4	尺寸: 8000mm*2000mm*760mm (±30mm) 1、基材: ENF 级环保中密度纤维板; 甲醛释放量(气候箱法) ≤0.025mg/m³, 抗菌性能达到 ≥99%; 静曲强度 ≥30MPa; 内胶合强度 ≥0.45MPa; 吸水膨胀率 ≤12; 表面胶合强度 ≥0.9MPa。 2、面材: 采用厚度 ≥0.6mm 木皮贴面。 3、油漆: 采用环保水性底漆和水性面漆, 苯系物总和含量 ≤250mg/kg; 甲醛含量 ≤5mg/kg; 挥发性有机化合物(VOC) ≤80g/L。 4、工艺: 桌面根据实际需要开具线盒, 便于安装信息化会议设备。实木封边, 四封边, 隐蔽部位均做密封处理; 木材含水率 8-12%; 有隐藏式线槽, 线槽材质不限。 5、五金件: 采用三节静音阻尼滑轨、阻尼铰链等。 6、产品须带有厂家标识, 颜色可选。	是	
21	会议桌 5	尺寸: 9000mm*2400mm*760mm (±30mm) 1、基材: ENF 级环保中密度纤维板; 甲醛释放量(气候箱法) ≤0.025mg/m³, 抗菌性能达到 ≥99%; 静曲强度 ≥30MPa; 内胶合强度 ≥0.45MPa; 吸水膨胀率 ≤12; 表面胶合强度 ≥0.9MPa。 2、面材: 采用厚度 ≥0.6mm 木皮贴面。 3、油漆: 采用环保水性底漆和水性面漆, 苯系物总和含量 ≤250mg/kg; 甲醛含量 ≤5mg/kg; 挥发性有机化合物(VOC) ≤80g/L。 4、工艺: 结构稳固, 桌面根据实际需要开具线盒, 便于安装信息化会议设备。实木封边, 四封边, 隐蔽部位均做密封处理; 木材含水率 8-12%; 有隐藏式线槽, 线槽材质不限。 5、五金件: 采用三节静音阻尼滑轨、阻尼铰链等。 6、产品须带有厂家标识, 颜色可选。	是	

22	茶水柜	尺寸：1200mm*400mm*900mm（±30mm） 1、基材：ENF 级环保中密度纤维板；甲醛释放量(气候箱法) ≤0.025mg/m³，抗菌性能达到≥99%；静曲强度≥30MPa；内胶合强度≥0.45MPa；吸水膨胀率≤12；表面胶合强度≥0.9MPa。 2、面材：采用厚度≥0.6mm 木皮贴面。 3、油漆：采用环保水性底漆和水性面漆，苯系物总和含量≤250mg/kg；甲醛含量≤5mg/kg；挥发性有机化合物(VOC)≤80g/L。 4、工艺：实木封边，四封边，隐蔽部位均做密封处理；木材含水率 8-12%； 5、结构：左边玻璃门对开，右边单开木门。 6、五金件：采用三节静音阻尼滑轨、阻尼铰链等。 7、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
23	沙发三人位	尺寸：三人位 1、饰面：选用头层牛皮覆面，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，摩擦色牢度≥5 级；耐折牢度 50000 次无裂纹；耐磨性(CS-10，500g，500r)无明显损伤、剥落。 2、海绵：内衬海绵，密度≥35kg/m³；甲醛释放量≤0.120mg/m³h；回弹率≥35%；75%压缩永久变形≤8%；拉伸强度≥90KPa。 3、内部框架：实木框架，木材含水率 8-12%，经四面刨光处理，无虫蚀、腐朽材，结合部位无松动；内部衬垫物干燥卫生，蛇形弹簧和绷带打底。 4、产品须带有厂家标识，颜色可选。 ▲5、提供参数 1、2 项参数证明材料（需提供相应的证明材料扫描件，证明材料包括但不限于产品说明书、合格证、产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的检验检测报告、登记证书等）。	是	
24	沙发两人位	尺寸：两人位 1、饰面：选用头层牛皮覆面，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，摩擦色牢度≥5 级；耐折牢度 50000 次无裂纹；耐磨性(CS-10，500g，500r)无明显损伤、剥落。 2、海绵：内衬海绵，密度≥35kg/m³；甲醛释放量≤0.120mg/m³h；回弹率≥35%；75%压缩永久变形≤8%；拉伸强度≥90KPa。 3、内部框架：实木框架，木材含水率 8-12%，经四面刨光处理，无虫蚀、腐朽材，结合部位无松动；内部衬垫物干燥卫生，蛇形弹簧和绷带打底。 4、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
25	沙发单人位	尺寸：单人位 1、饰面：选用头层牛皮覆面，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，摩擦色牢度≥5 级；耐折牢度 50000 次无裂纹；耐磨性(CS-10，500g，500r)无明显损伤、剥落。 2、海绵：内衬海绵，密度≥35kg/m³；甲醛释放量≤0.120mg/m³h；回弹率≥35%；75%压缩永久变形≤8%；拉伸强度≥90KPa。 3、内部框架：实木框架，木材含水率 8-12%，经四面刨光处理，无虫蚀、腐朽材，结合部位无松动；内部衬垫物干燥卫生，蛇形弹簧和绷带打底。 4、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	

26	长茶几	尺寸：1200mm*600mm*430mm（±30mm） 1、基材：ENF 级环保中密度纤维板；甲醛释放量(气候箱法) ≤0.025mg/m³，抗菌性能达到≥99%；静曲强度≥30MPa；内胶合强度≥0.45MPa；吸水膨胀率≤12；表面胶合强度≥0.9MPa。 2、面材：采用厚度≥0.6mm 木皮贴面 3、油漆：采用环保水性底漆和水性面漆, 苯系物总和含量≤250mg/kg；甲醛含量≤5mg/kg；挥发性有机化合物(VOC) ≤80g/L。 4、工艺：实木封边，四封边，隐蔽部位均做密封处理；木材含水率 8-12%。 5、结构：椭圆桌面，桌面与台脚板连接处弧形圆滑设计，具有防撞功能。 6、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
27	方茶几	尺寸：600mm*600mm*430mm（±30mm） 1、基材：ENF 级环保中密度纤维板；甲醛释放量(气候箱法) ≤0.025mg/m³，抗菌性能达到≥99%。静曲强度≥30MPa；内胶合强度≥0.45MPa；吸水膨胀率≤12；表面胶合强度≥0.9MPa。 2、面材：采用厚度≥0.6mm 木皮贴面。 3、油漆：采用环保水性底漆和水性面漆, 苯系物总和含量≤250mg/kg；甲醛含量≤5mg/kg；挥发性有机化合物(VOC) ≤80g/L。 4、工艺：实木封边，四封边，隐蔽部位均做密封处理；木材含水率 8-12%。 5、结构：桌面与台脚板连接处弧形圆滑设计，具有防撞功能。 6、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
28	方茶几油漆	尺寸：600mm*600mm*520mm（±30mm） 1、基材：ENF 级环保中密度纤维板；甲醛释放量(气候箱法) ≤0.025mg/m³，抗菌性能达到≥99%；静曲强度≥30MPa；内胶合强度≥0.45MPa；吸水膨胀率≤12；表面胶合强度≥0.9MPa。 2、面材：采用厚度≥0.6mm 木皮贴面。 3、油漆：采用环保水性底漆和水性面漆, 苯系物总和含量≤250mg/kg；甲醛含量≤5mg/kg；挥发性有机化合物(VOC) ≤80g/L。 4、工艺：实木封边，四封边，隐蔽部位均做密封处理；木材含水率 8-12%。 5、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
29	班椅	尺寸：770*800*1230mm（±30mm） 1、饰面：选用头层牛皮覆面, 经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，摩擦色牢度≥5 级；耐折牢度 50000 次无裂纹；耐磨性(CS-10, 500g, 500r) 无明显损伤、剥落。 2、海绵：内衬海绵, 密度≥35kg/m³；甲醛释放量≤0.120mg/m²h；回弹率≥35%；75%压缩永久变形≤8%；拉伸强度≥90KPa。 3、椅架扶手：采用环保橡木材质，木制构件全部经过烘干处理，四面刨光，木材无腐朽和虫蚀。 4、油漆：采用环保水性底漆和水性面漆, 苯系物总和含量≤250mg/kg；甲醛含量≤5mg/kg；挥发性有机化合物(VOC) ≤80g/L。	是	

		5、底盘大盘$\geq 3.0\text{mm}$厚钢板组合而成,整椅可倾仰锁定。 6、气压棒(气杆):三级防爆气杆,管壁壁厚≥ 1.5,升降12万次功能正常,自由落体冲击10万次气压杆不拉坏;负重136kg,旋转10万次,气压杆无结构性破坏及功能性损失。 7、脚轮采用PA+玻纤注塑而成,直径$\geq 60\text{mm}$,静音顺滑,防滑防刮。 8、产品须带有厂家标识,颜色可选。		
30	四脚会议椅 1	尺寸:650*670*1080mm($\pm 30\text{mm}$) 1、饰面:选用头层牛皮覆面,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,摩擦色牢度≥ 5级;耐折牢度50000次无裂纹;耐磨性(CS-10,500g,500r)无明显损伤、剥落。 2、海绵:内衬海绵,密度$\geq 35\text{kg/m}^3$;甲醛释放量$\leq 0.120\text{mg/m}^2\text{h}$;回弹率$\geq 35\%$;75%压缩永久变形$\leq 8\%$;拉伸强度$\geq 90\text{KPa}$。 3、椅架:采用环保橡木材质,木制构件全部经过烘干处理,四面刨光,木材无腐朽和虫蚀。 4、油漆:采用环保水性底漆和水性面漆,苯系物总和含量$\leq 250\text{mg/kg}$;甲醛含量$\leq 5\text{mg/kg}$;挥发性有机化合物(VOC)$\leq 80\text{g/L}$。 5、产品须带有厂家标识,颜色可选。	是	
31	四脚会议椅 2	尺寸:680*690*1080mm($\pm 30\text{mm}$) 1、饰面:选用头层牛皮覆面,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,摩擦色牢度≥ 5级;耐折牢度50000次无裂纹;耐磨性(CS-10,500g,500r)无明显损伤、剥落。 2、海绵:内衬海绵,密度$\geq 35\text{kg/m}^3$;甲醛释放量$\leq 0.120\text{mg/m}^2\text{h}$;回弹率$\geq 35\%$;75%压缩永久变形$\leq 8\%$;拉伸强度$\geq 90\text{KPa}$。 3、椅架:采用环保橡木材质,木制构件全部经过烘干处理,四面刨光,木材无腐朽和虫蚀。 4、油漆:采用环保水性底漆和水性面漆,苯系物总和含量$\leq 250\text{mg/kg}$;甲醛含量$\leq 5\text{mg/kg}$;挥发性有机化合物(VOC)$\leq 80\text{g/L}$。 5、产品须带有厂家标识,颜色可选。	是	
32	会议椅	尺寸:610*665*995mm($\pm 30\text{mm}$) 1、采用布艺面料,甲醛含量$\leq 30\text{mg/kg}$;染色牢度达到4-5级。 2、海绵:内衬海绵,密度$\geq 35\text{kg/m}^3$;甲醛释放量$\leq 0.120\text{mg/m}^2\text{h}$;回弹率$\geq 35\%$;75%压缩永久变形$\leq 8\%$;拉伸强度$\geq 90\text{KPa}$。 3、采用钢制弓形脚架,直径$\geq 16\text{mm}$,厚度$\geq 2.0\text{mm}$,配尼龙套脚,无锈点。 4、产品须带有厂家标识,颜色可选。 ▲5、提供参数1项参数证明材料(需提供相应的证明材料扫描件,证明材料包括但不限于产品说明书、合格证、产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的检验检测报告、登记证书等)。	是	

33	会议椅真皮椅	尺寸：580*740*970mm（±30mm） 1、饰面：选用头层牛皮覆面，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，摩擦色牢度≥5级；耐折牢度 50000 次无裂纹；耐磨性（CS-10，500g，500r）无明显损伤、剥落。 2、海绵：内衬海绵，密度≥35kg/m³；甲醛释放量≤0.120mg/m²h；回弹率≥35%；75%压缩永久变形≤8%；拉伸强度≥90KPa。 3、椅架：采用钢制弓形脚架，壁厚≥2.0mm，经去油除锈后环保塑粉喷涂。 4、工艺：中背、带扶手。依照人体工学设计，泡绵使用无苯胶黏剂粘接。 5、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
34	单人床	尺寸：900*2000mm（±30mm） 1、立柱：≥40*40mm 方钢管，壁厚≥1.8mm；床框：≥30*60mm 矩形钢管，壁厚≥1.8mm。床撑：五根≥25*25mm 方钢管，壁厚≥1.2mm。床梯≥25*25mm 方钢管，壁厚≥1.2mm，床下带鞋架、带储物功能，表面冲压防滑纹。金属件外观性能管材无裂缝，叠缝，外漏管口端面应封闭。 2、床板采用≥15mm 厚实木多层板，床板两面刨光，木材含水率 8%~12%。 3、床体全部金属部件喷塑处理，配尼龙套脚。 4、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
35	沙发床（布面）	规格：两人 1、采用布艺面料，甲醛含量≤30mg/kg；染色牢度达到 4-5 级。 2、海绵：内衬海绵，密度≥35kg/m³；甲醛释放量≤0.120mg/m²h；回弹率≥35%；75%压缩永久变形≤8%；拉伸强度≥90KPa。 3、内部框架：实木框架，木材含水率 8-12%，经四面刨光处理，无虫蚀、腐朽材，结合部位无松动；内部衬垫物干燥卫生，蛇形弹簧和绷带打底。 4、需达到沙发与床两用功能。 5、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
36	货架（2 米长）	尺寸：2000*600*2000mm（±30mm） 1、一级冷轧钢板。立柱为≥35*75*1.5mm，四折弯两侧带有加强筋凹槽，立柱侧面配有类似蝴蝶挂孔，横梁≥40*60*1.2mm，搁板≥1.0mm、垫片≥0.7mm，挂件≥1.5mm 厚，每个挂件并配有安全销防止横梁因外力脱落。每层承重不低于 300 公斤。 2、塑粉：塑粉采用环氧树脂 粉末，静电喷涂，环保无毒害，无气味，铅笔硬度达到≥2H；筛余物全部通过；附着力均达到≤1 级；耐冲击性未观察到裂纹、皱纹及剥落现象。 3、产品须带有厂家标识，颜色可选。 ▲4、提供参数 2 项参数证明材料（需提供相应的证明材料扫描件，证明材料包括但不限于产品说明书、合格证、产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的检验检测报告、登记证书等）。	是	
37	货架（1.5 米长）	尺寸：2000*600*2000mm（±30mm） 1、一级冷轧钢板，立柱为≥35*75*1.5mm，四折弯两侧带有加强筋凹槽，立柱侧面配有类似蝴蝶挂孔，横梁≥40*60*1.2mm，搁板≥1.0mm、垫片≥0.7mm，挂件≥1.5mm 厚，每个挂件并配有安全销防止横梁因外力脱落。每层承重不低于 300 公斤。	是	

		2、塑粉：表面采用静电喷涂工艺处理，采用热固性树脂粉末涂料，铅笔硬度达到$\geq 2H$；筛余物全部通过；附着力均达到≤ 1级；耐冲击性未观察到裂纹、皱纹及剥落现象。 3、产品须带有厂家标识，颜色可选。		
38	货架（1.2米长）	尺寸：2000*600*2000mm（± 30mm） 1、一级冷轧钢板。立柱为$\geq 35*75*1.5$mm，四折弯两侧带有加强筋凹槽，立柱侧面配有类似蝴蝶挂孔，横梁$\geq 40*60*1.2$mm，搁板≥ 1.0mm、垫片≥ 0.7mm，挂件≥ 1.5mm厚，每个挂件并配有安全销防止横梁因外力脱落。每层承重不低于300公斤。 2、塑粉：表面采用静电喷涂工艺处理，采用热固性树脂粉末涂料，铅笔硬度达到$\geq 2H$；筛余物全部通过；附着力均达到≤ 1级；耐冲击性未观察到裂纹、皱纹及剥落现象。 3、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
39	货架（1米长）	尺寸：1000*600*2000mm（± 30mm） 1、一级冷轧钢板。立柱为$\geq 35*75*1.5$mm，四折弯两侧带有加强筋凹槽，立柱侧面配有类似蝴蝶挂孔，横梁$\geq 40*60*1.2$mm、搁板≥ 1.0mm、垫片≥ 0.7mm，挂件≥ 1.5mm厚，每个挂件并配有安全销防止横梁因外力脱落。每层承重不低于300公斤。 2、塑粉：表面采用静电喷涂工艺处理，采用热固性树脂粉末涂料，铅笔硬度达到$\geq 2H$；筛余物全部通过；附着力均达到≤ 1级；耐冲击性未观察到裂纹、皱纹及剥落现象。 3、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
40	四层货架（1.5米）	尺寸：1500*500*1800mm（± 30mm） 1、材质：304#不锈钢板。 2、隔板厚度≥ 1.5mm。 3、立管不锈钢尺寸：$\geq \Phi 38*1.2$mm，配$\geq \Phi 38$不锈钢可调节脚，加强筋不锈钢板厚度：≥ 1.0mm。 4、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
41	四层货架（1.2米）	尺寸：1200*500*1800mm（± 30mm） 1、材质：304#不锈钢板。 2、隔板厚度≥ 1.5mm。 3、立管不锈钢尺寸：$\geq \Phi 38*1.2$mm，配$\geq \Phi 38$不锈钢可调节脚，加强筋不锈钢板厚度：≥ 1.0mm。 4、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
42	密码柜	尺寸：900*400*1850mm（± 30mm） 1、基材：采用一级冷轧钢板，柜体厚度≥ 0.8mm，所有金属表面经除油、除锈后喷塑处理。 2、塑粉：表面采用静电喷涂工艺处理，采用热固性树脂粉末涂料。 3、五金件：采用阻尼铰链和电子密码锁具。 4、结构：上下对开门，配三块活动搁板，三折弯工艺处理，门外设有标签框。 5、工艺：金属部件经去油除锈后环保塑粉喷涂；接触人体或收藏物品的部件无毛刺、刃口和棱角。 6、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	

43	密集柜	尺寸：900*580*2300mm（±30mm） 1、基材：采用一级冷轧钢材； 2、立柱≥1.5mm，侧面各压两条 R≥1.7mm 的加强筋，搁板和侧板≥1.2mm，节与节、面与面之间整板分隔采≥1.2mm，门板门框、顶板、防尘板均为≥1.0mm，防倾倒装置采用≥3.0mm 冷轧钢板，底盘上安装有防倒勾，与轨道相连； 3、路轨采用≥20*20 实心方钢，限位装置，轨座≥3mm，轨座两侧加装宽度≥150mm，厚度≥1.5mm 防锈护板，底座采用≥3.0mm 厚的钢板，传动轴采用Ø20 实心≥45mm 钢，连接钢采用Ø20 实心≥45mm 圆钢，工业链条，每一列均可随意制动，边列组合均可锁定，采用自动脱钩式摇把，齿轮自动挂挡，停用后摇把可自行停于垂直位置，摇手采用塑钢滚珠轴承，双向超离合结构。中列设有制动开关装置； 4、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
----	-----	--	---	--

※依据《郑州市财政局关于限制高挥发性有机物含量产品参与政府采购活动的通知》郑财购（2019）8 号文件规定，供应商所投产品中木器涂料、工程机械涂料、工业防腐涂料即用状态下的 VOCs 含量限值分别不高于 600 克/升 、550 克/升 、550 克/升 。并提供第 1 至第 35 项产品质量检测报告或其他证明材料，否则视为无效投标。

C 包

序号	货物名称	参数要求	是否允许 负偏离	备注
1	主席桌 1	尺寸：1600mm*600mm*760mm（±30mm） 1、基材：ENF 级中密度纤维板；甲醛释放量（气候箱法）≤0.025mg/m ³ ，抗菌性能达到≥99%；静曲强度≥30MPa；内胶合强度≥0.45MPa；吸水膨胀率≤12；表面胶合强度≥0.9MPa。 2、面材：采用厚度≥0.6mm，木皮贴面。 3、油漆：采用环保水性底漆和水性面漆，苯系物总和含量≤250mg/kg；甲醛含量≤5mg/kg；挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L。 4、封边：实木封边，隐蔽部位均做密封处理；木材含水率 8-12%。 5、五金件：采用三合一连接件、锁扣等。 6、产品须带有厂家标识，颜色可选。 ▲7、提供参数 1、2、3 项参数证明材料（需提供相应的证明材料扫描件，证明材料包括但不限于产品说明书、合格证、产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的检验检测报告、登记证书等）。	是	
2	主席桌 2	尺寸：1600mm*600mm*760mm（±30mm） 1、基材：ENF 级环保中密度纤维板；甲醛释放量（气候箱法）≤0.025mg/m ³ ，抗菌性能达到≥99%；静曲强度≥30MPa；内胶合强度≥0.45MPa；吸水膨胀率≤12；表面胶合强度≥0.9MPa。 2、面材：采用厚度≥0.6mm 木皮贴面。 3、油漆：采用环保水性底漆和水性面漆，苯系物总和含量≤250mg/kg；甲醛含量≤5mg/kg；挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L。 4、封边：实木封边，隐蔽部位均做密封处理；木材含水率 8-12%； 5、五金件：采用三合一连接件、锁扣等。 6、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
3	折叠桌	尺寸：1200*500*750mm（±30mm），可折叠 1、基材：采用环保 ENF 级刨花板，甲醛释放量（气候箱法）≤0.025mg/m ³ 。 2、胶黏剂：采用环保胶黏剂（白乳胶），总挥发性有机物≤15g/L。 3、封边：采用≥2.0mm 同色 PVC 封边条。 4、脚架：采用钢架，≥1.5mm 厚。 5、工艺：人造板双饰面、封边处理。 6、结构：面折叠，配旋钮或手柄按压折叠开关。 7、产品须带有厂家标识，颜色可选。 ▲8、提供参数 1、2、3 项参数证明材料（需提供相应的证明材料扫描件，证明材料包括但不限于产品说明书、合格证、产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的检验检测报告、登记证书等）。	是	
4	学习桌 1	尺寸：1400*450*750mm（±30mm） 1、基材：采用环保 ENF 级刨花板，甲醛释放量（气候箱法）≤0.025mg/m ³ 。 2、胶黏剂：采用环保胶黏剂（白乳胶），总挥发性有机物≤15g/L。 3、封边：采用≥2.0mm 同色 PVC 封边条。 4、五金件：采用三节静音滑轨、阻尼铰链、锁具或磁吸可选、连接件、拉手等。 5、工艺：人造板双饰面、封边处理（包括隐蔽部位及走线孔内缘封闭），带隐藏式线槽，线槽材质不限。	是	

		6、产品须带有厂家标识，颜色可选。		
5	学习桌 2	尺寸：1600*450*750mm（±30mm） 1、基材：采用环保ENF级刨花板，甲醛释放量（气候箱法）≤0.025mg/m ³ 。 2、胶黏剂：采用环保胶黏剂（白乳胶），总挥发性有机物≤15g/L。 3、封边：采用≥2.0mm 同色PVC封边条。 4、工艺：人造板双饰面、封边处理（包括隐蔽部位及走线孔内缘封闭），带隐藏式线槽，线槽材质不限。 5、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
6	油漆条 桌1	尺寸：1400*450*750mm（±30mm） 1、基材：ENF级环保中密度纤维板；甲醛释放量（气候箱法）≤0.025mg/m ³ ，抗菌性能达到≥99%；静曲强度≥30MPa；内胶合强度≥0.45MPa；吸水膨胀率≤12；表面胶合强度≥0.9MPa。 2、面材：采用厚度≥0.6mm木皮贴面。 3、油漆：采用环保水性底漆和水性面漆，苯系物总和含量≤250mg/kg；甲醛含量≤5mg/kg；挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L。 4、胶黏剂：采用环保胶黏剂（白乳胶），总挥发性有机物≤15g/L。 5、功能要求：含走线功能，预留连接线孔。 6、五金件：采用三合一连接件、锁扣等。 7、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
7	油漆条 桌2	尺寸：1600*450*750mm（±30mm） 1、基材：ENF级环保中密度纤维板；甲醛释放量（气候箱法）≤0.025mg/m ³ ；抗菌性能达到≥99%；静曲强度≥30MPa；内胶合强度≥0.45MPa；吸水膨胀率≤12；表面胶合强度≥0.9MPa。 2、面材：采用厚度≥0.6mm木皮贴面。 3、油漆：水采用环保水性底漆和水性面漆，苯系物总和含量≤250mg/kg；甲醛含量≤5mg/kg；挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L。 4、胶黏剂：采用环保胶黏剂（白乳胶），总挥发性有机物≤15g/L。 5、功能要求：含走线功能，预留连接线孔。带隐藏式线槽，线槽材质不限。 6、五金件：采用三合一连接件、锁扣等。 7、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
8	礼堂椅	尺寸：580*720*1000mm（±30mm） 1、站脚：采用≥1.8mm厚钢板冲压焊接成型，经打磨、除锈、防氧化、静电喷粉、高温镉炉等工序处理。站脚规格≥长430mm*宽80mm*高585mm，可根据场地坡度调节水平，表面不允许有龟裂，破损，掉漆，明显修补痕迹等，手能触及的地方必须圆滑，不得有锐利的棱角，毛刺。 2、扶手面：采用橡木精制而成型，表面油环保聚氨酯漆，五底三面工艺，规格≥长440mm*宽80mm*高25mm，饰面为颜色可选的油漆面。 3、海绵：厚度不低于110mm采用冷发泡聚氨酯（PU）经专用精密发泡模具发泡一次成型，海绵密度为40-50KG/m ³ ，椅背根据人体工程学原理，采用流线型设计；座海绵：厚度不低于110mm采用冷发泡聚氨酯（PU）经专用精密发泡模具发泡一次成型，海绵密度为50-60KG/m ³ ，无毒无味无刺激，久坐不塌陷不变形。 4、座\背板：：采用厚度≥16mm硬木夹板，外贴木皮，抗变形，经	否	

		高压制成，承托力强，油漆颜色可选择。 5、布料：表面覆盖物为高级麻绒专用布料，抗污，防褪色，接触面舒适，触感细腻。可根据客户要求特殊 3M（防潮、防尘、防污）处理，阻燃等。 6、回复机构：座包采用弹簧阻尼回复机构，噪音低至 A 声级（≤30dB），使回复时无冲击性撞击。使椅座能缓慢自动复位，回位轻盈，无杂音，零故障。 7、写字板：可选旋转支架写字板或者前置折叠写字板可选。 8、产品须带有厂家标识，颜色可选。 ▲9、提供礼堂椅成品证明材料（需提供相应的证明材料扫描件，证明材料包括但不限于产品说明书、合格证、产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的检验检测报告、登记证书等）。		
9	油漆皮面椅	尺寸：460*550*915mm（±30mm） 1、饰面：选用 PU 皮覆面，摩擦色牢度，干擦达到 4-5 级，湿擦达到 4-5 级；甲醛≤30mg/kg。 2、基材：采用橡木制作，榫眼结构，无毒环保型胶，所有木材经过高压、煮、烘干、杀菌、杀虫处理，材料不变形。 3、油漆：采用环保水性底漆和水性面漆，苯系物总和含量≤250mg/kg；甲醛含量≤5mg/kg；挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L。 4、胶粘剂：采用环保胶黏剂（白乳胶），总挥发性有机物≤15g/L。 5、产品须带有厂家标识，颜色可选。 ▲6、提供参数 1 项参数证明材料（需提供相应的证明材料扫描件，证明材料包括但不限于产品说明书、合格证、产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的检验检测报告、登记证书等）。	是	
10	弓形椅	尺寸：600*550*980mm（±30mm） 1、采用布艺面料，甲醛含量≤30mg/kg；染色牢度达到 4-5 级。 2、海绵：内衬海绵，密度≥35kg/m³；甲醛释放量≤0.120mg/m² h；回弹率≥35%；75%压缩永久变形≤8%；拉伸强度≥90KPa。 3、采用铁管电镀弓形椅架，直径≥25mm，厚度≥2.0mm，配尼龙套脚，无锈点。 4、产品须带有厂家标识，颜色可选。 ▲5、提供参数 1 项参数证明材料（需提供相应的证明材料扫描件，证明材料包括但不限于产品说明书、合格证、产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的检验检测报告、登记证书等）。	是	
11	折叠椅	尺寸：570*630*810（±30mm） 1、饰面：采用布艺面料，甲醛含量≤30mg/kg；染色牢度达到 4-5 级。 2、海绵：内衬海绵，密度≥35kg/m³；甲醛释放量≤0.120mg/m² h；回弹率≥35%；75%压缩永久变形≤8%；拉伸强度≥90KPa。 3、采用铁管电镀可折叠椅架，厚度≥1.8mm，配尼龙套脚，无锈点。 4、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
12	方凳	尺寸：320*230mm（±30mm） 1、基材：采用环保胶合板（多层板），厚度≥18mm。 2、采用铁管电镀可折叠椅架，直径≥16mm，厚度≥1.5mm，配尼龙套脚，无锈点。	是	

		3、产品须带有厂家标识，颜色可选。		
13	演讲台	尺寸：600mm*500mm*1150mm（±30mm） 1、基材：采用环保 ENF 级刨花板，甲醛释放量（气候箱法）≤0.025mg/m ³ 。 2、胶黏剂：采用环保胶黏剂（白乳胶），总挥发性有机物≤15g/L。 3、封边：采用≥2.0mm 同色 PVC 封边条。 4、工艺：人造板双饰面、封边处理（包括隐蔽部位及走线孔内缘封闭）。带隐藏式线槽，线槽材质不限。 5、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
14	期刊架	尺寸：950*360*1950mm（±30mm） 1、基材：采用一级冷轧钢板，柜体厚度≥0.7mm，所有金属表面经除油、除锈后喷塑处理。 2、塑粉：表面采用静电喷涂工艺处理，采用热固性树脂粉末涂料，铅笔硬度达到≥2H；筛余物全部通过；附着力均达到≤1 级；耐冲击性未观察到裂纹、皱纹及剥落现象。 3、结构：四层翻板，内部配有固定层板，翻板面前配有标签条，底部对开门储物柜，方便存放杂志。 4、工艺：金属部件经去油除锈后环保塑粉喷涂；采用薄边工艺，接触人体或收藏物品的部件无毛刺、刃口和棱角。 5、产品须带有厂家标识，颜色可选。 ▲6、提供参数 1 项参数证明材料（需提供相应的证明材料扫描件，证明材料包括但不限于产品说明书、合格证、产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的检验检测报告、登记证书等）。	是	
15	上玻下铁移门柜	尺寸：850*390*1850mm（±30mm） 1、基材：采用一级冷轧钢板，柜体厚度≥0.7mm，所有金属表面经除油、除锈后喷塑处理。 2、塑粉：表面采用静电喷涂工艺处理，采用热固性树脂粉末涂料，铅笔硬度达到≥2H；筛余物全部通过；附着力均达到≤1 级；耐冲击性未观察到裂纹、皱纹及剥落现象。 3、结构：上玻下铁移门柜。内设两块活动搁板、两块搁板长边三折弯处理，下有加强筋。门内侧设加强筋。柜门采用门筋一体制作，配扣手锁。 4、工艺：金属部件经去油除锈后环保塑粉喷涂；采用薄边工艺，接触人体或收藏物品的部件无毛刺、刃口和棱角。 5、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
16	钢制书架（单面）	尺寸：1000*300*2000mm（±30mm） 1、基材：采用一级冷轧钢板，柜体厚度≥0.7mm，所有金属表面经除油、除锈后喷塑处理。 2、塑粉：表面采用静电喷涂工艺处理，采用热固性树脂粉末涂料，铅笔硬度达到≥2H；筛余物全部通过；附着力均达到≤1 级；耐冲击性未观察到裂纹、皱纹及剥落现象。 3、结构：内部配有固定层板，标配 6 层，每层横梁面前配有标签条。 4、工艺：金属部件经去油除锈后环保塑粉喷涂；采用薄边工艺，接触人体或收藏物品的部件无毛刺、刃口和棱角。 5、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	

17	钢制书架（双面）	尺寸：1000*450*2000mm（±30mm） 1、基材：采用一级冷轧钢板，柜体厚度≥0.7mm，所有金属表面经除油、除锈后喷塑处理。 2、塑粉：表面采用静电喷涂工艺处理，采用热固性树脂粉末涂料，铅笔硬度达到≥2H；筛余物全部通过；附着力均达到≤1级；耐冲击性未观察到裂纹、皱纹及剥落现象。 3、结构：内部配有固定层板，标配6层，每层横梁面前配有标签条。 4、工艺：金属部件经去油除锈后环保塑粉喷涂；采用薄边工艺，接触人体或收藏物品的部件无毛刺、刃口和棱角。 5、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
18	资料柜（上、下铁皮）	尺寸：850*390*1850mm（±30mm） 1、基材：采用一级冷轧钢板，柜体厚度≥0.7mm，所有金属表面经除油、除锈后喷塑处理。 2、塑粉：表面采用静电喷涂工艺处理，采用热固性树脂粉末涂料，铅笔硬度达到≥2H；筛余物全部通过；附着力均达到≤1级；耐冲击性未观察到裂纹、皱纹及剥落现象。 3、结构：上、下铁门对开，内设两块活动搁板，可立放三层文件夹；搁板长边三折弯处理，下有加强筋。门内侧设加强筋；带调节脚。 4、工艺：金属部件经去油除锈后环保塑粉喷涂；采用薄边工艺，接触人体或收藏物品的部件无毛刺、刃口和棱角。 5、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
19	文件柜	尺寸：850*390*1850mm（±30mm） 1、基材：采用一级冷轧钢板，柜体厚度≥0.7mm，所有金属表面经除油、除锈后喷塑处理。 2、塑粉：表面采用静电喷涂工艺处理，采用热固性树脂粉末涂料，铅笔硬度达到≥2H；筛余物全部通过；附着力均达到≤1级；耐冲击性未观察到裂纹、皱纹及剥落现象。 3、结构：上部为玻璃对开门，内设两块活动搁板，可立放三层文件夹；下部为铁门对开，门内设一块活动搁板，可立放两层文件夹；搁板长边三折弯处理，下有加强筋。门内侧设加强筋。上下柜门采用门筋一体制作。带调节脚。配扣手锁。 4、工艺：金属部件经去油除锈后环保塑粉喷涂；采用薄边工艺，接触人体或收藏物品的部件无毛刺、刃口和棱角。 5、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
20	三节柜	尺寸：850*390*1850mm（±30mm） 1、基材：采用一级冷轧钢板，柜体厚度≥0.7mm，所有金属表面经除油、除锈后喷塑处理。 2、塑粉：表面采用静电喷涂工艺处理，采用热固性树脂粉末涂料，铅笔硬度达到≥2H；筛余物全部通过；附着力均达到≤1级；耐冲击性未观察到裂纹、皱纹及剥落现象。 3、结构：上部、中部、下部均为铁门对开，内设一块活动搁板。搁板长边三折弯处理，下有加强筋。门内侧设加强筋。上、中、下柜门采用门筋一体制作，带调节脚，配扣手锁。 4、工艺：金属部件经去油除锈后环保塑粉喷涂；采用薄边工艺，接触人体或收藏物品的部件无毛刺、刃口和棱角。 5、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	

21	五节柜	尺寸：850*390*2050mm（±30mm） 1、基材：采用一级冷轧钢板，柜体厚度≥0.7mm，所有金属表面经除油、除锈后喷塑处理。 2、塑粉：表面采用静电喷涂工艺处理，采用热固性树脂粉末涂料，铅笔硬度达到≥2H；筛余物全部通过；附着力均达到≤1级；耐冲击性未观察到裂纹、皱纹及剥落现象。 3、结构：铁门对开，门内侧设加强筋，带调节脚，配扣手锁。 4、工艺：金属部件经去油除锈后环保塑粉喷涂；采用薄边工艺，接触人体或收藏物品的部件无毛刺、刃口和棱角。 5、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
22	矮柜	尺寸：850*390*900mm（±30mm） 1、基材：采用一级冷轧钢板，柜体厚度≥0.7mm，所有金属表面经除油、除锈后喷塑处理。 2、塑粉：表面采用静电喷涂工艺处理，采用热固性树脂粉末涂料，铅笔硬度达到≥2H；筛余物全部通过；附着力均达到≤1级；耐冲击性未观察到裂纹、皱纹及剥落现象。 3、结构：两抽屉加对开门，门内侧设加强筋，带调节脚，配扣手锁。 4、工艺：金属部件经去油除锈后环保塑粉喷涂；采用薄边工艺，接触人体或收藏物品的部件无毛刺、刃口和棱角。 5、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
23	顶柜	尺寸：850*390*400mm（±30mm） 1、基材：采用一级冷轧钢板，柜体厚度≥0.7mm，所有金属表面经除油、除锈后喷塑处理。 2、塑粉：表面采用静电喷涂工艺处理，采用热固性树脂粉末涂料，铅笔硬度达到≥2H；筛余物全部通过；附着力均达到≤1级；耐冲击性未观察到裂纹、皱纹及剥落现象。 3、结构：对开门，门内侧设加强筋，带调节脚，配扣手锁。 4、工艺：金属部件经去油除锈后环保塑粉喷涂；采用薄边工艺，接触人体或收藏物品的部件无毛刺、刃口和棱角。 5、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
24	单门柜	尺寸：440*390*650mm（±30mm） 1、基材：采用一级冷轧钢板，柜体厚度≥0.7mm，所有金属表面经除油、除锈后喷塑处理。 2、塑粉：表面采用静电喷涂工艺处理，采用热固性树脂粉末涂料，铅笔硬度达到≥2H；筛余物全部通过；附着力均达到≤1级；耐冲击性未观察到裂纹、皱纹及剥落现象。 3、结构：单抽加单开门，门内侧设加强筋，带调节脚，配扣手锁； 4、工艺：金属部件经去油除锈后环保塑粉喷涂；采用薄边工艺，接触人体或收藏物品的部件无毛刺、刃口和棱角。 5、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	
25	危化品柜（小）	尺寸：590mm×460mm×890mm（±30mm） 1、柜体采用冷轧钢板，厚度≥1.2mm，双层结构，两层板之间间隔≥40mm，内填特种防火材料。 2、内外部喷涂前经酸洗磷化处理，覆有环氧和聚酯混合耐防化无铅涂层。 3、配通体钢琴合页。 4、柜体防火时间≥90分钟，柜内容器完好无损。 5、柜体具有反光警告标签。 6、层板可安全的引导意外飞溅的液体到防漏蓄液槽的底部。 7、蓄液槽高度≥50mm。	是	

		8、柜身设有静电接地传导端子。 9、内置消焰装置口，配置封盖。 10、柜体符合绝缘介电强度试验。 11、单开门加双锁。 12、产品须带有厂家标识，颜色可选。		
26	危化品柜（大）	尺寸：1650mm*1090mm*460mm（±30mm） 1、柜体采用冷轧钢板，厚度≥1.2mm，双层结构，两层板之间间隔≥40mm，内填特种防火材料。 2、内外部喷涂前经酸洗磷化处理后，覆有环氧和聚酯混合耐防化无铅涂层。 3、配通体钢琴合页。 4、柜体防火时间≥90 分钟，柜内容器完好无损。 5、柜体具有反光警告标签。 6、层板可安全的引导意外飞溅的液体到防漏蓄液槽的底部。 7、蓄液槽高度≥50mm。 8、柜身设有静电接地传导端子。 9、内置消焰装置口，配置封盖，具有双锁。 10、柜体符合绝缘介电强度试验。 11、双开门加双锁。 12、产品须带有厂家标识，颜色可选。	是	

※依据《郑州市财政局关于限制高挥发性有机物含量产品参与政府采购活动的通知》郑财购（2019）8 号文件规定，供应商所投产品中木器涂料、工程机械涂料、工业防腐涂料即用状态下的 VOCs 含量限值分别不高于 600 克/升 、550 克/升 、550 克/升 。并提供第 1 至 7 项、第 9 项、第 12 至 14 项产品质量检测报告或其他证明材料，否则视为无效投标。

二、各分包样品要求：

郑州市中心医院双湖院区（北京积水潭医院郑州医院）定制办公家具遴选项目A包			
序号	样品名称 (小样)	规格及技术要求	数量/ 单位
1	环保ENF级刨花板	规格：长200mm*宽200mm 环保ENF级刨花板	1块
2	阻尼铰链	常规	1个
3	阻尼导轨	常规	1个
4	不锈钢异形家具 厚度1mm原材料	规格：长200mm*宽200mm 304不锈钢，厚度1mm	1块
5	ENF级环保中密度纤维板	规格：长200mm*宽200mm 基材：ENF级环保中密度纤维板	1块

郑州市中心医院双湖院区（北京积水潭医院郑州医院）定制办公家具遴选项目B包			
序号	样品名称 (小样)	规格及技术要求	数量/ 单位
1	环保ENF级刨花板	规格：长200mm*宽200mm 环保ENF级刨花板	1块
2	阻尼铰链	常规	1个

3	阻尼导轨	常规	1个
4	ENF级环保中密度纤维板	规格：长200mm*宽200mm 基材：ENF级环保中密度纤维板	1块
5	文件柜原材料	规格：长200mm*宽200mm 基材：采用一级冷轧钢板，柜体厚度 $\geq 0.7\text{mm}$	1块

郑州市中心医院双湖院区（北京积水潭医院郑州医院）定制办公家具遴选项目C包

序号	样品名称 (小样)	规格及技术要求	数量/ 单位
1	文件柜原材料	规格：长200mm*宽200mm 基材：采用一级冷轧钢板，柜体厚度 $\geq 0.7\text{mm}$	1块
2	ENF级环保中密度纤维板	规格：长200mm*宽200mm 基材：ENF级环保中密度纤维板	1块
3	环保ENF级刨花板	规格：长200mm*宽200mm 基材：环保ENF级刨花板	1块
4	阻尼铰链	常规	1个

5	阻尼导轨	常规	1个
---	------	----	----

备注：

- 1.投标人提供的样品须为全新的产品，禁止废旧产品及 3D 打印产品，否则视为未提供样品。
- 2.样品递交时间及地点：投标人需要在开标当天上午 9:00-10:00，在郑州市公共资源交易中心乘坐 11 号电梯将样品递交至 5 楼评审区，交给现场工作人员。
- 3.未中标供应商可在中标公告发布后的五个工作日内（每天上午 9:00-10:00）取回样品，请提前与交易中心服务人员联系，联系电话 0371-67110683。

第三章 货物商务需求

序号	服务项目	详细需求	是否实质性响应	备注
一、售后服务要求				
1	质保期	质保期 <u>3</u> 年,自最终验收合格并交付使用之日起计算。	是	
2	维修响应及故障解决时间	2.1 在质保期内, 投标人应在 1 小时内响应, 6 小时内赶到现场处理;简单问题(如五金件松动、抽屉卡顿等)应在 2 小时内排除, 恢复家具正常使用;复杂问题(如结构开裂、甲醛超标、大面积损坏等)应在 2 个工作日内完成免费更换或修复。若无法在 2 个工作日内修复, 投标人应提供同等规格的备用家具供甲方使用, 直至问题解决。	否	
		2.2 投标人应在 <u>3</u> 年质保期内免费提供相关的备品、备件及消耗品。	否	
		2.3 在质保期第一年内, 免费派技术人员给予每月不少于 <u>2</u> 次对所供应家具进行巡检; 质保期第二年、第三年内每月不少于 <u>1</u> 次巡检, 对存在的潜在安全和问题隐患进行处理解决。	否	
		2.4 投标人要有完善的售后服务体系和固定的售后服务队伍, 良好的服务态度和质量; 项目组的技术队伍在售前和售后要固定, 不能临时替补或经常更换。	否	
二、免费保修期外售后服务要求(可选)				
1	售后服务	质保期满后, 以优惠价格提供故障设备更换及维修服务	否	
2	备品备件	免费提供备品备件数量: 包含但不限于如各种规	否	

		格型号阻尼铰链、导轨、拉手、锁具或磁吸等各 300 件		
三、其他售后服务要求				
1	交货	1.1 合同签订后 2 日历天内，投标人上门勘察现场，实地测量待配置家具房间及空间的尺寸。投标人接到医院批次采购订单，15 日历天内交货。	是	
		1.2 交货时要求投标人就所投产品提供生产厂家完整的资料，包括产品出厂合格证等，同时招标人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护招标人的合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。	否	
		1.3 保证所提供家具及配件为全新的原厂商生产的合格产品；保证提供所有相关配件、安装及维护齐全有效的技术资料。	否	
		1.4 安装：对需要安装的家具进行组装、搭配、安装、调整等操作。在进行安装时，需要遵守以下技术要求： 1. 按照要求进行组装、搭配等操作； 2. 人员必须具有良好的技术素质和操作方法，并穿戴好符合规定的防护服装和安全帽等； 3. 确保安装质量符合要求，如安装是否紧固，是否水平、垂直等； 4. 将安装好的家具进行分类整理，作好标识和追溯，以便验收时进行查找和识别。5 日内安装完毕。	否	
		1.5 在安装完成后，对家具进行调整、检测等操	否	

		作。需要遵守： 1. 对所供家具进行功能性、性能等方面的检测和调整（如抽屉推拉顺畅度、柜门闭合密封性等）； 2. 对调整完成的家具进行标识，以便后续验收时进行查找和识别。 3. 调整完成中标人应委托第三方检测机构对所安装的家具及空气质量进行检测。 10 日历天内调整、检测完毕。		
		1.6 保证所提供设备及配件为全新的原厂商生产的合格产品。	否	
		1.7 现场管理负责人不少于 1 人、安装工人不少于 10 人	否	
2	验收	2.1 投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品质保期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。	否	
		2.2 货物验收： 当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料 b、货物符合招标文件的要求，性能满足要求 c、货物具备产品合格证、检测报告 中标人应在设备到货后配合招标人进行开箱检查，当出现损坏、数量不全或产品不符等问题时，由中标人负责解决。设备开箱测试出现性能指标或功能不符合招标文件与合同的要求时，招标人有拒收的权利及保留索赔权利。 d、质量检验，对货物的质量进行检查，包括外观质量、功能性能、使用寿命等方面的检验，达	否	

		到出厂合格标准，合格率 99%。 e、抽样检验，对大宗货物进行抽样检验，确保货物的整体质量符合标准要求，合格率 99%。		
		以上验收过程中发生的所有费用均由中标人承担。	否	

第四章 落实政府采购政策

序号	服务项目	详细需求	资料要求	是否实质性响应
一、落实政府采购政策				
1	节能、环保产品优先采购	供应商提供的产品属于节能、环保优先采购范围的，在满足技术需求的前提下，同等条件，优先采购。	供应商须提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书	否
2	小微企业、残疾人企业、监狱企业优惠政策	依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定执行。对中小企业和残疾人福利性单位提供服务的价格均给予10%的扣除，并用扣除后的价格参与评审；根据财库[2014]68号，政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评	《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件	否

		审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 中小企业划分标准所属行业：工业 供应商应如实填报，如有虚假，将依法追究其法律责任		
--	--	---	--	--

第五部分 评标说明

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）等法律法规制度规定，集中采购机构负责组织评审工作，评审委员会负责具体评审事务，按照招标文件规定的程序进行。

第一章 资格审查

在开标结束后，由采购人依据相关法律法规和招标文件要求，对投标人的资格进行审查，并将资格评审结果提交评标委员会。资格审查的内容如下：

序号	检查因素		检查内容
1	投标人应符合的基本资格条件	（1）具有独立承担民事责任的能力	投标人提供的《资格承诺声明函》
		（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	
		（3）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录	
		（4）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	
		（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没	

		有重大违法记录	
		(6) 反商业贿赂承诺书	投标人提供的《反商业贿赂承诺书》
2	无失信行为记录		集采机构在评审当日对所有投标人的信用情况进行查询(查询结果存档保存), 凡被列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的投标人, 其投标将被拒绝。 [查 询 渠 道: “ 信 用 中 国 ” (http://www.creditchina.gov.cn /) 网 站、中 国 政 府 采 购 网 (http://www.ccgp.gov.cn) 网站]

第二章 评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求, 且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人(中标候选人)的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后累计。

第三章 评标程序

(一) 评委会组建

评标工作由集中采购机构负责组织, 具体评标事务由集中采购机构依法组建的评标委员会负责。

评标委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头该项目评审工作。评标委员会独立履行下列职责：

1. 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
2. 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
3. 对投标文件进行比较和评价；
4. 确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人；
5. 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二）评审流程

评审分为初步评审和详细评审两个阶段。

1. 初步评审分为符合性评审和实质性响应评审，评委会成员依据招标文件的规定，审查供应商的投标文件是否完整、有效，是否实质性响应招标文件的要求。

符合性检查资料表（样表）如下：

符合性检查表		
序号	检查因素	检查标准
1	投标文件的签署	是否符合招标文件要求
2	《投标函》、法定代表人（负责人）身份证明书及授权委托书	是否符合招标文件要求
3	投标文件的组成	是否符合招标文件要求
4	投标有效期	是否符合招标文件要求
5	投标总价或分项报价不允许高于财政预算限额	是否符合招标文件要求
6	投标报价不允许有严重缺漏项目或所投产品不全	是否符合招标文件要求

7	投标人的报价不允许低于其成本，或低于成本但不能做出合理说明	是否符合招标文件要求
8	服务期、交货期、交货地点	是否符合招标文件要求
9	投标文件载明的免费保修期不允许低于招标文件规定的期限	是否符合招标文件要求
10	招标文件未规定允许有替代方案时，不允许对同一货物同时提供两套或两套以上的投标方案	是否符合招标文件要求
11	不允许将一个包中的内容拆开投标	是否符合招标文件要求

2. 详细评审时评委会成员按照招标文件中规定的评标方法和标准对供应商投标文件的价格、商务、技术等因素进行打分。

评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，并对打分情况进行认真核查，个别评委对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会组长汇总每个投标人每项评分因素的得分。

3. 确定中标供应商。本项目采购人授权评标委员会确定中标供应商。

评标委员会按各投标人评审后的得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，最后确定一名投标人为中标供应商。

（三）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

第四章 评标标准

1.A 包

序号	评分因素及权重		分值	评分标准	说明
1	投标报价 (40%)		40	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他有效投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价÷投标报价)×40分。 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	
2	商务部分 (20%)	企业业绩	4	投标人具有2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来包含本分包核心产品的项目业绩，每提供一份业绩得2分，最多得4分。 注：需提供合同+验收报告扫描件，提供不全或未提供不得分。	
		环境标志产品	4	投标人所投产品中属于《环境标志产品政府采购品目清单》的，每提供一份环境标志产品认证证书得2分，最多得4分。 注：提供相关证书扫描件，未提供不得分。	
		质保期	2	供应商所投产品质保期在满足招标文件要求的基础上每增加1年的，得1分，最多得2分。	
		项目交货验收方案	5	供应商根据商务需求表中其他售后服务要求的交货及验收要求，提供供货、安装调试实施方案： 方案内容全面、无缺项，且优于或完全满足招标文件要求的：为优得5分；方案内容缺少1-2项的：为良得3分；方案内容缺少3-4项的为中得1分；方案内容	

				缺少 ≥ 5 项或未提供的为差得0分。	
		售后方案	5	供应商根据商务需求表中的售后服务项目要求，提供售后服务整体方案： 方案内容全面、无缺项，且完全满足招标文件要求的得 5分； 方案内容缺少 1-2 项，且其他项完全满足招标文件要求的得 3 分； 方案内容缺少 3-4 项，且其他项完全满足招标文件要求的得 1 分； 方案内容缺少≥ 5 项或未提供的得 0 分	
3	技术部分 (40%)	技术参数及要求	35	根据投标文件中参数响应情况进行评分，除不允许负偏离的参数不参与评分外，其余参数带“▲”号代表重要指示项，每有一项不满足的扣 1 分。非标注带“▲”参数，每有一项不满足的扣 0.13 分，技术响应得分低于 17 分（不包括 17 分），视为无效投标。	
		样品	5	评委对供应商提供的样品小样是否符合本项目技术参数，以技术参数为基础进行比较评审。 符合技术参数要求样品，每种样品表面没有瑕疵的得1分，最多得5分。每种样品表面有1处瑕疵扣0.2分，扣完为止。 注：本项所指“瑕疵”是指样品存在以下任意一种情形（1）有毛刺（2）表面褪色（3）脱漆（4）不平整（5）鼓泡。	

2.B 包

序号	评分因素及权重		分值	评分标准	说明
1	投标报价 (40%)		40	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他有效投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价÷投标报价)×40 分。 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	
2	商务部分 (20%)	企业业绩	4	投标人具有2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来包含本分包核心产品的项目业绩，每提供一份业绩得2分，最多得4分。 注：需提供合同+验收报告扫描件，提供不全或未提供不得分。	
		环境标志产品	4	投标人所投产品中属于《环境标志产品政府采购品目清单》的，每提供一份环境标志产品认证证书得2分，最多得4分 注：提供相关证书扫描件，未提供不得分。	
		质保期	2	供应商所投产品质保期在满足招标文件要求的基础上每增加1年的，得1分，最多得 2分。	
		项目交货验收方案	5	供应商根据商务需求表中其他售后服务要求的交货及验收要求，提供供货、安装调试实施方案： 方案内容全面、无缺项，且优于或完全满足招标文件要求的：为优得5分；方案内容缺少1-2项的：为良得3分；方案内容缺少3-4项的为中得1分；方案内容缺少≥5项或未提供的为差得0分。	

		售后方案	5	供应商根据商务需求表中的售后服务项目要求，提供售后服务整体方案： 方案内容全面、无缺项，且完全满足招标文件要求的得 5 分； 方案内容缺少 1-2 项，且其他项完全满足招标文件要求的得 3 分； 方案内容缺少 3-4 项，且其他项完全满足招标文件要求的得 1 分； 方案内容缺少 ≥ 5 项或未提供的得 0 分	
3	技术部分 (40%)	技术参数及要求	35	根据投标文件中参数响应情况进行评分，除不允许负偏离的参数不参与评分外，其余参数带“▲”号代表重要指示项，每有一项不满足的扣 1 分。非标注带“▲”参数，每有一项不满足的扣 0.12 分，技术响应得分低于 17 分（不包括 17 分），视为无效投标。	
		样品	5	评委对供应商提供的样品小样是否符合本项目技术参数，以技术参数为基础进行比较评审。 符合技术参数要求样品，每种样品表面没有瑕疵的得 1 分，最多得 5 分。每种样品表面有 1 处瑕疵扣 0.2 分，扣完为止。 注：本项所指“瑕疵”是指样品存在以下任意一种情形（1）有毛刺（2）表面褪色（3）脱漆（4）不平整（5）鼓泡。	

3.C 包

序号	评分因素及权重		分值	评分标准	说明
1	投标报价 (40%)		40	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他有效投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价÷投标报价)×40分。 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	
2	商务部分 (20%)	企业业绩	4	投标人具有 2022 年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）以来包含本分包核心产品的项目业绩，每提供一份业绩得 2 分，最多得 4 分。 注：需提供合同+验收报告扫描件，提供不全或未提供不得分。	
		环境标志产品	4	投标人所投产品中属于《环境标志产品政府采购品目清单》的，每提供一份环境标志产品认证证书得2分，最多得4分 注：提供相关证书扫描件，未提供不得分。	
		质保期	2	供应商所投产品质保期在满足招标文件要求的基础上每增加1年的，得1分，最多得2分。	
		项目交货验收方案	5	供应商根据商务需求表中其他售后服务要求的交货及验收要求，提供供货、安装调试实施方案： 方案内容全面、无缺项，且优于或完全满足招标文件要求的：为优得5分；方案内容缺少1-2项的：为良得3分；方案内容缺少3-4项的为中得1分；方案内容缺少≥5项或未提供的为差得0分。	
		售后方案	5	供应商根据商务需求表中的售后服务项目要求，提供售后服务整体方案： 方案内容全面、无缺项，且完全满足招	

				标文件要求的得 5 分； 方案内容缺少 1-2 项，且其他项完全满足招标文件要求的得 3 分； 方案内容缺少 3-4 项，且其他项完全满足招标文件要求的得 1 分； 方案内容缺少 ≥ 5 项或未提供的得 0 分	
3	技术部分 (40%)	技术参数及要求	35	根据投标文件中参数响应情况进行评分，除不允许负偏离的参数不参与评分外，其余参数带“▲”号代表重要指示项，每有一项不满足的扣 1.5 分。非标注带“▲”参数，每有一项不满足的扣 0.15 分，技术响应得分低于 17 分（不包括 17 分），视为无效投标。	
		样品	5	评委对供应商提供的样品小样是否符合本项目技术参数，以技术参数为基础进行比较评审。 符合技术参数要求样品，每种样品表面没有瑕疵的得 1 分，最多得 5 分。每种样品表面有 1 处瑕疵扣 0.2 分，扣完为止。 注：本项所指“瑕疵”是指样品存在以下任意一种情形（1）有毛刺（2）表面褪色（3）脱漆（4）不平整（5）鼓泡。	

第五章 无效投标条款

评标委员会评审时，投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

- （一）投标人不具备招标文件规定的资格要求的。
- （二）投标文件未按照招标文件要求由投标人法定代表人（负责人）或授权代表签字或加盖 CA 签章，或未按招标文件要求的格式加盖单位的 CA 签章的。
- （三）投标文件出现多个投标方案的。
- （四）投标报价超出招标文件规定的投标限价或公布的采购预算的。
- （五）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的。
- （六）投标文件含有违反国家法律、法规的内容。
- （七）评审过程中，在商务、技术、售后等有实质性响应条款，供应商没有实质性响应的。
- （八）参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标文件无效：
 - （1）不同供应商的电子投标文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；
 - （2）不同供应商的投标文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；
 - （3）不同供应商的投标文件由同一电子设备打印、复印；
 - （4）不同供应商的投标文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；
 - （5）不同供应商的投标文件的内容存在两处以上细节错误一致；
 - （6）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；
 - （7）不同供应商投标文件中法定代表人或者负责人签字出自同一

人之手；

(8) 其它涉嫌串通的情形。

第六章 废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

(一) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

(二) 投标人的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的。

(三) 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

(四) 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第六部分 合同条款

郑州市中心医院双湖院区（北京积水潭医院郑州医院）定制办公家具
采购合同

甲 方：郑州市中心医院（以下简称甲方）

地 址：郑州市中原区桐柏北路 16 号

联系方式：0371-67690243

乙 方：_____

地 址：_____

联系方式：_____

甲乙双方本着平等自愿、合作共赢的原则，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规订立本合同，经双方友好协商，一致同意严格履行本合同如下条款：

第一条 业务关系

甲方确定乙方为其家具类产品供应商，乙方向甲方供应的所有产品均应为**全新原厂原装合格正品**。

第二条 供应产品及价格

乙方向甲方供应产品价格按中标价格执行，单价合计金额为**人民币元**，此价格含原材料采购、生产加工、防尘防潮包装、运输（含保险、装卸至甲方指定楼层及房间）、安装、第三方检测、质保期内全免费维保、发票税费、垃圾处理费用，无任何额外增项费用。

第三条 产品交货及验收

1. 产品质量标准：乙方向甲方供应的产品应符合投标文件要求。

2. 交货：合同签订后 2 日历天内，乙方应上门勘察现场，实地测量待配置家具房间及空间的尺寸。乙方应在接到甲方批次采购订单后 15 日历天内完成交货、安装。

产品安装完成后，乙方应对所安装家具进行功能性、性能等方面的检测和调整（如抽屉推拉顺畅度、柜门闭合密封性等）。对调整完成的家具进行标识，以便后续验收时进行查找和识别。调整完成后乙方应委托第三方检测机构对所安装的家具及空气质量进行检测。

3. 验收：乙方产品经过双方检验认可后，签署验收报告，产品质保期自验收合格之日起算，由乙方提供产品保修文件。当满足以下条件时，甲方才向乙方签发货物验收报告：a、乙方已按照合同规定提供全部产品及完整的技术资料；b、货物符合招标文件的要求，性能满足要求；c、货物具备产品合格证和检测报告。

4. 若乙方供应产品存在非原厂原装、与招投标文件不符、数量不足或质量问题，乙方应在接到甲方通知后 1 个工作日内核实，核实后 2 个工作日内采取补足、更换或退货措施；逾期未处理的，每逾期一日甲方扣除本批次供货费用总额的 5% 作为违约金。

5. 若出现“招 A 送 B”（投标产品为 A，实际供应为 B）或以次充好（如基材降级为 E0 级、五金件替换为非投标品牌）情况，甲方有权扣除本批次供货费用总额的 5% 作为违约金。

第四条 产品质保期

所供应的产品质保期为 3 年（自双方签署验收单之日起算），质保期内包括免费维修、免费更换配件（含人工、配件、运输费用），且更换配件应为原厂原装配件。

第五条 合同期限、付款方式及付款信息

1. 合同期限：自双方签字盖章之日起生效，整个服务期限定为 3 年。

2. 付款方式：验收合格后，医院于 45 日历天内以银行转账方式支付批次验收货款的 95%，自验收合格之日起三年后，医院在 30 日历天内支付剩余货款的 5%。产品结算数量以医院实际验收入库数量为准，按实际发生金额据实结算。若因甲方资金安排需延迟付款，甲方需在付款时限届满前 5 个工作日内书面通知乙方，协商确定新的付款时间，协商期间甲方不承担违约金。

3. 付款信息

公司名称：_____

开 户 行：_____

账 号：_____

第六条 双方责任

（一）甲方责任

1. 甲方需根据实际需求，向乙方下达采购订单（明确产品名称、型号、数量、交货地点及时间），对乙方按合同约定供应的合格产品，不得无正当理由（“无正当理由”指非产品质量、规格不符或逾期供货等合同约定情形）拒收或退货；若甲方无正当理由拒收，需承担该批次产品金额 5% 的违约金。

2. 甲方需按本合同第五条约定支付货款，不得无故拖欠；若甲方逾期付款（除双方协商一致的延迟情形外），每逾期一日按应付未付金额的 5% 支付违约金，逾期超过 5 日的，乙方有权暂停供货，直至甲方付清款项。如遇特殊情况，甲乙双方可协商账期。

（二）乙方责任

1. 乙方负责产品的包装（采用防尘、防潮、防磕碰包装）、运输、装卸（含搬运至甲方指定楼层及房间）、安装调试；安装调试人员需在甲方现场指导下进行，经甲方审核通过后方可进场；安装工具、耗材由乙方自行承担，且需符合医院消防安全要求。

2. 安装工期不得超过本合同第三条第 2 点约定的时限，若因乙方原因导致工期延误，每逾期一日甲方有权扣除本批次供货费用总额的 5% 作为违约金。连续两次出现工期延误问题，甲方有权解除合同。

3. 安装调试期间，乙方不得损坏甲方建筑结构（如承重墙、地面、墙面）、消防设施（如喷淋、烟感）、监控系统、水电管线等；若造成损坏，乙方需在 24 小时内联系具备相应资质的单位维修或更换，承担全部费用。

4. 售后服务要求：质保期内，甲方通过电话、邮件提出质量问题后，乙方应在__小时内响应，__小时内赶到现场处理；简单问题（如五金件松动、抽屉卡顿等）应在__小时内排除，恢复家具正常使用；复杂问题（如结构开裂、甲醛超标、大面积损坏等）应在__个工作日内完成免费更换或修复。若无法在__个工作日内修复，乙方需提供同等规格的备用家具供甲方使用，直至问题解决。

5. 巡检要求：质保期内第一年，乙方每月需进行__次上门巡检（巡检内容包括结构安全、甲醛释放、五金件损耗等），巡检后出具《巡检报告》（需经甲方签字确认）；质保期内第二年和第三年，每月进行__次巡检；若乙方未按约定巡检，扣除当月批次家具的验收尾款，如当月未产生家具采购货款，扣除下月批次家具的验收尾款，以此类推。

6. 乙方应在每月主动到甲方财务部门对账，若因乙方未按时对账、未按要求提交验收文件资料等导致甲方无法按期付款，责任由乙方自行承担，甲方不承担延期付款违约金。

7. 生产厂商应具备营业执照、环保备案证明等，乙方在合同签订后2个工作日内提供上述文件复印件。

8. 乙方需保证所供产品不侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权等知识产权，若发生侵权纠纷，乙方应承担全部责任（包括第三方索赔、诉讼费、律师费、赔偿金等）。

9. 乙方对交货、配送、安装、调试、巡检、维保等环节中的**全部安全负责**，包括但不限于乙方人员安全、甲方医护人员/病人/陪护人员安全，以及乙方车辆、工具、产品的安全；乙方所有进场人员如发生安全事故，立即启动应急处理，承担事故造成的全部人身损害赔偿、财产损失及行政罚款，与甲方无关；若甲方因此被牵连，甲方有权扣除未付总货款 5%作为违约金。

10. 乙方应遵守国家法律法规及甲方的相关管理规定，接受甲方的考核、验收及质控检查；若乙方拒绝配合（如拒绝整改质量问题、巡检时弄虚作假），甲方有权解除合同，并扣除未付总货款 5%作为违约金。连续两次出现拒绝配合问题，甲方有权解除合同。

第七条 争议解决

甲乙双方因履行本合同发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，双方均同意向甲方住所地法院提起诉讼，诉讼费用（包括案件受理费、保全费、律师费）由败诉方承担。

第八条 不可抗力

甲、乙任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向另外

一方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给其造成的损失。

第九条 合同附件

合同附件是本合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。本合同附件包括：甲方招标文件、乙方投标文件及乙方投标最终报价单附属内容等。

第十条 保密条款

乙方对甲方数据信息承担保密的责任，未经甲方许可，不得对第三方泄漏，否则承担所有责任。

第十一条 其它

1. 合同期限届满后，合同效力自行终止。

2. 本合同未尽事宜，由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3. 合同生效与份数：本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，自双方签字并加盖公司公章。

甲 方（盖章）：

乙 方（盖章）：

甲方（签字）：

乙方（签字）：

签订日期：

签订日期：

第七部分 附件

第一章 投标文件组成

第一部分 封面

第二部分 资格文件

1. 资格承诺声明函（格式）
2. 反商业贿赂承诺书（格式）

第三部分 投标正文

一、投标函（格式）

二、报价文件

1. 开标一览表（格式）
2. 分项报价明细表（格式）

三、商务文件

1. 法定代表人（负责人）身份证明书（格式）
2. 法定代表人（负责人）授权委托书（格式）
4. 中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明材料（格式）

5. 售后服务偏离表（格式）

6. 节能产品认证证书

7. 环境标志产品认证证书

8. 其他证明材料

四、技术文件

1. 技术规格偏离表（格式）

2. 检测报告

3. 节能环保

4. 其他技术材料

五、其他

1. 投标人基本情况介绍
2. 其他资料

以上标注（格式）的提供统一格式，其他材料的格式不再统一要求。

封面（格式）

（采购单位）

（项目名称）

投标文件

采购编号（标段）：

供应商名称：（盖单位公章）：

供应商地址：

联系方式：

法定代表人或授权代表人：（签字或盖章）

__年__月__日

资格承诺声明函（格式）

资格承诺声明函

致（本项目采购单位）及 XXX 公共资源交易中心：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下：

一、我单位全称为_____，注册地点为_____，统一社会信用代码为_____，法定代表人（单位负责人）为_____，联系方式为_____。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。如有弄虚作假，我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任，同意将违背承诺行

为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期： 年 月 日

注：1.投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2.投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效。

反商业贿赂承诺书（格式）

我公司承诺：

在本次招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府集中采购机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表（签名或盖章）：

法人授权代表（签名或盖章）：

投标经办人（签名或盖章）：

（公章）

年 月 日

投标函（格式）

投标函

采购项目名称：

致：郑州市公共资源交易中心：

_____（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：。

我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标货物的供应（或制造）及技术服务。

四、我方按招标文件要求提交投标文件、资料，文件有效期为开标之日起 90 日历天。

五、我方投标报价唯一。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

六、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

七、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

（投标人公章）

年 月 日

报价文件

(一) 开标一览表 (格式)

采购项目编号:

投标人名称	
项目名称	
分包号	
投标报价 (小写)	¥: 单位 (元)
投标报价 (大写)	元整
服务期	
交货期	
交货地点	
备注	

投标人:

法人授权代表:

(投标人公章)

(签名或盖章)

年 月 日

说明:

1. 开标一览表按分包填列, 每一分包单独一张表开标一览表;
2. 开标一览表在开标大会上当众宣读, 务必填写清楚, 准确无误。
3. “交货期”、“交货地点”为实质性响应条款, 不填写或负偏离均导致废标。
4. 该表可扩展为其他分包。

(二) 分项报价明细表 (格式)

采购项目名称、包号：

序号	产品名称	品牌及 产地	规格及 型号	原产地	数量	单价 (元)	合价 (元)
合计 (即：投标总价；币种：人民币；单位：元)：							
大写：							

注：1. 所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；

2. 投标总价应为以上各分项价格之和；

3. 单价、合价和投标总价为包干价，即三者均应包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。

4. 开标一览表的投标总价必须与项目报价表的投标总价一致。

5. “原产地”是指该产品的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。

法定代表人（负责人）身份证明书（格式）

采购项目名称：

致：（集中采购机构名称）：

（法定代表人或负责人姓名）在（投标人名称）任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

（投标人公章）

年 月 日

（附：法定代表人或负责人身份证扫描件）

法定代表人（负责人）授权委托书（格式）

采购项目名称：

致：（集中采购机构名称）：

（投标人法定代表人或负责人名称）是（投标人名称）的法定代表人（负责人），特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名或盖章：

投标人法定代表人（负责人）签名或盖章：

（附：被授权人身份证扫描件）

（投标人公章）

年 月 日

中小企业声明函（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股本为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业以上声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

监狱企业证明材料

供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

售后服务偏离表（格式）

序号	目录	商务条款	响应商务条款	偏离情况	说明
（一）售后服务要求偏离表					
1					
2					
.....					
（二）免费保修期外售后服务要求偏离表					
1					
2					
.....					
（三）其他售后服务要求偏离表					
1					
2					
.....					

备注：

1. “商务条款” 一栏必须填写招标文件中的商务需求内容。
2. “响应商务条款” 一栏必须详细填写供应商响应内容。
3. “偏离情况” 栏中应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
4. 报价一览表中填写的“交货期”必须与本表填写的“交货期”一致。如填写不一致，以报价一览表填写的“交货期”为准。

技术规格偏离表（格式）

采购项目名称、包号：

序号	货物名称	品牌及 原产地	规格及型 号	招 标 技 术 要求	投 标 技 术 响应	偏 离 情况	说明

备注：

1. “招标技术要求”一栏应填写招标文件第四部分“具体技术要求”的内容；

2. “投标技术响应”一栏必须详细填写投标产品的具体参数，并应对照招标技术要求一一对应响应；

3. “偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

4. 评标委员会有权对以谋取中标为目的的技术规格模糊响应（如有意照搬照抄招标文件的技术要求）或虚假响应予以认定，并视情况经集中采购机构报市政府采购监督管理部门予以处罚。

第八部分 告知函

第一章 郑州市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与郑州市政府采购活动！

政府采购合同融资是郑州市财政局支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号）和《郑州市财政局关于加强和推进政府采购合同融资工作的通知》（郑财购〔2018〕4号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在郑州市政府采购网“郑州市政府采购合同融资入口”查询联系。