

5.2 货物分项报价一览表

单位：人民币/元

序号	名称	品牌	规格型号	制造商	数量	单位	单价	合计	备注
一	教室课桌椅								
1	学生课桌凳	宏海	1. 桌面尺寸 600mm*400mm, PP 工程塑料一次性注塑成型, 桌面背面有两根钢制加强筋; 桌面前侧设置有笔槽, 桌面右上角设置一直径为 60mm 的水杯槽, 左上角有一橡皮槽, 靠近使用者侧采用弧形设计。 2. 桌斗采用 0.6mm 钢板冲压拉伸成型, 桌斗边卷圆, 桌斗角为弧形圆角; 桌斗底部有一加强筋, 桌斗下方设置有方管作为托斗撑。 3. 桌架升降范围 680mm-780mm, 桌架采用单立柱套管式升降结构, 立柱上节采用 20mm*50mm*1.2mm 钢管, 立柱下节及地脚管采用 30mm*60mm*1.2mm 椭圆形管材。托面配件采用 2mm 厚的钢板冲压折弯成型, 托面配件上焊有挂钩。 4. 凳面尺寸 350mm*250mm, PP 工程塑料一次性注塑成型, 凳面设置有透气孔。 5. 凳腿升降范围为 380mm-440mm, 架子采用单立柱套管结构, 立柱上节采用厚度 1.2mm 钢管, 立柱下节及地脚管采用 30mm*60mm*1.2mm 椭圆形管材。 6. 脚套及升降节用全新 PP 工程塑料一次性注	32001 郑州宏海科技发展有限公司	500	套	320	160000	无

			塑成型，脚套长度 60mm, 脚套底有一卡扣式结构：所有钢材必须符合国家相关标准，焊接采用二氧化碳保护焊焊接，经喷砂抛丸去油除锈处理，静电喷塑，高温固化；桌面及椅面采用国标螺丝连接；颜色可选；组装后放置平稳、牢固、无晃动。							
2	教室讲台	宏海	1、讲台整体采用钢木+铝合金结合设计；外观整体采用钢结构，，表面静电喷塑处理； 2、桌面采用耐划木质材料，美观防静电。讲台正面及侧面均为纯平设计，简洁大方，方便学校张贴 LOGO。 3、讲台尺寸设计合理，整机尺寸长×宽×高：1200mm*670mm*1000mm，最高点不遮挡学生视线。 4、讲台采用圆弧型环抱式结构设计，整体外观流线型，无棱角处理，保护师生安全。老师接触桌面为纯平面木质材料设计，方便防止水杯、粉笔等物件。 5、讲台内部设置一层置物板，可用于放置老师私人物品，内置隐藏反弹式抽屉，空间可容纳键盘、鼠标等设备，	13005	郑州宏海科技发展有限公司	16	套	1000	16000	无
二	教师办公家具									
1	办公桌	飞冠	★1. 面板：板材厚度 25mm，采用 E1 级环保三聚氰胺板。 2. 桌体：板材厚度 16mm，板材需经防虫防腐化学处理。人造板游离甲醛含量<9mg/100g。 3. 封边：PVC 封边,五金配件, 铝合方形骨架。 4. 桌子尺寸 1200mm*700mm，侧柜	02004	河南飞冠实业有限公司	56	个	2000	112000	无

			1200mm*500mm*400mm, 桌屏高度 250mm							
2	办公椅	宏海	1. 面料: 网布面料; 高密度环保海绵。 ★2. 基材达到防火阻燃 B1 级标准。 3. 胶粘剂: 环保改性 PVAC 白乳胶, 环保喷涂。 4. 五星脚架。 5. 回字承托背, 有头枕、腰靠, 靠背可调节角度 160	15034	郑州宏海科技发展有限公司	56	个	500	28000	无
3	柜子	宏海	★1. 板材: 加厚 0.5mm 全钢文件柜整装柜, 无磷喷层环保材质冷轧钢板。 2. 喷漆工艺: 热固性无磷静电喷漆工艺。 3. 整体尺寸: 约 1800mm*850mm*390mm。	17025	郑州宏海科技发展有限公司	56	个	1000	56000	无
4	独立办公室 (沙发)	宏海	1. 面料: 采用面料, 纹路细致、色泽均匀; 高密度环保海绵, 具有硬度适中, 不变形等特点; 基材达到防火阻燃 B1 级标准。 2. 胶粘剂: 环保改性 PVAC 白乳胶, 环保喷涂。 3. 沙发框架: 实木油漆。 4. 整体尺寸: 尺寸约 1800mm*800mm*750mm 5. 涉及到的板材漆料, 应当提供低挥发性有机物含量涂料生产的家具, 提供该产品所涉及涂料的 VOC 含量符合规定的国家认可的检测机构出具的检测报告或其它证明材料。	18024	郑州宏海科技发展有限公司	2	套	2100	4200	无
5	独立办公室 (桌椅)	宏海	★1. 面板: 板材厚度 25mm, 采用 E1 级环保三聚氢氨板, 防火、耐磨, 防污, 硬度高; 表面哑光效果持久, 强度高, 刚性好, 不变形, 比重合理。 2. 桌体: 板材厚度 16mm, 板材需经防虫防腐化学处理。人造板游离甲醛含量<9mg/100g。 3. 封边: PVC 封边, 五金配件, 铝合方形骨架。 4. 桌子尺寸 1200mm*700mm, 侧柜	18025	郑州宏海科技发展有限公司	2	套	2500	5000	无

			1200mm*500mm*400mm, 桌屏高度 250mm							
6	独立办公室 (书柜)	宏海	★1. 板材: 加厚 0.5mm 全钢文件柜整装柜, 环保材质冷轧钢板。 2. 喷漆工艺: 热固性无磷静电喷漆工艺, 防火防潮坚固耐用。 3. 整体尺寸: 尺寸约 1800mm*850mm*390mm。	18026	郑州宏海科技发展有限公司	2	套	1000	2000	无
三	会议室									
1	会议桌	飞冠	尺寸 8 米*2 米 ★材质: E1 级加厚密度板, 厚度 5CM	92005	河南飞冠实业有限公司	1	套	39600	39600	无
2	会议椅	宏海	尺寸: 45*43*90cm 材质: 优质 pu 皮 木质: 实木	92006	郑州宏海科技发展有限公司	24	套	850	20400	无
四	科学实验室									
1	教师演示台	宏海	1、规格: 2400×700×850mm 2、台面: 采用 12.7mm 厚实芯理化板 3、结构: 全钢独立柜体结构, 无需安装; 演示台设有储物柜, 中间为演示台, 设置电源主控制系统、多媒体设备 (主机、显示器、中控、功放、交换机的位置预留。 4、柜体主体背板、吊板及所有板材均采用采用 1.0 优质一级冷轧钢板经 CNC 机压成型, 满焊无缝焊接工艺, 表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。 5、柜门: 双包结构。 6、门铰: 采用锌合金铰链。自闭式, 与柜体面水平角度<15 度时, 柜门即可自行关闭, 使用过程中无噪音, 可开关十万次。 7、滑轨: 双节静音滑轨, 承重性强、滑动性	17305	郑州宏海科技发展有限公司	1	张	5500	5500	无

			能良好、无噪音开合十万次不变形。 8、拉手：隐藏一字内拉手，与门板抽屉连为一体，造型简洁美观。 9、脚垫：ABS 注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。							
2	三联水嘴	武洁	1. 主体：加厚铜质 2. 涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3. 陶瓷阀芯 90° 旋转，使用寿命开关 50 万次，静态最大耐压 20 巴 4. 经久耐用，不会出现渗水、断裂现象 5. 鹅颈管可 360° 旋转 6. 开关旋钮：高密度 PP，人体工学设计，手感舒适	WJH0233A	河北润旺达洁具制造有限公司	1	个	160	160	无
3	水槽	宏海	水槽：外径：440×330×200mm，内径：380×270*180mm 实验室专用 PP 一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。	18304	郑州宏海科技发展有限公司	1	个	98	98	无
4	实验桌	宏海	规格：1250×600×780mm ★台面：采用 12.7mm 厚双面膜实芯理化板。 台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工学设计，美观大方。 桌身：由桌腿、立柱、支撑柱、前横梁、中横梁、后横梁、斜水条组成。 桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。 上腿（分左右脚）规格：长 570*宽 50.5*高 110mm，壁厚 3mm，内侧设有凹槽。 下腿（分左右脚）规格：长 542*宽 54*高 105mm，壁厚 3mm，内侧设有凹槽。	18305	郑州宏海科技发展有限公司	24	张	2980	71520	无

			下脚正反面设有塑料卡盖, 组装完成后更加美观。 立柱: 采用 50×110mm, 壁厚 1.8mm。单只立柱每端内部有 4 个铸铝成型的螺丝连接位; 立柱两端与上下脚共有 8 个铸铝成型的螺丝进行连接, 左右两只立柱合计共有 16 个铸铝成型的螺丝与上下脚进行连接 上腿两侧可选装插座方便学生使用。 前横梁: 30×30mm, 壁厚 1.5mm。 后横梁: 95×30mm, 壁厚 1.5mm。 下横梁固定拉杆: 采用 25x50mm 椭圆管壁 材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层, 耐酸碱, 耐腐蚀处理。 书包斗: 采用环保型 PP 材料一次性注塑成型, 上面设计有可悬挂凳子的圆形孔, 镂空独特造型, 简洁时尚。两个书包斗中间设有电源盒, 方便使用。 产品特点: 零甲醛、零污染、易擦洗、耐老化、环保、回收率高。							
5	功能柱	宏海	通风柱/接线柱: 选用优质塑料一次性注塑成型, 造型采用三段二色配置, 配有专门底座与学生桌架装饰盖, 其底座与装饰盖颜色与整体桌架颜色相同, 营造更好的整体效果。电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部, 避免管线外露, 确保使用的安全。	18306	郑州宏海科技发展有限公司	24	个	320	7680	无
6	新型环保水柜	宏海	水槽台整体规格: 长 600*宽 470*高 820mm, 分水架、柜体和水槽底座三部分组成。 水槽内规格 400×310×240m。 柜体底座采用 ABS 注塑成型, 水槽采用 PP 塑料一次模具成型, 确保柜体结构稳固; 柜体前	18307	郑州宏海科技发展有限公司	12	个	2000	24000	无

			后带有磁吸检修门,方便日后维修,前沿带有围边挡水,带有防溢水孔,水槽预留安装水嘴孔,洗眼器孔,按压洗手液孔,柜体内设有隐藏式抽屉方便放置洗涤用品,水封式水塞可防止废水回流和堵塞。							
7	下水装置	宏海	规格:直径 35mm*长度 500mm 水槽专配型排水管,不锈钢卡扣连接,安装方便不渗漏	18308	郑州宏海科技发展有限公司	12	套	68	816	无
8	三联水嘴	武洁	1. 主体:加厚铜质 2. 涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 3. 陶瓷阀芯 90° 旋转,使用寿命开关 50 万次,静态最大耐压 20 巴 4. 经久耐用,不会出现渗水、断裂现象 5. 鹅颈管可 360° 旋转 6. 开关旋钮:高密度 PP,人体工学设计,手感舒适	WJH0233A	郑州宏海科技发展有限公司	12	套	160	1920	无
9	学生安全电源	宏海	装有 220V,额定电流 6A 的交流“6 孔”多功能插座,有保险丝和指示灯,符合国家安全认证	19587	郑州宏海科技发展有限公司	27	套	65	1755	无
10	教师总控电源	宏海	控制学生 220V 分四组输出,由指针表检测电压电流。教师演示台设有安全总电源,漏电过载保护功能。交流 220V 多功能插座输出	19588	郑州宏海科技发展有限公司	1	套	1580	1580	无
11	学生凳	宏海	规格:315*315*450 (500) 1、整体美观结实。耐用耐用,四爪升降凳,凳面和凳脚采用优质 PP 塑料一次成型。凳子可旋转升降,升降距离为 50mm,最高离地为 500mm。凳面与凳脚留有一定空间,便于挂在挂凳扣上,方便教室的打扫。	19589	郑州宏海科技发展有限公司	54	条	98	5292	无

			★2、凳面：凳面直径为 315mm，采用工程级聚丙烯共聚 PP 注塑，厚 30mm，底部设有三条圆形加强筋，表面细纹咬花，防滑不反光，凳面底部镶嵌 4 个螺丝螺纹，采用不锈钢螺丝与托盘固定。凳面无明显缩孔、气泡、杂质、变形等现象。 3、凳架：4 个凳脚采用 20*40*mm 无缝钢管模具一体成型，全圆满焊接完成，结构牢固，所有人体接触部位均无毛刺、刃口。 4、脚垫：采用优质 PP 加耐磨纤维质塑料，实芯倒勾式一体成型，凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。							
12	教师椅	宏海	规格：500*500*800mm 靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格。依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。	19590	郑州宏海科技发展有限公司	1	条	540	540	无
13	电气布线（地面以上部分）	宏海	DN25mm 阻燃线管；4、2.5 平方国标线材，符合国家标准。	AZ1	郑州宏海科技发展有限公司	1	套	3000	3000	无
14	给、排水系统（地面以上部分）	宏海	给：DN25、DN20；DN75、DN50 给水：采用 PPR 复合管敷设。排水：使用国标优质 UPVC 专用排水管。	AZ2	郑州宏海科技发展有限公司	1	套	3000	3000	无
15	安装	宏海	安装、调试	AZ3	郑州宏海科技发展有限公司	1	套	1950	1950	无
五	功能教室									
1	心理咨询桌	宏海	规格：长 1200mm*宽 600mm*高 750mm（±5mm） 1. 基材：采用 E1 级实木多层板，经过防虫、防腐等化学处理； 2. 贴面：浸渍胶膜纸饰面，耐磨性强； 3. 封边：采用 PVC 封边条，符合 QB/T 4463-2013	32004	郑州宏海科技发展有限公司	1	套	1800	1800	无

			技术要求, 封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍, 其中甲醛释放量 0.2mg/L。 4. 配件: 五金配件, 配活动三抽柜。							
2	心理 咨询 坐椅	宏海	1. 椅背: 尼龙加纤维背框。 2. 椅座: 高弹性、防静电、防污十阻燃网布+海绵。 3. 扶手: 固定型扶手; 4. 海棉: 高密度弹力海绵; 5. 气压棒: 沉口 50mm 黑色汽杆; 6. 五星脚: 尼龙高脚; 7. 脚轮: 直径 55mm 黑色尼龙轮。	32005	郑州宏海科技发展有限公司	1	套	600	600	无
3	个体沙发	宏海	1. 饰面材料: 选用麻绒绒布。2、海绵: 座面 35KG/立方米阻燃高密度高回弹泡绵, 靠背采用 25KG/立方米高密度回弹泡绵。 3. 框 架: 内框架采用实木框架, 外嵌实木框架, 经去皮. 烘干. 防虫防腐处理, 木材含水量 13%。 4. 沙发脚: 采用原木色实木木脚。	32006	郑州宏海科技发展有限公司	2	张	7500	15000	无
4	茶几	宏海	1. 规格: 直径 100mm*750mm (±5mm) 2. 框架: 选用板材贴皮工艺, 经烘干、杀虫, 杀菌处理, 表面精细抛光打磨无腐朽 和虫蛀, 锁水处理; 含水率控制在 8% -13% 之间。各连接件间无裂缝、脱层牢固光滑无气泡、无裂口及明显杂质。 3. 制作工艺: 均采用卯榫结构;	32007	郑州宏海科技发展有限公司	1	把	1800	1800	无
5	柜子	宏海	规格: 900*400*2000 1、基材: 优质冷轧钢板, 经过酸洗、磷化、清洗、干燥、静电喷塑喷涂粉末; 2、结构: 采用四掩门, 上玻璃下门板设计; 内凹拉手带锁。	32008	郑州宏海科技发展有限公司	2	个	1800	3600	无

			3、五金：优质五金配件。							
6	劳技教室学生操作台	宏海	规格：1200*1200*780mm, 1、台面：采用 40mm 厚机制实木橡木板精制加工，硬度高，强度大，不易变形；柜身：主材采用级 16mm 三聚氰胺板。 2、主体：台身：台身：横梁 32mm*28mm、壁厚 1.2mm 圆形 50mm 铝合金型材铝合金型材。主材采用级 16mm 三聚氰胺板。截面用优质 PVC 封边条机械封边，表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具防酸碱、防腐蚀的特点、且承重。拆装结构，组装紧密、美观大方。链接件采用优质五金件、桌体板材采用 16mm 厚 E1 级优质三聚氰胺双贴面饰面板，对板材所有截面采用 PVC 优质封边条用全自动封边机经高温热熔进行封边，封边与板连接紧密，不易渗水，经久耐用，外形美观。、脚垫 ABS 工程注塑； 3、链接件：优质五金件连接件组装，牢固可靠。 4、脚垫：ABS 工程注塑，，可有效防止桌身受潮，延长设备使用寿命。 5、一个桌子配有两个学生电源，置于桌身两侧，下面带有双开门储物柜，铝合金拉手，6、所有抽屉轨道采用国产高档优质两节伸缩式滑轨。	32009	郑州宏海科技发展有限公司	11	张	3200	35200	无
7	劳技教室学生凳	宏海	规格：直径 300*450mm, 材质：凳面采用 20 mm 厚实木面板，主架采用 40*40 mm 实木方撑。	32010	郑州宏海科技发展有限公司	45	个	155	6975	无
8	劳技教室教师演示台	宏海	2400*700*850mm, 1、台面：采用 40mm 厚机制实木板精制加工，柜身：主材采用级 16mm 三	32011	郑州宏海科技发展有限公司	1	张	4800	4800	无

			聚氰胺板。2、主体：结构为铝合金框架结构，立柱 $\geq$ 直径 50mm，厚度 1.0mm，横档 32*32mm，方管 4 边应有圆弧加强，铝合金框架采用表面环氧树脂静电喷涂，ABS 专用连接件连接，组装接缝严密、牢固无松动现象不变型，美观耐用。3、链接件：ABS 连接件组装，牢固可靠。4、脚垫：ABS 工程注塑，高 2.5cm，可有效防止桌身受潮，延长设备使用寿命。5、结构：演示台为组合式设计，中间为演示台，抽屉装有教师演示电源、电控制装置；右侧为多媒体集中控制桌，桌内可置电脑主机、DVD、功放、中央控制主机等，控制台设有键盘活动抽屉。6、所有抽屉轨道采用国产高档优质两节伸缩式滑轨。							
9	美术教室写生凳	宏海	塑料凳面直径 30cm，三脚金属腿，升降高度 44-50cm。	32012	郑州宏海科技发展有限公司	49	个	209	10241	无
10	美术教书工作台	宏海	160*80*75cm，台面 2.5cm 实木拼板，表面三合板贴面，0-45 度角度可调，桌腿 4cm*4cm 壁厚 1.2mm 方管焊接成型对折式支撑架，4 个防滑地脚垫。	32013	郑州宏海科技发展有限公司	8	个	900	7200	无
11	美术教学用品柜	科创	1. 规格：850mm*400mm*1850mm； 2. 材质：橡胶木齿接板； 3. 特点：材质为 20mm 橡木齿接板，底部高 500mm 对开门，上部为敞开式隔断分别展示不同造型物品。需提供 2023 年且带 CMA 和 CNAS 标识的权威检测机构出具的检测报告复印件（检测内容必须能体现符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求及甲醛释放量检测结果 0.1mg/L）	定制	临沂科创教学设备有限公司	4	个	1800	7200	无

12	计算机室学生用定制两连桌	宏海	电脑桌尺寸：1200 mm×600 mm×750mm： 1、基材材质选用：E1 级刨花板； 2、面材选用：防火饰面板贴面板一次压缩成型； 3、封边采用 2.0mm 厚环保 PVC 封边条经高温技术粘合。	62004	郑州宏海科技发展有限公司	30	套	620	18600	无
13	计算机室学生用钢木凳	飞冠	340*240*450mm，钢木结构，基材选用颗粒实木板，饰面采用 0.8mm 厚的进口富美加耐火板，一次压制成型。（甲醛释放 0.8MG/L，标准号 GB18580），密度 720KG/M3 左右，含水率 8%以内。封边采用 2mm 厚 PVC 板经高温技术粘合，永不脱胶。颜色为实木纹色，桌面支架采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板，为模具一次冲压成型，钢制部分表面经过脱脂、磷化、表调、水洗、烘干、静电喷涂等工序，光滑平整。	定制	河南飞冠实业有限公司	60	套	120	7200	无
14	图书馆阅览桌椅	宏海	180cm*110cm*70cm，一桌四椅； 阅览桌为钢木结构；桌面板材：绿色环保三聚氰胺板饰面，抗硬度性能良好，具防火、防污、防损等特点，内部基材为高密度板，板材台面厚度 25mm，PVC 胶边封边；桌架全钢结构，焊接成型，表面静电喷塑，型材厚度 1.5mm； 阅览椅为折叠椅。	75410	郑州宏海科技发展有限公司	12	套	1000	12000	无
15	图书馆阅览室书架	宏海	规格：900（W）×450（D）×2000（H）（mm） （6 层） 钢木结构 表面处理：静电喷塑 材质：立柱结构采用 1.8mm 冷轧板部件组成； 搁板、挂板、护板采用 1.0mm 冷轧板模具冲压成形；底框采用 1.2mm 上海冷轧板，结构为焊接式，内侧加人字斜拉钢板；	86324	郑州宏海科技发展有限公司	12	组	1500	18000	无

郑州宏海科技发展有限公司

投标文件

六	学生柜屏风									
1	柜体	宏海	1. 材质: 18 厚生态板 2. 规格尺寸: 长 6200*宽 540*深 400mm	PF03651	郑州宏海科技发展有限公司	3. 35	m2	970	3249. 5	无
2	柜体	宏海	1. 材质: 18 厚生态板 2. 规格尺寸: 长 4000*宽 2100*深 600mm	PF03652	郑州宏海科技发展有限公司	33. 6	m2	1243	41764. 8	无
3	柜体	宏海	1. 材质: 18 厚生态板 2. 规格尺寸: 长 4050*宽 3100*深 500mm	PF03653	郑州宏海科技发展有限公司	10. 16	m2	1130	11480. 8	无
4	柜体	宏海	1. 材质: 18 厚生态板 2. 规格尺寸: 长 15200*宽 900*深 300mm	PF03654	郑州宏海科技发展有限公司	19. 98	m2	904	18061. 92	无
5	柜体	宏海	1. 材质: 18 厚生态板 2. 规格尺寸: 长 10100*宽 2600*深 400mm	PF03655	郑州宏海科技发展有限公司	27. 82	m2	1017	28292. 94	无
6	柜体	宏海	1. 材质: 18 厚生态板 2. 规格尺寸: 长 4650*宽 2250*深 500mm	PF03656	郑州宏海科技发展有限公司	10. 46	m2	1130	11819. 8	无
7	柜体	宏海	1. 材质: 18 厚生态板 2. 规格尺寸: 长 8150*宽 900*深 400mm	PF03657	郑州宏海科技发展有限公司	7. 34	m2	1018	7472. 12	无
8	柜体	宏海	1. 材质: 18 厚生态板 2. 规格尺寸: 长 5900*宽 2900*深 300mm	PF03658	郑州宏海科技发展有限公司	17. 11	m2	904	15467. 44	无
9	柜体	宏海	1. 材质: 18 厚生态板 2. 规格尺寸: 长 5000*宽 2900*深 550mm	PF03659	郑州宏海科技发展有限公司	14. 5	m2	1187	17211. 5	无
10	柜体	宏海	1. 材质: 18 厚生态板 2. 规格尺寸: 长 5240*宽 880*深 400mm	PF03660	郑州宏海科技发展有限公司	4. 61	m2	1017	4688. 37	无
11	柜体	宏海	1. 材质: 18 厚生态板 2. 规格尺寸: 长 4000*宽 2450*深 350mm	PF03661	郑州宏海科技发展有限公司	9. 8	m2	955. 3	9361. 94	无
12	柜体	宏海	1. 材质: 18 厚生态板 2. 规格尺寸: 长 15500*宽 800*深 400mm	PF03662	郑州宏海科技发展有限公司	12. 4	m2	1015	12586	无
13	柜体	宏海	1. 材质: 18 厚生态板 2. 规格尺寸: 长 9700*宽 800*深 300mm	PF03663	郑州宏海科技发展有限公司	7. 76	m2	905	7022. 8	无

14	移动屏风	宏海	1. 骨架：A3 钢顶底撑传动杆、龙骨，加压型压缩弹簧 2. 60KG/M3 吸音岩棉隔声（采用 PAR 吸声玻璃纤维，防火性能、热阻值及降噪系数等均符合美国 ASTM 相关标准） 3. 65 型道轨，65 型吊轮 4. 面层 9mm 中纤板	PF03664	郑州宏海科技发展有限公司	109.44	m2	2320	253900.8	无
15	活动隔断钢架	宏海	1. 50*50 镀锌方管，间距 800mm*800mm，单码和镀锌方管用 φ10 膨胀螺栓固定在楼板或梁上 2. 50*50 镀锌角铁，单码和镀锌角铁用 φ10 膨胀螺栓固定 3. 丝杠吊码和丝杆用六角螺母连接	PF03665	郑州宏海科技发展有限公司	83.52	m	1485	124027.2	无
报价合计		人民币（大写）壹佰贰拾捌万捌仟陆佰叁拾肆元玖角叁分（小写：¥1288634.93 元）								

注：1. 若单价与合价或总价不符时，以单价为准修正合价和总价。

2. 表中所列单价应包含运杂费、税金等货物交付前的所有费用。

3. 投标报价必须是货物交付使用前所有费用的总和。

4. 按照第六章采购需求相应标段“一、采购清单”中标的名称填写本表。



投标人：郑州宏海科技发展有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：凡刘逸（签字或盖章）



2025 年 5 月 20 日